PROTECTION DES MAINS



MF101



Réf. : 941.6210

Support : Nylon blanc

Enduction : Polyuréthane blanche

Jauge : 13

Tailles : 5/6/7/8/9/10

Cdt : 12 paires

EN388
013X

NYM13FT



Réf. : 941.6470

Support : polyamide

Enduction : Polyuréthane blanc

Jauge : 13

Tailles : 6/7/8/9/10

Cdt : 10 paires

EN388
0131

6130



Réf. : 941.6010

Support : Polyester gris

Enduction : Polyuréthane gris

Jauge : 13

Tailles : 6/7/8/9/10/11

Cdt : 10 paires

EN388
4131

6360



Réf. : 941.6230

Support : Nylon

Enduction : Miizu Polyuréthane

Jauge : 13

Tailles : 7/8/9/10

Cdt : 12 paires

EN388
3131

NYM713PU



Réf. : 941.6420

Support : polyamide

Enduction : Polyuréthane blanc

Jauge : 13

Tailles : 7/8/9/10

Cdt : 10 paires

EN388
3131

NYM713PUG



Réf. : 941.6440

Support : polyamide

Enduction : Polyuréthane gris

Jauge : 13

Tailles : 7/8/9/10

Cdt : 10 paires

EN388
3131

MF102



EN388
4131

Réf. : 941.6250

Support : Nylon blanc

Enduction :
Polyuréthane blanche

Jauge : 13

Tailles : 6/7/8/9/10/11

Cdt : 12 paires

MF103



EN388
4131

Réf. : 941.6260

Support : Nylon gris

Enduction :
Polyuréthane grise

Jauge : 13

Tailles : 6/7/8/9/10/11

Cdt : 12 paires

MF104



EN388
4131

Réf. : 941.6270

Support : Nylon noir

Enduction :
Polyuréthane noire

Jauge : 13

Tailles : 6/7/8/9/10/11

Cdt : 12 paires

6420



Réf. : 941.6240

Support : Nylon bleu

Enduction :
Polyuréthane noir

Jauge : 18

Tailles : 6/7/8/9/10

Cdt : 10 paires

EN388
2111

NYM713PUB



Réf. : 941.6460

Support : polyamide

Enduction :
Polyuréthane blanc

Jauge : 13

Tailles : 7/8/9/10

Cdt : 10 paires

EN388
3131

MF200



Réf. : 941.6290

Support : Nylon bleu

Enduction :
Polyuréthane noire

Jauge : 18

Tailles : 6/7/8/9/10

Cdt : 12 paires

EN388
4131

MIIZU



EN388
3131

Réf. : 941.6280

Support : Nylon blanc

Enduction :
Polyuréthane blanche

Jauge : 13

Tailles : 6/7/8/9/10

Cdt : 12 paires

6030



Réf. : 941.6810

Support : Polyester

Enduction : PU Gris

Jauge : 13

Tailles : 6/7/8/9/10/11

Cdt : 10 paires

EN388
4131

T866



Réf. : 941.6830

Support : Polyester

Enduction : PU Noir

Jauge : 13

Tailles : 6/7/8/9/10/11

Cdt : 6 paires

EN388
4121

T867



Réf. : 941.6840

Support : Polyester

Enduction : PU blanc

Jauge : 13

Tailles : 6/7/8/9/10/11

Cdt : 6 paires

EN388
4131

T868



Réf. : 941.6850

Support : Polyester

Enduction : PU blanc

Jauge : 13

Tailles : 5/6/7/8/9/10/11

Cdt : 6 paires

EN388
4121



NP1001



Réf. : 941.7020

Support :
Nylon/Spandex gris

Enduction :
PU/nitrile noire

Jauge : 15

Tailles : 7/8/9/10

Cdt : 12 paires

EN388
3131

MM300



Réf. : 941.7040

Support :
Nylon/Spandex gris

Enduction :
Polyuréthane/nitrile noire

Jauge : 15

Tailles : 7/8/9/10

Cdt : 12 paires

EN388
3131

NP1004



Réf. : 941.7050

Support :
Nylon/Spandex gris

Enduction :
Polyuréthane/nitrile noir

Jauge : 15

Tailles : 7/8/9/10

Cdt : 12 paires

EN388
3131

VE726



Réf. : 941.7110

Support :
Polyamide/Spandex

Enduction :
Nitrile/polyuréthane

Jauge : 15

Tailles : 7/8/9/10

Cdt : 12 paires

EN388
3131

NX10



Réf. : 941.7130

Support :
Polyamide/Spandex

Enduction : Bi-polymère
(Polyuréthane/nitrile)

Jauge : 15

Tailles : 7/8/9/10

Cdt : 10 paires

EN388
412X

VE727



Réf. : 941.7150

Support :
Polyamide/Spandex

Enduction :
Nitrile/polyuréthane

Jauge : 15

Tailles : 7/8/9/10

Cdt : 12 paires

EN388
3131

PROTECTION DES MAINS — *MANIPULATION FINE - **ENDUCTION NITRILE/POLYURÉTHANE***

VE729



Réf. : 941.7160
Support : Polyamide/Spandex
Enduction : 3/4 Nitrile/polyuréthane
Jauge : 15
Tailles : 7/8/9/10
Cdt : 12 paires

EN388
3131

PROTECTION DES MAINS — *MANIPULATION FINE - **ENDUCTION NITRILE***

MM021



Réf. : 941.7320
Support : nylon gris
Enduction : Nitrile noir
Jauge : 13
Tailles : 7/8/9/10
Cdt : 12 paires

EN388
3121

6290



Réf. : 941.7340
Support : Nylon
Enduction : complète Nitrile bleu marine
Tailles : 7/8/9/10
Cdt : 10 paires

EN388
4121

6680



Réf. : 941.7350
Support : Fibres de bambou /Spandex/nylon
Enduction : Nitrile noir
Tailles : 7/8/9/10
Cdt : 10 paires

EN388
4121

T737



Réf. : 941.7360
Support : Nylon
Enduction : Double enduction nitrile
Jauge : 15
Tailles : 7/8/9/10/11
Cdt : 10 paires

EN388
4131

NYM13NIG



Réf. : 941.7520

Support :
Fibres polyamide

Enduction : Nitrile

Jauge : 13

Tailles : 6/7/8/9/10

Cdt : 10 paires

EN388
4121

NYM213NIB



Réf. : 941.7530

Support : fibres polyamide

Enduction : nitrile

Jauge : 13

Tailles : 7/8/9/10

Cdt : 10 paires

EN388
3121

NYM34GB



Réf. : 941.7550

Support : fibres polyamide

Enduction : Nitrile

Jauge : 15

Tailles : 8/9/10

Cdt : 10 paires

EN388
4121

NITRA-NEO



Réf. : 941.7610

Support : Polyester

Enduction : Nitrile

Tailles : 7/8/9/10/11

Cdt : 12 paires

EN388
3132



1NIBB



EN388
4121

Réf. : 941.7630

Support : Polyester

Enduction : Nitrile

Jauge : 13

Tailles : 7/8/9/10

Cdt : 12 paires

NYM157NB



EN388
4121

Réf. : 941.7640

Support : polyester

Enduction : Nitrile

Jauge : 15

Tailles : 6/7/8/9/10/11

Cdt : 10 paires



HCT603



Réf. : 941.7820

Support : Nylon anthracite

Enduction : Nitrile HCT noire, mousse imperméable

Jauge : 13

Tailles : 7/8/9/10

Cdt : 12 paires

EN388
3121

Total PROOF



Réf. : 941.7840

Support : Nylon

Enduction : nitrile bleu + nitrile foam noir

Tailles : 7/8/9/10/11

Cdt : 12 paires

EN388
4132

NISG



Réf. : 941.8080

Support : Nylon & Spandex

Enduction :
Paume nitrile grainé

Jauge : 15

Tailles : 6/7/8/9/10/11

Cdt : 10 paires

EN388
4131

NIBG



Réf. : 941.8030

Support : Nylon & Spandex

Enduction :
3/4 nitrile grainé

Jauge : 15

Tailles : 6/7/8/9/10/11

Cdt : 10 paires

EN388
3121

NYMFIT03



Réf. : 941.7930

Support : Fibres polyamide et fibre Elasthanne

Enduction : Mousse de nitrile

Jauge : 15

Tailles : 7/8/9/10

Cdt : 10 paires

EN388
4141

NYMFIT04



Réf. : 941.7950

Support : fibres polyamide et fibres Elasthanne.

Enduction Nitrile mousse; 3/4 enduit

Jauge : 15

Tailles : 7/8/9/10

Cdt : 10 paires

EN388
4141

NYMFIT00



EN388
4141

Réf. : 941.7960

Support : fibres polyamide/Elasthanne

Enduction : nitrile mousse sur la paume, picots nitrile sur la paume.

Jauge : 15

Tailles : 7/8/9/10

Cdt : 10 paires

NYMFIT01



Réf. : 941.7970

Support : fibres polyamide/Elasthanne

Enduction : nitrile mousse Picots nitrile sur la paume.

Jauge : 15

Tailles : 7/8/9/10

Cdt : 10 paires

EN388
4141

NYMFIT02



Réf. : 941.7980

Support : fibres polyamide/Elasthanne

Enduction : nitrile mousse Picots nitrile sur la paume.

Jauge : 15

Tailles : 7/8/9/10

Cdt : 10 paires

EN388
4141

NYMV15CFTN



Réf. : 941.8110

Support : Polyamide

Enduction : P.V.C mousse

Jauge : 15

Tailles : 8/9/10

Cdt : 10 paires

EN388
4131

6640



Réf. : 941.8230

Support : Polyester noir

Enduction : Mousse PVC

Jauge : 15

Tailles : 7/8/9/10

Cdt : 10 paires

EN388
4131



NYMR15CFTN

EN388
4131



Réf. : 941.8140

Support : Polyamide

Enduction : PVC mousse HPT

Jauge 15

Tailles : 8/9/10

Cdt : 10 paires

N10 NINJA ULTIMATE



Réf. : 941.5810

Support : Polyamide

Enduction : HPT

Jauge : 15

Tailles : 7/8/9/10

Cdt : 10 paires

EN388
4131

LAT26JBR



Réf. : 941.8420

Support : Coton molleton

Enduction : Latex crêpé

Tailles : 9/10

Cdt : 10 paires

EN388
1131

Aquaflex



EN388
2131

Réf. : 941.8470

Support : Polyester/nylon

Enduction :
Double enduction latex

Jauge : 13

Tailles : 8/9/10/11

Cdt : 12 paires

1LAAG



Réf. : 941.8440

Support :
Coton gris/Polyester

Enduction : Latex noir

Jauge : 10

Tailles : 8/9/10

Cdt : 12 paires

EN388
2242

1LAAR



Réf. : 941.8510

Support : Nylon rouge

Enduction : Micro mousse de latex bleue

Jauge : 15

Tailles : 7/8/9/10/11

Cdt : 12 paires

EN388
3142

0270



Réf. : 942.1100

Cuir : Fleur d'ameublement

Caractéristiques : Dos en toile blanche, Manchette en toile forte blanche, Paume doublée coton

Tailles : 10

Cdt : 12 paires

EN388
3111

0153



Réf. : 942.1500

Cuir : Croûte supérieure de vachette.

Caractéristiques : Dos en toile jaune bayadère, Paume doublée coton, Renfort de la paume en fleur

Tailles : 10

Cdt : 10 paires

EN388
3123

501SGRSVJ



Réf. : 942.1480

Cuir : Croûte de bovin

Caractéristiques : Renfort cuir croûte verte sur la paume, le pouce et l'index. Dos toile avec renforts cuir aux articulations.

Tailles : 10

Cdt : 10 paires

EN388
3122

C855



Réf. : 942.1910

Cuir : Pleine fleur de bovin

Caractéristiques :
Dos coton toile verte + retour cuir
Manchette de sécurité

Tailles : 10

Cdt : 12 paires

EN388
3122

PROTECTION DES MAINS

LES CUIRS DOCKERS

T55



Réf. : 942.1960

Cuir	Pleine feur de bovin - qualité supérieure
Caractéristiques	Semi doublé, coton, jersey, Cat. II, gris, blanc, index renforcé, doigts et pouces renforcés, serrage élastique dessus poignet, pour le gros oeuvre
Tailles	10
	Cdt : 6 paires

EN388
3122

PROTECTION DES MAINS

LES CUIRS MAITRISES

0860



Réf. : 943.1910

Cuir : Paume, onglets et pouce en fleur de chèvre

Caractéristiques : Dos en jersey bleu
Manchette élastique large bleue avec fermeture scratch

Tailles : 8/9/10

Cdt : 10 paires

EN388
2112

CHV56ir



Réf. : 943.0310

Cuir : Paume, dos du pouce, index et onglets en cuir chèvre

Caractéristiques : Dos coton interlock, Pouce palmé. Dos du poignet avec serrage élastique.

Tailles : 8/9/10

Cdt : 10 paires

EN388
2121

0870



Réf. : 943.0420

Cuir : Cuir de chèvre naturel

Caractéristiques : Tissus polyester, Elastique avec bandes agrippantes, Renforts en cuir de chèvre sur la paume, à la base des doigts côté dorsal, sur le bouts des doigts, le pouce et l'index

Tailles : 8/9/10/11

Cdt : 10 paires

EN388
2122

AGN105



Réf. : 943.0210

Cuir : paume cuir agneau

Caractéristiques : dos cot on interlock, serrage élastique dans le dos. Pouce monté (arrondi).

Tailles : 6/7/8/9/10

Cdt : 10 paires

T888



Réf. : 943.0640

Cuir : Pleine fleur de vachette

Caractéristiques : Dos coton Serrage poignet élastique

Tailles : 6/7/8/9/10/11/12

cdt : 12 paires

EN388

3111

T690



EN388

2121

Réf. : 943.0840

Cuir : Pleine fleur de caprin

Caractéristiques : Dos polyester - Manchette de sécurité - Serrage élastique dessus poignet

Tailles : 8/9/10/11

cdt : 12 paires

AGN108



Réf. : 943.0360

Cuir : Paume, onglets et index en cuir agneau

Caractéristiques : Dos coton interlock, serrage élastique dans le dos. Pouce monté (arrondi). Onglets et index d'une pièce.

Tailles : 7/8/9/10

Cdt : 10 paires

1110



Réf. : 943.1110

Cuir : Tout croûte de vachette

Caractéristiques : Elastique de serrage au poignet

Tailles : 9/10

Cdt : 12 paires

EN388

3122

C807



Réf. : 943.2010

Cuir : Paume pleine fleur et dos croûte de bovin

Caractéristiques : Elastique de serrage

Tailles : 9/10/11

Cdt : 12 paires

EN388

3132

1240



Réf. : 943.1410

Cuir : Paume et index en fleur de buffle - Dos en croûte

Caractéristiques : Élastique de serrage au poignet

Tailles : 8/9/10/11

Cdt : 10 paires

EN388

3122

50FC



Réf. : 943.2050

Cuir : Cuir, paume fleur de bovin, dos croûte

Caractéristiques : Passepoils de renfort aux coutures. Serrage élastique au dos. Liseré rouge

Tailles : 8/9/10/11

Cdt : 10 paires

EN388

3121

1220



Réf. : 943.1210

Cuir : Paume et index en fleur de vachette - Dos en croûte

Caractéristiques : Élastique de serrage au poignet

Tailles : 8/9/10/11

Cdt : 10 paires

EN388

2121

56GSN



Réf. : 943.2180

Cuir : Paume cuir fleur de bovin. Dos cuir croûte bovin

Caractéristiques : Index d'une pièce. Passepoils de renfort aux coutures. Serrage élastique au dos. Liseré rouge.

Tailles : 8/9/10/11

Cdt : 10 paires

EN388

2122

2240



Réf. : 943.2410

Cuir : Tout fleur de buffle

Caractéristiques : Elastique de serrage au dos du poignet - Pouce palmé

Tailles : 8/9/10/11

cdt : 10 paires

EN388
2121

50F



Réf. : 943.3310

Cuir : tout fleur de bovin

Caractéristiques : Passe-poils de renfort aux coutures. Serrage élastique au dos. Liseré rouge.

Tailles : 8/9/10/11

cdt : 10 paires

EN388
3121

2220



Réf. : 943.3110

Cuir : Tout fleur de vachette

Caractéristiques : Elastique de serrage au poignet - Pouce palmé

Tailles : 8/9/10/11

cdt : 10 paires

EN388
3121

C805



Réf. : 943.3420

Cuir : Pleine fleur de bovin

Caractéristiques : Elastique de serrage

Tailles : 7/8/9/10/11

cdt : 12 paires

EN388
3122

2210



Réf. : 943.2210

Cuir : Tout fleur de vachette

Caractéristiques : Poignet élastiqué
Pouce palmé
Qualité supérieure

Tailles : 8/9/10/11

cdt : 12 paires

EN388
3122

C815



Réf. : 943.3490

Cuir : Paume et dos pleine fleur de bovin

Caractéristiques : Poignet élastique et protège artère

Tailles : 8/9/10/11

cdt : 12 paires

EN388
3122

50EFBBC



Réf. : 943.3260

Cuir : Tout fleur de bovin

Caractéristiques : Protège-artère avec boutonnière, poignet coton.

Tailles : 8/9/10/11

Cdt : 10 paires

EN388
2122

2260



Réf. : 943.1610

Cuir : fleur de vachette

Caractéristiques : Protège artère
Poignet tricot élastisqué

Tailles : 8/9/10/11

Cdt : 10 paires

EN388
2132

2250



EN388
3122

Réf. : 943.1510

Cuir : Toute fleur souple supérieure de chèvre

Caractéristiques : Poignet en tricot élastique Pouce palmé - Protège artère

Tailles : 7/8/9/10/11

cdt : 10 paires

50EFJ



Réf. : 943.3210

Cuir : tout fleur de bovin

Caractéristiques : Passepoils de renfort aux coutures.
Serrage élastique au dos.
Liseré rouge.

Tailles : 8/9/10/11

Cdt : 10 paires

EN388
3121

AGN102



Réf. : 943.4210

Cuir : cuir agneau

Caractéristiques : Serrage élastique dans le dos.
Pouce monté (arrondi).

Tailles : 7/8/9/10

cdt : 10 paires

50GBBC



Réf. : 943.3620

Cuir : Tout fleur de bovin

Caractéristiques : Poignet coton - Protège-artère avec boutonnière

Tailles : 8/9/10/11

cdt : 10 paires

EN388
2121

T640



Réf. : 943.4320

Cuir : Pleine fleur de caprin

Caractéristiques : Serrage élastique dessus poignet

Tailles : 7/8/9/10/11

cdt : 12 paires

EN388
2122

T255

Résistance à la coupure de niveau 3



Gant anti-coupures, entièrement doublé, 0,6-0,7 mm cuir pleine fleur de caprin - qualité supérieure, résistance à la coupure de niveau 3, KEVLAR® fiber, Cat. II, blanc, coutures renforcées, sans fibre de verre, serrage élastique dessus poignet, pour le travail d'assemblage

Réf. : 943.4380

Cuir : Pleine fleur de caprin

Caractéristiques : Entièrement doublé KEVLAR - Serrage élastique dessus poignet

Tailles : 8/9/10/11/12

cdt : 6 paires

EN388
2321

2460



Réf. : 943.5160

Cuir : Tout fleur supérieure de vachette

Caractéristiques : Poignet tricot Protège artère en cuir hydrofuge et oléofuge

Tailles : 8/9/10/11

cdt : 10 paires

EN388
2121

C809



Réf. : 943.5210

Cuir : Pleine fleur de bovin hydrophuge

Caractéristiques : Poignet élastique avec Protège artère

Tailles : 8/9/10/11

cdt : 12 paires

EN388
3121

F710



Réf. : 943.5240

Cuir : Cuir de bovin pleine fleur hydrofuge

Caractéristiques : Intérieur molleton
Elastique de serrage
Protection contre le froid

Tailles : 9/10/11

cdt : 12 paires

EN388
3143

EN511
1XX

50GHBBC



Réf. : 943.5430

Cuir : Pleine fleur très souple de bovin HYDRO-FUGE

Caractéristiques : pouce palmé, majeur et annulaire rapportés, poignet élastique avec protège-artère cuir et boutonnière

Tailles : 8/9/10/11

cdt : 10 paires

EN388
2121

50GHB

EN388
2121



Réf. : 943.5510

Cuir : Bovin traité hydrofuge

Caractéristiques : Pouce palmé. Serrage élastique dans le dos

Tailles : 8/9/10/11

cdt : 10 paires



C1001



Réf. : 945.1030

Support : HPPE

Enduction : PU Gris

Jauge : 13

Tailles : 6/7/8/9/10

cdt : 12 paires

EN388
4343

1CRBG



Réf. : 945.1210

Support : Polyéthylène Haute densité

Enduction : PU Gris

Jauge : 13

Tailles : 7/8/9/10

cdt : 10 paires

EN388
4342

PHD313PU



EN388
4343

Réf. : 945.1260

Support : Polyéthylène Haute densité

Enduction : PU Gris

Jauge : 13

Tailles : 8/9/10/11

cdt : 10 paires

DYN133GPUG



Réf. : 945.1320

Support : Polyéthylène Haute densité

Enduction : PU Gris

Jauge : 13

Tailles : 7/8/9/10

cdt : 10 paires

EN388
4343

EuroCut P300



Réf. : 945.1380

Support : Sans couture en HPPE + Nylon + Spandex

Enduction : PU Gris

Jauge : 13

Tailles : 6/7/8/9/10/11

cdt : 10 paires

EN388
4342

PROTECTION DES MAINS — *ANTI-COUPURE NIVEAU 3*

EuroCut 318 HV



Réf. : 945.1830

Support : sans couture HPPE + Nylon + Spandex

Enduction : micro-mousse de nitrile noir

Jauge : 18

Tailles : 6/7/8/9/10/11

cdt : 10 paires

EN388
4342

EuroCut 318 HVC



Réf. : 945.1860

Support : sans couture HPPE + Nylon + Spandex

Enduction : paume et les ¾ dos en micro-mousse de nitrile noir

Jauge : 18

Tailles : 6/7/8/9/10/11

cdt : 10 paires

EN388
4342

PROTECTION DES MAINS — *ANTI-COUPURE NIVEAU 5*

CARVER

EN388
4544



Réf. : 945.5910

· Gant fabriqué à partir du fil innovant NEXTOFIL qui lui confère des performances mécaniques maximale selon la norme EN 388
· Doublure sans fibres de verre
· Un maximum de dextérité et de résistance aux coupures
· Légèreté et respirabilité élevées

Paume : PU Gris

Doublure : Un entrecroisement de polyéthylène HDPE, NEXTOFIL, polyester, nylon, elastan

Tailles : 6/7/8/9/10/11

cdt : 12 paires



1CRBB



EN388
4542

Réf. : 945.3110

Support : Polyéthylène Haute densité

Enduction : PU noir

Jauge : 13

Tailles : 7/8/9/10

cdt : 10 paires

C1002



Réf. : 945.3210

Support : HPPE (polyéthylène)

Enduction : Polyuréthane grise

Jauge : 13

Tailles : 6/7/8/9/10/11

cdt : 12 paires

EN388
4543

7040



Réf. : 945.3410

Support : fibres de verre / Spandex / fibres synthétiques

Enduction : PU noir

Jauge : 13

Tailles : 7/8/9/10

cdt : 10 paires

EN388
4542

EuroCut P500

Réf. : 945.3270

Support : sans couture en HPPE + fibres minérales + Nylon + Spandex

Enduction : PU gris

Jauge : 13

Tailles : 6/7/8/9/10/11

cdt : 10 paires

EN388
4543



T455



Réf. : 945.3820

Support :
Technologie CRF®, fil de fibre de verre, nylon

Enduction : PU noir

Jauge : 13

Tailles : 6/7/8/9/10/11

cdt : 6 paires

EN388
4543





NITCUT



Réf. : 945.4010

Support :
Technologie multi-couches

Enduction :
picots en nitrile

Tailles : 9/10

cdt : 12 paires

EN374-2 :2003 / EN374-3: 2003 + AC 2006

AKL

Produits chimiques	Classe
Méthanol	Classe 6
Soude caustique 40%	Classe 6
Acide sulfurique 96%	Classe 4

La couche extérieure en polyéthylène haute densité assure une excellente protection contre les risques mécaniques.
L'insertion d'une couche en nitrile apporte une protection contre certains produits chimiques.
La couche intérieure en coton permet une protection contre la chaleur de contact. Enfin la paume du gant dispose de picots en nitrile.

EN388
4544

EN407
X2XXXX



NSP00



Réf. : 945.3920

Support :
Support fibres de verre et lycra, guipées avec fil PEHD et fil polyamide

Enduction : PU gris

Jauge : 13

Tailles : 7/8/9/10

cdt : 10 paires

EN388
4543

7020



Réf. : 945.4180

Support :
fibres de verre/Spandex/ fibres synthétiques

Enduction :
picots PVC noir

Jauge : 10

Tailles : 7/8/9/10

cdt : 10 paires

EN388
454X

1CRCB



Réf. : 945.4610

Support : Polyéthylène Haute densité

Enduction : Nitrile noir

Jauge : 13

Tailles : 7/8/9/10/11

cdt : 10 paires

EN388
4542

7070



Réf. : 945.5420

Support : fibres de verre/Spandex/ fibres synthétiques

Enduction : LATEX

Jauge : 10

Tailles : 8/9/10

cdt : 10 paires

EN388
4543

EN407
X2XXXX

N505



Réf. : 945.4710

Support : sans couture en HPPE + fibres minérales + Nylon + Spandex

Enduction : Double enduction : nitrile bleu lisse sur la paume et les 3/4 du dos

Jauge : 13

Tailles : 6/7/8/9/10/11

cdt : 10 paires

EN388
4543

N555



Réf. : 945.5010

Support : Sans couture en HPPE + fibres minérales + Nylon + Spandex

Enduction : Double enduction : nitrile bleu lisse sur la totalité de la main

Jauge : 13

Tailles : 6/7/8/9/10/11

cdt : 10 paires

EN388
4543

N560



Réf. : 945.5020

Support : Sans couture en HPPE + fibres minérales + Nylon + Spandex

Enduction : Paume en micro-mousse de nitrile noir

Jauge : 13

Tailles : 6/7/8/9/10/11

cdt : 10 paires

EN388
4544

L580



Réf. : 945.5460

Support : Sans couture en HPPE + fibres minérales + Nylon + Spandex

Enduction : paume en latex noir avec finition adhérisée

Jauge : 13

Tailles : 6/7/8/9/10/11

cdt : 10 paires

EN388
3542

6980



Réf. : 945.5810

Support : tricoté multifibres

Enduction : micro mousse latex noir

Jauge : 7

Tailles : 8/9/10/11

cdt : 5 paires

EN388 2542

EN511 X10

METAL PRO-NIT

· Gant en fibre aramidique DuPont™ Kevlar®, excellente protection à la coupure.
· Revêtement en NITRA-X qui s'étend jusqu'à la jointure des doigts protégeant contre la pénétration des huiles sans altérer la flexibilité
· La doublure en fibre aramidique DuPont™ Kevlar® assure une élevée protection contre la coupure par rapport aux fibres en nylon, polyester ou HDPE
· METAL PRO-NIT permet de manipuler des objets jusqu'à 250°C pour un bref délai
· Légère protection à la flamme

EN388 3542

EN407 12XXXX



Réf. : 945.5880

Support : tricoté multifibres

Enduction : micro mousse latex noir

Jauge : 7

Tailles : 8/9/10/11

cdt : 5 paires



4945



Réf. : 945.9115

Manchette : Anti-coupure et anti-chaleur

Coloris : Gris

longueurs : 45 cm - 60 cm

cdt : 5 paires

EN388 454X

EN407 X1XXXX

4946



Réf. : 945.9130

Manchette : Anti-coupure et anti-chaleur

Coloris : Jaune Hi-Viz

longueurs : 45 cm - 60 cm

cdt : 5 paires

EN388 4541

EN407 X1XXXX

9420



Réf. : 946.1210

Support : coton jersey

Enduction : Simple enduction de nitrile bleu

Tailles : 7/8/9/10/11

cdt : 10 paires

EN388
4111

9620



Réf. : 946.6210

Support : coton jauge 25

Enduction : Double enduction de nitrile bleu

Tailles : 8/9/10

cdt : 10 paires

EN388
4111

NBR9326



Réf. : 946.1430

Support : coton écru

Enduction :
Enduction nitrile 3/4

Tailles : 8/9/10

cdt : 10 paires

EN388
3111

NBR326



Réf. : 946.1640

Support : coton écru

Enduction :
Enduction nitrile 3/4

Tailles : 8/9/10

cdt : 10 paires

EN388
4221



NBR326T



Réf. : 946.6610

Support : coton écru

Enduction : Enduction nitrile 3/4

Tailles : 9/10

cdt : 10 paires

PROTECTION DES MAINS — *MANUTENTION LOURDE*

T723



Réf. : 946.2060

Support : Interlock, jauge 24

Enduction : Enduit nitrile aux 3/4

Tailles : 7, 8, 9, 10, 11

cdt : 12 paires

EN388
4111

PROTECTION DES MAINS — *COTONS*

JE300SL



Réf. :
Homme : 941.4010
Femme : 941.4008

Fibres : Coton interlock

Tailles : 8 (F), 10 (H)

cdt : 10 paires

JE300L



Réf. :
Homme : 941.4030
Femme : 941.4028

Fibres : Coton interlock

Tailles : 8 (F), 10 (H)

cdt : 10 paires

T301L



Réf. :
Homme : 941.4120
Femme : 941.4118

Fibres : 100% coton

Tailles : 8 (F), 10 (H)

cdt : 10 paires

T301



Réf. :
Homme : 941.4140
Femme : 941.4138

Fibres : 100% coton

Tailles : 8 (F), 10 (H)

cdt : 10 paires

JE200



Réf. :
Homme : 941.4060
Femme : 941.4058

Fibres : Coton interlock

Tailles : 8 (F), 10 (H)

cdt : 10 paires

JE300



Réf. :
Homme : 941.4070
Femme : 941.4068

Fibres : Coton interlock

Tailles : 8 (F), 10 (H)

cdt : 10 paires

MF100



Réf. : 941.4220

Fibres :
Nylon extra fin blanc

Jauge : 13

Tailles : 6/7/8/9/10

cdt : 12 paires

GT413



Réf. : 941.4310

Fibres : Polyamide blanc

Jauge : 13

Tailles : 6/7/8/9/10

cdt : 12 paires

EN388
112X

GT412



Réf. : 941.4330

Fibres	Polyamide blanc
Jauge	13
Enduction	Paume et bouts des doigts avec picots PVC Sans couture
Tailles	6/7/8/9/10
	cdt : 12 paires

EN388
314X

TC510



Réf. :
Homme : 941.4370
Femme : 941.4368

Fibres	Polyester/coton
Jauge	10
Enduction	Picot sur la paume
Tailles	Homme ou femme
	cdt : 10 paires

EN388
1141



NYM1344BD



Réf. : 941.4250

Fibres	Nylon mousse
Jauge	13
Enduction	Picot sur la paume
Tailles	8/9/10
	cdt : 10 paires

EN388
3141





T700BL





Réf. : 941.4380

Fibres	75% coton; 25% polyester.
Jauge	15
Tailles	10
	cdt : 10 paires

EN388
1231

700BM



Réf. : 941.4410

Tissu :
bouclette 100% coton

Poids : environ 610 g/m2

Taille : 10

cdt : 10 paires

EN388 1131

EN407 X1XXXX

700BL



Réf. : 941.4430

Tissu :
bouclette 100% coton

Poids : environ 770 g/m2

Taille : 10

cdt : 10 paires

EN388 1131

EN407 X1XXXX

700BL15BL



Réf. : 941.4450

Tissu :
bouclette 100% coton

Poids : environ 770 g/m2

Manchette : 15 cm

Taille : 10

cdt : 10 paires

EN388 1131

EN407 X1XXXX

KPG10



Réf. : 941.4470

Tissu : Extérieur Kevlar®.
Intérieur 100 % coton

Jauge : 7

Taille : 09

cdt : 6 paires

EN388 154X

EN407 42XXXX

INOX 15



Réf. : 945.7110

- **Modèle avec manchette**
- **Excellente résistance à la coupure**
- **Excellente souplesse et confort**
- **Excellent grip en présence d'huiles et grasses**

Paume : Croûte de bovin

Doublure : Fil aramidique renforcé de fils métalliques

Longueur : 295 – 335 mm

Tailles : 7 – 11

cdt : 12 paires

EN388 3444

EN407 32XXXX

FREEZING PRO



Réf. : 941.7030

Support : Acrylique

Enduction : latex noir

Doublure : Gaze acrylique

Taille : 8/9/10/11

cdt : 12 paires

Bonne résistance à la coupure, nouveau mélange de latex anti-oxydant, excellente dextérité, excellente isolation thermique.

EN388 2242 **EN511** X2X **EN407** X2XXXX

EuroWinter L22



Réf. : 943.7120

Support : Tricot orange sans couture en acrylique haute visibilité

Enduction : Fine de la paume en latex orange associée à une enduction supplémentaire en mousse de latex effet « grainé ».

Jauge : 13

Taille : 8/9/10/11

cdt : 10 paires

EN388 4231 **EN511** X1X

6630



Réf. : 943.7220

Support : Tricoté nylon jauge 15

Enduction : PVC-HPT

Doublure : bouclette

Taille : 7/8/9/10/11

cdt : 10 paires

EN388 3232 **EN511** 020

N100



Réf. : 943.7250

Support : polyamide jauge 15

Enduction : HPT

Doublure : molletonée chaude

Tailles : 7/8/9/10/11/12

cdt : 5 paires

EN388 3232 **EN511** 02X

ARES VV830

EN388
2242





Réf. : 943.7310

Support : 50% polyester 50% coton

Caractéristiques : Enduction latex haute qualité sur paume et bout des doigts. Jauge 10.

Tailles : 7/8/9/10

cdt : 12 paires

0340



Réf. : 943.7340

Support :
Paume et doigts en cuir blanc fleur de vachette

Caractéristiques :
Dos en toile orange fluo avec insert d'une bande réfléchissante

Taille : 10

cdt : 12 paires

EN388
2222

EN511
12X

2490



Réf. : 943.2110

Support : Cuir vachette pleine fleur coloris jaune

Caractéristiques :
Doublure fourrée synthétique, polyamide

Tailles : 6/7/8/9/10/11

cdt : 6 paires

EN388
3123

EN511
220



2514



Réf. : 940.1400

Utilisation :
Soudure ARC

Matière :
croûte de vachette

Caractéristiques :
Pouce palmé
Manchette croûte 15 cm

Taille : 10

cdt : 12 paires

EN388 3123 **EN407** 412X4X

2524



Réf. : 940.2400

Utilisation :
Soudure ARC

Matière : Paume en fleur dos en croute

Caractéristiques :
Manchette de 15 cm

Taille : 10

cdt : 12 paires

EN388 2121 **EN407** 413X4X

51G15



EN388 2121

Réf. : 940.3400

Utilisation :
Soudure ARC et TIG

Matière : paume et dos du gant tout fleur de bovin. Manchette tout croûte de bovin

Caractéristiques : Pouce palmé. Index d'une pièce. Manchette de 15 cm.

Taille : 10

cdt : 10 paires

2540



EN388 2111 **EN407** 41XX4X

Réf. : 940.25

Utilisation :
Soudure TIG

Matière :
Tout fleur d'agneau

Caractéristiques :
Manchette croûte 15 cm

Taille : 9/10

cdt : 10 paires

AGN106



Réf. : 940.3450

Utilisation :
Soudure TIG

Matière : Cuir agneau.

Caractéristiques :
Manchette cuir de 14 cm croûte bovin.

Taille : 9/10

cdt : 10 paires

T126A



Réf. : 940.3460

Utilisation :
Soudure TIG

Matière :
Cuir pleine fleur de caprin - qualité supérieure

Caractéristiques :
Serrage élastique dessus poignet

Taille : 7/8/9/10/11

cdt : 12 paires

EN388 2111

EN407 412X41

51SIP15



Réf. : 940.3470

Utilisation :
Soudure ARC et MIG

Matière : Cuir tout croûte de bovin ignifugée

Caractéristiques : Manchette cuir croûte de bovin non ignifugée - Coutures fil aramide - Entièrement doublé molleton

Taille : 10

cdt : 10 paires

EN388 4122

EN407 41XX4X

T17

Réf. : 940.3480

Utilisation :
Soudure MIG et ARC

Matière :
Croûte de cuir de vachette, qualité supérieure

Caractéristiques :
Entièrement doublé jersey. Serrage élastique dessus poignet

Taille : 8/10/11

cdt : 6 paires



EN388 3223

EN407 413X4X



51SIREP15



EN388 3133

EN407 414X4X

Réf. : 940.3100

Utilsation :
Soudure MIG

Matière : Cuir tout croûte de bovin

Caractéristiques :
Passepoils de renfort aux coutures.
Entièrement doublé pour une meilleure isolation

Taille : 10

cdt : 10 paires

51SIREP15KV



Coutures Kevlar

EN388 3133

EN407 414X4X

Réf. : 940.3300

Utilsation :
Soudure MIG

Matière :
Cuir tout croûte de bovin.

Caractéristiques : Cousu fil **aramide**.
Passepoils de renfort aux coutures.
Entièrement doublé pour une meilleure isolation.

Taille : 10

cdt : 10 paires

SBLEU



Réf. : 940.3800

Utilsation :
Soudure MIG

Matière :
Cuir de bovin croûte

Caractéristiques :
Renfort paume, Longueur 35cm.

Taille : 10

cdt : 12 paires

EN388 4242

EN407 412X3X

T132A



EN388 3432

EN407 41324X

Réf. : 940.3350

Utilsation :
Soudure MIG

Matière : Cuir pleine fleur de caprin
Qualité supérieure

Caractéristiques :
Entièrement doublé KEVLAR® fiber
Serrage élastique dessus poignet

Tailles : 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

cdt : 12 paires

HANDSHIELD





Réf. : 940.9100

Description :

- Bouclier de main réfléchissant contre hautes températures
- Dos en cuir croûte de vache de avec frontal aluminisé PFR
- Vendu à l'unité

Taille : Unique (15x20cm)

HANDSHIELD BF





Réf. : 940.9105

Description :

- Bouclier de main réfléchissant contre trés hautes températures
- Dos en fibre de verre avec frontal aluminisé PFR
- Bouclier pour les applications les plus intenses
- Vendu à l'unité

Taille : Unique (15x20cm)



Gant aluminisé GK/ALU/ARC

Gant 5 doigts paume en croûte anti-chaleur, avec dos et demi manchette en préox aramide aluminisé. Entièrement doublé d'un molleton 100% laine. Longueur totale 42 cm environ.
Taille : Unique

Réf. : 159.4810	
Confort / dexterité	XXX
Résistance a l'usure	XXXX
Performance coupure	XX
Manipulation séche	XXXXX
Manipulation humide	
Performance thermique	XXX

EN 407
4.1.2.4.x.4

EN420
EN388
4.2.4.4

CE



GK ALU/SP/P

Gant 5 doigts paume en croûte de bovin traitée anti-chaleur, dos et dos du pouce en tissu 100% para-aramide aluminisé, entièrement doublé d'un molleton 100% laine, longueur totale 40 cm.
Coutures au fil 100% para-aramide.



Réf. : 159.4815

Matière : Paume en croûte de bonvin

Caractéristiques : Dos en aluminisé, couture 100% para-aramide
Longueur 40cm

Taille : 10

cdt : 10 paires

EN 407
4.1.2.4.x.X

EN388
3143

CE





3620



Réf. : 946.1810

Support : Coton

Enduction : PVC

Tailles : 9/10

Emballés par 10 paires

EN388
3111

3636



Réf. : 946.1610

Support : Coton

Enduction : PVC

Tailles : 8/9/10

Emballés par 10 paires

EN388
4121

AKL

PVC528



Réf. : 946.1829

Support : Coton interlock - longueur 27 cm

Enduction : PVC - finition rugueuse

Tailles : 6 1/2, 7 1/2, 8 1/2, 9 1/2

Emballés par 10 paires

EN388
4121

AJL **EN374**

PVC536



Réf. : 946.1849

Support : Coton interlock - longueur 35 cm

Enduction : PVC - finition rugueuse

Tailles : 8 1/2, 9 1/2

Emballés par 10 paires

EN388
4121

AJL **EN374**

T8195



Réf. : 946.2030

Support :
PVC (vinyle), sans phtalate

Tailles : 8/9/10

Emballés par 25 paires

EN388 2100 EN374-2 EN374-3

PVC525K - 250 mm



Réf. : 946.2110

Support : Coton interlock

Enduction : PVC

Tailles : 8, 8 1/2, 9, 9 1/2

Emballés par 10 paires

EN388 4121 JKL EN374

PVC530K - 300mm



Réf. : 946.2130

Support : Coton interlock

Enduction : PVC

Tailles : 8, 8 1/2, 9, 9 1/2

Emballés par 10 paires

EN388 4121 JKL EN374

PVC535K - 350mm



Réf. : 946.2140

Support : Coton interlock

Enduction : PVC

Tailles : 8, 8 1/2, 9, 9 1/2

Emballés par 10 paires

EN388 4121 JKL EN374

PVCKREM



Réf. : 946.2410

Support Doublure continue en coton avec en insert une doublure souple en bouclette acrylique / laine amovible.

Enduction PVC

Tailles 10

Emballés par 10 paires

EN388 4131 — **JKL** — **EN374** — **EN511** 121

PVC775 - 70cm



Réf. : 946.1980

Support : Coton interlock

Enduction : PVC

Tailles : 9 1/2

Emballés par 5 paires

EN388 4121 — **AKL** — **EN374**

PVC755 - 55cm



Réf. : 946.1970

Support : Coton interlock

Enduction : PVC

Tailles : 9 1/2

Emballés par 5 paires

JKL **EN374**

EN388 4131

5520



Réf. : 947.0210

Support : Nitrile

Tailles : 6/7/8/9/10/11

Emballés par 10 paires

EN388 3101 — **JKL**

T18601



Réf. : 947.0260

Support : Nitrile

Tailles : 7/8/9/10/11

Emballés par 12 paires

EN388 4101 — **AJKL** — **EN374**

5910 (poudré) et 5920 (non poudré)



Réf. :
Poudré : 947.19xx
Non-Poudré : 947.12xx

Support :
Nitrile

Tailles : S/M/L/XL

Conditionnement :
100/boîte

EN374-3

(Uniquement pour 5920)

8300



Réf. : 947.1410

Support :
Nitrile non poudré

Tailles : 7/8/9/10

Conditionnement :
100/boîte

5930



Réf. : 947.2010

Support :
Nitrile non poudré

Tailles : S/M/L/XL

Conditionnement :
100/boîte

5960



Réf. : 947.0410

Support :
Nitrile non poudré

Tailles : S/M/L/XL

Conditionnement :
100/boîte

EN388
0000

EN374-3

T849



Réf. : 947.2110

Support :
Nitrile non poudré

Tailles : 7/8/9/10/11/12

Conditionnement :
50/boîte

EN388
1001

EN374-3

EN374-2

T7351



Réf. : 947.2420

Support : Coton

Enduction : Nitrile

Tailles : 7/8/9/10/11/12

Emballés par 10 paires

EN388
3121

EN374-3

EN374-2

5560



Réf. : 947.3610

Matériaux : Acrylonitrile

Tailles : 7/8/9/10

Emballés par 10 paires

EN388
1000

JKL

EN374

5830 (poudré) et 5840 (non poudré)



(Uniquement pour 5840)

Réf. :
Poudré : 947.3040
Non-Poudré : 947.3050

Support : Latex poudré et non poudré

Tailles : 6/8/10/12

Conditionnement :
100/boîte

8201



Réf. : 947.3080

Support : Latex poudré

Tailles : 7/8/9/10

Conditionnement :
100/boîte

5820



Réf. : 948.55xx

Support :
Latex non poudré

Tailles : S/M/L/XL

Conditionnement :
100/boîte

EN374-2

LAT830



Réf. : 947.3210

Support :
Coton interlock

Enduction : Latex

Tailles : 7/8/9/10

Emballés par 10 paires

EN388
4131

EN407
X2XXXX

AKL

EN374

5710 (poudré) et 5720 (non poudré)



Réf. :
Poudré : 947.3310
Non-Poudré : 947.3330

Support : vinyle poudré et non poudré

Tailles : S/M/L/XL

Conditionnement :
100/boîte

(Uniquement pour 5720)

5510



Réf. : 947.1510

Matériaux : Gants en acrylonitrile vert
Intérieur coton flocké

Tailles : 7/8/9/10

Emballés par 10 paires

EN388
4002

AJK

5550



Réf. : 947.5120

Matériaux :
EXT : acrylonitrile
INT : coton floqué

Tailles : 8/9/10/11

Emballés par 6 paires

EN388
3001

AJL

NEO270



Réf. : 947.5220

Matériaux :
Latex/néoprène
floqué coton

Tailles : 7/8/9/10

Emballés par 10 paires

EN388
3121

AKL **EN374**

LAT2005



Réf. : 947.5310

Matériaux :
Latex floqué coton

Tailles : 7/8/9/10

Emballés par 10 paires

EN388
1011

EN374

RC604



Réf. : 947.5330

Matériaux :
Latex floqué coton

Tailles : 6/7/8/9/10

Emballés par 12 paires

EN388
1011

EN374

RC601



Réf. : 947.5410

Matériaux :
Nitrile floqué coton

Tailles : 7/8/9/10

Emballés par 12 paires

EN388
4002

AJK **EN374**

NIT15



Réf. : 947.5440

Matériaux :
Nitrile floqué coton

Tailles : 7/8/9/10/11

Emballés par 10 paires

EN388
4101

AJKL **EN374**

NIT2018



Réf. : 947.5450

Matériau :
Nitrile floqué coton

Tailles : 7/8/9/10/11

Emballés par 10 paires

EN388
3102

AJL **EN374**

RC603



Réf. : 947.5560

Matériaux : Latex/néoprène floqué coton

Tailles : 7/8/9/10

Emballés par 12 paires

EN388
4121

EN374

NIT2040

41 cm



Réf. : 947.5480

Matériau :
Nitrile floqué coton

Tailles : 8/9/10/11

Emballés par 10 paires

EN388
4002

EN374

AJK

NEO2040

40 cm



Réf. : 947.5610

Matériau :
Néoprène floqué coton

Tailles : 8/9/10/11

Emballés par 10 paires

EN388
3111

EN374

AJK

ATHOS VV902

EN388
3121



Fermeture auto-agrippante pour un ajustement parfait. Limite les gênes occasionnées au niveau du poignet, lors d'utilisation prolongée.

Renforts flexibles pour une meilleure protection contre les impacts

Réf. : 947.8510

Caractéristiques : Gant paume polyamide dos polyester/elasthane renforts dos

Couleur : Jaune-gris-noir

Tailles : 10/11

Cdt : 12 paires

NYSOS VV904

EN388
4142

GANT ANTI-VIBRATION



Gant avec revêtement unique réduisant les effets dus aux impacts, aux chocs et aux vibrations.

Renforts flexibles pour une meilleure protection contre les impacts et les pincements.

Protection des métacarpiens 5 J.

Réf. : 947.8540

Caractéristiques :
Polyester/coton. Paume et bouts des doigts renforcés avec des coussinets de caoutchouc chloroprène (Épaisseur 0.8Cm). Dos renfort néoprène. Jauge 7.

Couleur : Jaune-noir

Tailles : 10/11

Cdt : 12 paires

Protection des métacarpiens pour une force de 5 J (poids de 1 kg tombant d'une hauteur de 50 cm). Testé selon la norme européenne EN13594 6.8.2 (test fait sur le dos de la main).

EOS NOCUT VV910

EN388

4543



Renfort entre le pouce et l'index et sur la paume



Protection des métacarpiens 5 J



Renforts flexibles pour une meilleure protection contre les impacts et les pincements



Double enduction nitrile pour un travail en milieu huileux
- 1ère enduction nitrile lisse : imperméable aux huiles
- 2ème enduction nitrile mousse : bonne adhérence

Réf. : 943.8680

Caractéristiques :
Support anti-coupures polyéthylène haute performance. Renfort dos et bout de doigts en néoprène. Enduction nitrile lisse/ mousse de nitrile sur paume et bout des doigts. Renfort en relief intérieur de la paume. Fil Kevlar® sur toutes les coutures.

Tailles : 08/09/10/11

cdt : 12 paires



T9180

GANT ANTI-VIBRATION



EN388
0222

Gant anti-vibrations, non doublé, Microthan®, Vibrothan®, polyester, Cat. II, noir, gris, jaune, index renforcé, bouts de doigts renforcés, sans chrome, Velcro®, pour le gros oeuvre

Réf. : 943.8810

Caractéristiques :
Matériau de la paume microthan®, vibrothan®
Matériau du dessus polyester

Couleur : Jaune-gris-noir

Tailles : 7/8/9/10/11/12

Cdt : 6 paires

TG46

GANT ELECTRICIEN



Doit être utilisé avec un surgant en cuir. Peut être nettoyé à l'eau savonneuse à une température inférieure à 65°C. Les gants doivent être impérativement séchés à une température inférieure à 65°C.

Réf. : 943.90XX

Caractéristiques : Gants isolants LATEX naturel beige pour électricien.
Classe 00, 0, 1, 2, 3 et 4. Bord tranché.

Classes disponibles : 00-0-1-2-3-4

Tailles : 7/8/9/10/11

Catégorie CE: III Risques irréversibles.
Conforme aux normes: EN 60 903: 2003 et CEI 60903: 2002.

TGCL

GANT ELECTRICIEN



Produit apprécié pour sa durée de vie et sa précision.
Sa finition adhérisée lui confère des qualités d'adhérence en conditions humides très appréciées.

L'intérieur chloriné facilite l'enfilage et le retrait du gant.
La couche extérieure en élastomère orange lui confère d'excellentes résistances mécaniques.
Sa forme ergonomique facilite les mouvements de flexion tout en garantissant un haut niveau de protection.
Il peut-être utilisé sans surgant en cuir grâce à sa combinaison avec un élastomère plus résistant mécaniquement.

Réf. : 943.95XX

Caractéristiques : Gant isolant en latex naturel. Intérieur chloriné. Extérieur polychloroprène orange. Classe 00 et 0.
Catégorie RC, avec protection mécanique

Classes disponibles : 00-0

Tailles : 7/8/9/10/11

EPI de classe III: Risques irréversibles.
Conforme à la norme EN 60 903 : 2003; CEI 903 : 2002