> Perceuse-visseuse sans fil 12 V

Caractéristiques techniques	
Couple maxi. (vissage en force)	34 Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse)	0 – 400 / 1 400 tr/min
Ø de vissage maxi.	7 mm
Ø de perçage dans le bois, maxi.	25 mm



Réf.
500.4402

Grande autonomie : jusqu'à 130 vissages avec une seule charge de batterie (6 x 60 mm dans du bois tendre)

Engrenage 2 vitesses à pignons métalliques

Livrée avec :
Chargeur rapide AL 1419 DV
2 batteries 2,0 Ah NiCd
Chargeur rapide AL 2425 DV
Coffret de transport
Mandrin automatique 10 mm

> Perceuse visseuse Ø 13 mm 12 V Ni-Mh



Caractéristiques techniques	
Batterie	Ni-Mh 12 V 3,0 Ah
Nombre de batteries fournies	3
Vitesse à vide	0 à 400 tr/min
Vitesse à vide V2	0 à 1300 tr/min
Couple de serrage max. (élast.)	25 Nm
Couple de serrage max. (fran)	60 Nm
Ø max. dans l'acier	13 mm
Ø max. dans le bois	25 mm
Poids net	2,0 kg

Réf.
500.4607

Couple de serrage réglable : 16 positions

Livrée avec : chargeur DC1414, coffret synthétique, Embout de vissage double PH2/plat , Capuchon de batterie

> Perceuse visseuse Ø 13 mm 14,4 V Ni-Mh

Caractéristiques techniques	
Batterie	Ni-Mh 14,4 V 3,0 Ah
Nombre de batteries fournies	3
Vitesse à vide	0 à 400 tr/min
Vitesse à vide V2	0 à 1300 tr/ min
Couple de serrage max. (élast.)	30 Nm
Couple de serrage max. (fran)	65 Nm
Ø max. dans l'acier	13 mm
Ø max. dans le bois	32 mm
Poids net	2,1 kg



Couple de serrage réglable : 16 positions

Livrée avec : chargeur DC1414, coffret synthétique, Embout de vissage double PH2/plat , Capuchon de batterie

Réf.
500.5607

> Perceuse visseuse Ø 13 mm 18 V Ni-Mh

Caractéristiques techniques	
Batterie	Ni-Mh 18 V 3,0 Ah
Nombre de batteries fournies	3
Vitesse à vide	0 à 400 tr/min
Vitesse à vide V2	0 à 1300 tr/ min
Couple de serrage max. (élast.)	35 Nm
Couple de serrage max. (fran)	80 Nm
Ø max. dans l'acier	13 mm
Ø max. dans le bois	38 mm
Poids net	2,3 kg



Couple de serrage réglable : 16 positions

Livrée avec : chargeur DC1804, coffret synthétique, Embout de vissage double PH2/plat , Capuchon de batterie

Réf.
500.6607

> Perceuse visseuse Ø 10mm 144 V L x T

USAGE REGULIER

Caractéristiques techniques	
Batterie	Li-ion 14,4 V 1,3 Ah
Nombre de batteries fournies	2
Vitesse à vide	0 à 400 tr/min
Vitesse à vide V2	0 à 1300 tr/min
Couple de serrage max. (élast.)	20 Nm
Couple de serrage max. (franc)	36 Nm
Ø max. dans l'acier	10 mm
Ø max. dans le bois	25 mm
Poids net	1,40 kg



Livrée avec : Chargeur DC18RA , 2x Batterie BL1415 (Li-ion 14,4 V 1,3 Ah) , Protection pour batterie, Embout double plat/Ph2, Coffret synthétique

Réf.
500.5610

> Perceuse visseuse Ø 13 mm 14,4 V LXT

USAGE QUOTIDIEN

Caractéristiques techniques	
Batterie	Li-ion 14,4 V 3 Ah
Nombre de batteries fournies	3
Vitesse à vide	0 à 400 tr/min
Vitesse à vide V2	0 à 1400 tr/ min
Couple de serrage max. (élast.)	30 Nm
Couple de serrage max. (fran)	44 Nm
Ø max. dans l'acier	13 mm
Ø max. dans le bois	38 mm
Poids net	1,7 kg



2 vitesses

Mandrin auto-serrant 13 mm

Réglage précis du couple en 16 positions + position perçage

Eclairage DEL intégré

Livrée avec : Chargeur DC18RA , Protection pour batterie, Clip ceinture , Embout de vissage double PH2/plat

Réf.
500.5620

> Perceuse visseuse Ø 13 mm 14,4 V LXT

USAGE INTENSIF

Caractéristiques techniques	
Batterie	Li-ion 14,4 V 3 Ah
Nombre de batteries fournies	3
Vitesse à vide	0 à 400 tr/min
Vitesse à vide V2	0 à 1700 tr/ min
Couple de serrage max. (élast.)	32 Nm
Couple de serrage max. (fran)	70 Nm
Poids net	2,2 kg



Réf.
500.5630

2 vitesses

Mandrin auto-serrant 13 mm

Réglage précis du couple en 16 positions + position perçage

Double éclairage DEL intégré

Livrée avec : Chargeur DC18RA, Poignée latérale, Protection pour batterie, clip de ceinture, Coffret synthétique , 2x Embout de vissage double PH2/plat

> Perceuse visseuse Ø 13 mm 14,4 V LXT

USAGE EXPERT

Caractéristiques techniques	
Batterie	Li-ion 14,4 V 3 Ah
Nombre de batteries fournies	3
Vitesse à vide	0 à 300 tr/min
Vitesse à vide V2	0 à 600 tr/min
Vitesse à vide V3	0 à 1700 tr/min
Couple de serrage max. (élast.)	32 Nm
Couple de serrage max. (fran)	70 Nm
Ø max. dans l'acier	13 mm
Ø max. dans le bois	50 mm
Poids net	2,3 kg



Réf.
500.5640

3 vitesses

Mandrin auto-serrant 13 mm

Réglage précis du couple en 16 positions + position perçage

Eclairage DEL intégré

Livrée avec : Chargeur DC18RA, Protection pour batterie , 2x Embout de vissage double PH2/plat, Poignée , Clip ceinture , Coffret synthétique

> Perceuse visseuse Ø 13 mm 18 V LXT

USAGE REGULIER

Caractéristiques techniques	
Batterie	Li-ion 18 V 1 Ah
Nombre de batteries fournies	3
Vitesse à vide	0 à 400 tr/min
Vitesse à vide V2	0 à 1300 tr/ min
Couple de serrage max. (élast.)	27 Nm
Couple de serrage max. (fran)	42 Nm
Ø max. dans l'acier	13 mm
Ø max. dans le bois	36 mm
Poids net	1,6 kg



Réf.
500.6610

2 vitesses

Mandrin auto-serrant 13 mm

Réglage précis du couple en 16 positions + position perçage

Livrée avec :Chargeur DC18RA , Protection pour batterie , Coffret synthétique, Embout double plat/Ph2

> Perceuse visseuse Ø 13 mm 18 V LXT

USAGE QUOTIDIEN

Caractéristiques techniques	
Batterie	Li-Ion 18 V 3 Ah
Nombre de batteries fournies	3
Vitesse à vide	0 à 400 tr/min
Vitesse à vide V2	0 à 1500 tr/ min
Couple de serrage max. (élast.)	32 Nm
Couple de serrage max. (fran)	50 Nm
Ø max. dans l'acier	13 mm
Ø max. dans le bois	38 mm
Poids net	1,8 kg



Réf.
500.6620

2 vitesses

Mandrin auto-serrant 13 mm

Réglage précis du couple en 16 positions + position perçage

Eclairage DEL intégré

Livrée avec : Chargeur DC18RA , Clip ceinture , Protection pour batterie , Embout de vissage double PH2/plat, Coffret synthétique

> Perceuse visseuse Ø 13 mm 18 V LXT

USAGE INTENSIF

Caractéristiques techniques	
Batterie	Li-Ion 18 V 3 Ah
Nombre de batteries fournies	3
Vitesse à vide	0 à 400 tr/min
Vitesse à vide V2	0 à 1700 tr/ min
Couple de serrage max. (élast.)	40 Nm
Couple de serrage max. (fran)	80 Nm
Poids net	2,3 kg



Réf.
500.6630

2 vitesses

Mandrin auto-serrant 13 mm

Réglage précis du couple en 16 positions + position perçage

Eclairage DEL intégré

Livrée avec : Poignée latérale, Chargeur DC18RA , Clip ceinture Protection pour batterie , 2x Embout de vissage double PH2/ plat,Coffret synthétique

>Perceuse visseuse Ø 13 mm 18 V LXT

USAGE EXPERT

Caractéristiques techniques	
Batterie	Li-Ion 14,4 V 3,0 Ah
Nombre de batteries fournies	3
Vitesse à vide	0 à 300 tr/min
Vitesse à vide V2	0 à 600 tr/min
Vitesse à vide V3	0 à 1700 tr/min
Couple de serrage max. (élast.)	40 Nm
Couple de serrage max. (fran)	80 Nm
Ø max. dans l'acier	13 mm
Ø max. dans le bois	65 mm
Poids net	2,4 kg



Réf.
500.6640

3 vitesses

Mandrin auto-serrant 13 mm

Réglage précis du couple en 16 positions + position perçage

Eclairage DEL intégré

Livrée avec :Poignée, Chargeur DC18RA , Clip ceinture , Protection pour batterie , 2x Embout de vissage double PH2/ plat,Coffret synthétique

>Perceuse-visseuse sans fil 36 V

Caractéristiques techniques	
Tension de la batterie	36 V
Couple maxi. (vissage en force)	80 Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse)	0 – 400 / 1400 tr/min
Ø de vissage maxi.	12 mm
Ø de perçage dans le bois, maxi.	50 mm



Réf.
500.8450

La puissance d'un outil filaire : jusqu'à 535 vissages par charge (6 x 80 mm dans du bois tendre

Système ECP Bosch : protège la batterie contre la surcharge, la surchauffe et la décharge totale

Turbo Charge Bosch

Livrée avec : 2 batteries 2,6 Ah Li-Ion (2 607 336 108)

Chargeur rapide AL 3640 CV (2 607 225 100)

Mandrin automatique 13 mm (2 608 572 182)

Poignée supplémentaire (2 602 025 134)

Coffret de transport (2 605 438 587)

> Perceuse visseuse à percussion Ø 13 mm 12 V Ni-Mh MXT

Caractéristiques techniques	
Batterie	Ni-Mh 12 V 3 Ah
Nombre de batteries fournies	3
Vitesse à vide	0 à 300 tr/min
Vitesse à vide V2	0 à 550 tr/min
Vitesse à vide V3	0 à 1600 tr/min
Frappe	0 à 4500 cps/min
Frappe V2	0 à 8250 cps/min
Frappe V3	0 à 24400 cps/min
Couple de serrage max. (élast.)	31 Nm
Couple de serrage max. (franc)	65 Nm
Ø max. dans béton/acier/bois	13/13/45 mm
Poids net	2,4 kg



Réf.
501.4604

3 vitesses

Réglage précis du couple en 16 positions + position perçage

Livrée avec :Chargeur DC1414, Butée de profondeur , Capuchon de batterie , poignée , Embout double PH2/plat, coffret synthétique

> Perceuse visseuse à percussion Ø 13 mm 14,4 Ni-Mh MXT

Caractéristiques techniques	
Batterie	Ni-Mh 14,4 V 3 Ah
Nombre de batteries fournies	3
Vitesse à vide	0 à 300 tr/min
Vitesse à vide V2	0 à 600 tr/min
Vitesse à vide V3	0 à 1700 tr/min
Frappe	0 à 4500 cps/min
Frappe V2	0 à 9000 cps/min
Frappe V3	0 à 25500 cps/min
Couple de serrage max. (élast.)	32 Nm
Couple de serrage max. (franc)	70 Nm
Ø max. dans béton/acier/bois	14/13/50 mm
Poids net	2,4 kg



Réf.
501.5604

3 vitesses

Réglage précis du couple en 16 positions + position perçage

Livrée avec :Butée de profondeur , poignée, Chargeur DC1414, Capuchon de batterie, Embout double PH2/plat , coffret synthétique

> Perceuse visseuse à percussion Ø 13 mm 18 V Ni-Mh MXT

Caractéristiques techniques	
Batterie	Li-Ion 18 V 3 Ah
Nombre de batteries fournies	3
Vitesse à vide	0 à 300 tr/min
Vitesse à vide V2	à 600 tr/min
Vitesse à vide V3	0 à 1700 tr/min
Frappe	0 à 4500 cps/min
Frappe V2	0 à 9000 cps/min
Frappe V3	0 à 25500 cps/min
Couple de serrage max. (élast.)	40 Nm
Couple de serrage max. (franc)	80 Nm
Ø max. dans béton/acier/bois	16/13/65 mm
Poids net	2,7 kg



Réf.
501.6604

3 vitesses

Réglage précis du couple en 16 positions + position perçage

Livrée avec : chargeur DC1804, coffret synthétique, Butée de profondeur, poignée, Embout double PH2/plat 1, Capuchon de batterie

> Perceuse visseuse à percussion Ø 13 mm 14,4 V LXT

Caractéristiques techniques	
Batterie	Li-ion 14,4 V 3 Ah
Nombre de batteries fournies	3
Vitesse à vide	0 à 400 tr/min
Vitesse à vide V2	0 à 1400 tr/min
Frappe	0 à 6000 cps/min
Frappe V2	0 à 21 000 cps/min
Couple de serrage max. (élast.)	30 Nm
Couple de serrage max. (franc)	44 Nm
Ø max. dans béton/acier/bois	13/13/38 mm
Poids net	1,9 kg



Réf.
501.5620

USAGE QUOTIDIEN

2 vitesses

Eclairage DEL intégré

Mandrin auto-serrant 13 mm

Réglage précis du couple en 16 positions + position perçage

Livrée avec : Chargeur DC18RA, 2x Batterie BL1430 (Li-ion 14,4 V 3,0 Ah), Protection pour batterie, Embout de vissage double PH2/plat, Coffret synthétique, Clip ceinture

> Perceuse visseuse à percussion Ø 13 mm 14,4 V LXT

Caractéristiques techniques	
Batterie	Li-ion 14,4 V 3 Ah
Nombre de batteries fournies	3
Vitesse à vide	0 à 400 tr/min
Vitesse à vide V2	0 à 1700 tr/min
Frappe	0 à 6000 cps/min
Frappe V2	0 à 25500 cps/min
Couple de serrage max. (élast.)	32 Nm
Couple de serrage max. (franc)	70 Nm
Ø max. dans béton/acier/bois	14/13/50 mm
Poids net	2,3 kg



Réf.
501.5630

USAGE INTENSIF

2 vitesses

Mandrin auto-serrant 13 mm

Réglage précis du couple en 16 positions + position perçage

Double éclairage DEL intégré

Livrée avec : Chargeur DC18RA, Butée de profondeur, Poignée latérale, Protection pour batterie, Clip ceinture, Coffret synthétique, 2x Embout de vissage double PH2/plat

> Perceuse visseuse à percussion Ø13 mm 14,4V LXT

Caractéristiques techniques	
Batterie	Li-ion 14,4 V 3 Ah
Nombre de batteries fournies	3
Vitesse à vide	0 à 300 tr/min
Vitesse à vide V2	0 à 600 tr/min
Vitesse à vide V3	0 à 1700 tr/min
Frappe	0 à 4500 cps/mn
Frappe V2	0 à 9000 cps/mn
Frappe V3	0 à 25500 cps/mn
Couple de serrage max. (élast.)	32 Nm
Couple de serrage max. (franc)	70 Nm
Ø max. dans béton/acier/bois	14/13/50 mm
Poids net	2,4 kg



Réf.
501.5640

USAGE EXPERT

Vitesses : 3

Mandrin auto-serrantr 13 mm

Réglage précis du couple en 16positions + position perçage

Double éclairage DEL

Livrée avec :Poignée, Chargeur DC18RA , Butée de profondeur, Clip ceinture, Protection pour batterie, 2x Embout de vissage double PH2/plat, Coffret synthétique.

> Perceuse visseuse à percussion Ø13 mm 18V LXT

Caractéristiques techniques	
Batterie	Li-Ion 18 V 3 Ah
Nombre de batteries fournies	3
Vitesse à vide	0 à 400 tr/min
Vitesse à vide V2	0 à 1500 tr/ min
Frappe	0 à 6000 cps/ min
Frappe V2	0 à 22 500 cps/min
Couple de serrage max. (élast.)	32 Nm
Couple de serrage max. (fran)	50 Nm
Ø max. dans le béton / acier/bois	13/13/38 mm
Poids net	1,8 kg



Réf.
501.6620

USAGE QUOTIDIEN

2 vitesses

Mandrin auto-serrant 13 mm

Réglage précis du couple en 16 positions + position perçage

Eclairage DEL intégré

Livrée avec : Chargeur DC18RA, Clip ceinture, Protection pour batterie, Embout de vissage double PH2/plat, Coffret synthétique

> Perceuse visseuse à percussion Ø13 mm 18V LXT

Caractéristiques techniques	
Batterie	Li-ion 18 V 3 Ah
Nombre de batteries fournies	3
Vitesse à vide	0 à 400 tr/min
Vitesse à vide V2	0 à 1700 tr/min
Frappe	0 à 6000 cps/min
Frappe V2	0 à 25000 cps/min
Couple de serrage max. (élast.)	40 Nm
Couple de serrage max. (franc)	80Nm
Ø max. dans béton /acier/bois	16/13/65 mm
Poids net	2,40 kg



Réf.
501.6630

USAGE INTENSIF

2 vitesses

Mandrin auto-serrant 13 mm

Réglage précis du couple en 16 positions + position perçage

Double éclairage DEL intégré

Livrée avec : Poignée latèrale, Chargeur DC18RA , Butée de profondeur, Clip ceinture, Protection pour batterie, 2x Embout de vissage double PH2/plat, Coffret synthétique

> Perceuse visseuse à percussion Ø13 mm 18V LXT

Caractéristiques techniques	
Batterie	Li-Ion 18 V 3 Ah
Nombre de batteries fournies	3
Vitesse à vide	0 à 300 tr/min
Vitesse à vide V2	0 à 600 tr/min
Vitesse à vide V3	0 à 1700 tr/min
Frappe	0 à 4500 cps/min
Frappe V2	0 à 9000 cps/min
Frappe V3	0 à 25500 cps/min
Couple de serrage max. (élast.)	40 Nm
Couple de serrage max. (franc)	80 Nm
Ø max. dans béton/acier/bois	16/13/65 mm
Poids net	2,50 kg



Réf.
501.6640

USAGE EXPERT

3 vitesses

Mandrin auto-serrant 13 mm

Réglage précis du couple en 16 positions

Double éclairage DEL intégré

Livrée avec : Poignée, Chargeur DC18RA , Butée de profondeur, Clip ceinture, Protection pour batterie, 2x Embout de vissage double PH2/plat, Coffret synthétique

> Perceuse-visseuse à percussion sans fil 36 V

Caractéristiques techniques	
Tension de la batterie	36 V
Couple maxi. (vissage en force)	78 Nm
Fréquence de frappe maxi.	18 000 cps/min
Ø de vissage maxi.	12 mm
Ø de perçage dans la maçonnerie, maxi.	16 mm



Réf.
501.8450

La puissance d'un outil filaire : jusqu'à 115 trous de perçage par charge (8 x 50 mm dans ouvrage de maçonnerie)

Système ECP : Bosch : protège la batterie contre la surcharge, la surchauffe et la décharge totale

Livrée avec :

2 batteries 2,6 Ah Li-Ion

Chargeur rapide AL 3640 CV

Mandrin automatique 13 mm

Poignée supplémentaire

Coffret de transport

> Perceuse-visseuse à percussion sans fil 36 V avec batterie Compact

Caractéristiques techniques	
Couple maxi. (vissage en force)	78 Nm
Tension de la batterie	36V
Fréquence de frappe maxi.	18 000 cps/min
Ø de vissage maxi.	12 mm
Ø de perçage dans la maçonnerie, maxi.	16 mm



Réf.
501.8440

Aussi puissante qu'un outil 36 V, aussi légère qu'un outil 14,4 V

Système ECP : Bosch : protège la batterie contre la surcharge, la surchauffe et la décharge totale

Livrée avec :

2 batteries 1,3 Ah Li-Ion x

Chargeur rapide AL 3640 CV

Mandrin automatique 13 mm

Poignée supplémentaire

Coffret de transport

> Perforateur SDS-PLUS 14,4 V LXT

Caractéristiques techniques	
Batterie	Li-ion 14,4 V 3 Ah
Nombre de batteries fournies	2
Vitesse à vide max	0 à 1500 tr/min
Cadence de frappe max	0 à 5000 cps/ min
Puissance de frappe (EPTA	1,3 Joules
Ø max. dans béton/acier/ bois	16/13/24 mm
Poids net	2,1 kg



Réf.
502.5610

Muni d'un débrayage de sécurité et d'un arrêt de frappe pour le perçage du bois et du métal

Eclairage DEL intégré

Livrée avec : Chargeur DC18RA , Poignée , 2x Batterie BL1430 (Li-ion 14,4 V 3,0 Ah) , Butée de profondeur , Coffret synthétique

> Perfo-burineur SDS-PLUS 18 V LXT

Caractéristiques techniques	
Batterie	Li-ion 18 V 3 Ah
Nombre de batteries fournies	3
Vitesse à vide max.	0 à 1100 tr/min
Cadence de frappe max.	0 à 4000 cps/ min
Puissance de frappe(EPTA):	2,3 Joules
Ø max. dans le béton/ acier/bois	20/13/26 mm
Poids net	3,5 kg



Réf.
502.6620

Trois fonctions : Perçeuse, Perforateur, Burineur

Débrayage de sécurité protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage de l'outil

Livrée avec : Poignée, Chargeur DC18RA, Butée de profondeur, Protection pour batterie, Coffret synthétique

> Perfo burineur SDS-PLUS 36 V LXT

Caractéristiques techniques	
Batterie	Li-ion 36 V 2,6 Ah
Nombre de batteries fournies	2
Vitesse à vide max.	0 à 1200 tr/min
Cadence de frappe max.	0 à 4800 cps/min
Puissance de frappe (EPTA)	2.5 Joules
Ø max. dans le béton/ acier/bois	26/13/32 mm
Vibration 3ax perforation (ah)	13,5 m/s²
Puissance sonore (Lwa)	102 dB (A)
Poids net	4,5 kg



Réf.
502.8660

3 fonctions : perçage, perforation , burinage

Fonction éclairage

40 positions de burin

Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage

Livrée avec :Mandrin automatique 13mm serrage rapide SDS+ Chargeur DC36RA, 2 Batterie BL3626 (Li-ion 36 V 2,6 Ah), Adaptateur batterie à la ceinture, Butée de profondeur, chiffon, Coffret synthétique, Poignée droite, Protection pour batterie

> Visseuse à chocs 14,4 V Ni-Mh

Caractéristiques techniques	
Batterie	Ni-Mh 14,4 V 3,0 Ah
Vitesse à vide max. :	0 à 2600 tr/min
Cadence de chocs	0 à 3200 cps/min
Couple de serrage max. (franc)	140 Nm
Capacité maximale : vis à bois	22 à 125 mm
Capacité : vis autoforeuse	M4 à M8
Capacité : boulon standard	M5 à M14
Capacité : boulon HR	M5 à M12
Emmanchement d'embouts hex.	1/4 "
Poids net :	1,7 kg



Réf.
503.5605

Mécanisme de frappe robuste et performant pour visser en série sans pré-perçage

Bague phosphorescente pour plus de visibilité

Eclairage DEL intégré

Livrée avec :

2 X Batterie 1435 (Ni-MH 14.4V 3.0Ah)

1 X Chargeur DC1414

1 X coffret synthétique

1 X Clip ceinture

2 X Capuchon de batterie

> Visseuse à chocs 18 V Ni-Mh

Caractéristiques techniques	
Batterie	Ni-Mh 18 V 3,0 Ah
Vitesse à vide max.	0 à 2600 tr/min
Cadence de chocs	0 à 3200 cps/min
Couple de serrage max. (franc)	140 Nm
Capacité maximale : vis à bois	22 à 125 mm
Capacité : vis autoforeuse	M4 à M8
Capacité : boulon standard	M5 à M14
Capacité : boulon HR	M5 à M12
Emmanchement d'embouts hex.	1/4 "
Poids net :	2 kg



Réf.
503.6605

Mécanisme de frappe robuste et performant pour visser en série sans pré-perçage. Bague phosphorescente pour plus de visibilité. Eclairage LED intégré

Livrée avec :

2 X Batterie 1835 (Ni-MH 18V 3.0Ah)

1 X chargeur DC1804

1 X coffret synthétique

1 X Clip ceinture

2 X Capuchon de batterie

> Visseuse à chocs sans fil 14,4 V

Caractéristiques techniques	
Couple maxi. (vissage en force)	150 Nm
Fréquence de frappe nominale	0–3200 cps/min
Ø des vis	M 6 – M 14
Porte-outils Six pans creux	1/4"
Poids avec batterie	1,6 kg



Réf.
503.5440

Possibilité exclusive de choisir entre deux batteries :

« Premium » (autonomie prolongée) et « Compact » (plus légère pour un travail plus agréable)

Livrée avec :

2 batteries 3,0 Ah Li-Ion

Chargeur rapide AL 1860 CV

Calage pour L-BOXX

L-BOXX

> Visseuse à chocs sans fil 18 V

Caractéristiques techniques	
Couple maxi. (vissage en force)	160 Nm
Fréquence de frappe nominale	0 – 3 200 cps/min
Ø des vis	M 6 – M 14
Porte-outils	Six pans creux 1/4"



Réf.
503.6440

Possibilité exclusive de choisir entre deux batteries : «Premium» et «Compact»

Système ECP Bosch : protège la batterie contre la surcharge, la surchauffe et la décharge totale

Livrée avec :

2 batteries 3,0 Ah Li-Ion
Chargeur rapide AL 1860 CV
Calage pour L-BOXX
L-BOXX

> Boulonneuse à chocs 12 V Ni-Mh

Caractéristiques techniques	
Batterie	Ni-Mh 12 V 3,0 Ah
Vitesse à vide max.	0 à 2300 tr/min
Cadence de chocs :	0 à 3000 cps/min
Couple de serrage max. (franc)	120 Nm
Capacité : boulon standard	M8 à M14
Capacité : boulon HR	M6 à M12
Emmanchement d'embouts hex.	1/2 "
Poids net	1,6 kg



Réf.
504.4609

Eclairage DEL intégré

Livrée avec :

2 X Batterie 1235 (Ni-MH 12 V 3,0 Ah)
1 X Chargeur DC1414
1 X coffret synthétique
1 X Douille à chocs 1/2 19 x 38
2 X Capuchon de batterie

> Boulonneuse à chocs 14,4 V Ni-Mh

Caractéristiques techniques	
Batterie	Ni-Mh 14,4 V 3,0
Vitesse à vide max.	0 à 2300 tr/min
Cadence de chocs	0 à 3000 cps/min
Couple de serrage max. (franc)	140 Nm
Capacité : boulon standard	M8 à M16
Capacité : boulon HR	M6 à M12
Emmanchement d'embouts hex.	1/2 "
Poids net	1,7 kg



Réf.
504.5609

Eclairage DEL intégré

Livrée avec :

2 XBatterie 1435 (Ni-MH 14.4V 3.0Ah)
1 X Chargeur DC1414
1 X Douille à chocs 1/2 19 x 38
1 X coffret synthétique
2 X Capuchon de batterie

> Boulonneuse sans fil 14,4 V

Caractéristiques techniques	
Couple maxi. (vissage en force)	170 Nm
Fréquence de frappe nominale	0–3 200 cps/min
Ø des vis	M 6 – M 16
Porte-outils	Carré mâle de 1/2"
Poids avec batterie	1,6 kg



Réf.
504.5470

Possibilité exclusive de choisir entre deux batteries : «Premium» et « Compact ». Conception compacte pour une prise en main parfaite

Livrée avec :

2 batteries 3,0 Ah Li-Ion
Chargeur rapide AL 1860 CV
Calage pour L-BOXX
L-BOXX

> Boulonneuse à chocs 14,4 V LXT

Caractéristiques techniques	
Batterie	Li-ion 14,4 V 3 Ah
Nombre de batteries fournies	2
Vitesse à vide max. :	0 à 2200 tr/min
Cadence de chocs	0 à 3200 cps/min
Couple de serrage max. (franc)	230 Nm
Capacité : boulon standard	M10 à M16
Capacité : boulon HR	M10 à M14
Emmanchement carré	1/2 "
Poids net	1,6 kg



Réf.
504.5650

Machine compacte avec un couple puissant permettant le boulonnage de roues de voiture

Eclairage DEL intégré

Livrée avec : 2x Batterie BL1430 (Li-ion 14,4 V 3,0 Ah), Chargeur DC18RA , coffret synthétique , Protection pour batterie , Clip ceinture

> Boulonneuse à chocs 18 V LXT

Caractéristiques techniques	
Batterie	Li-ion 18 V 3 Ah
Nombre de batteries fournies	2
Vitesse à vide max.	0 à 2100 tr/min
Cadence de chocs	0 à 3200 cps/min
Couple de serrage max. (franc)	230 Nm
Capacité : boulon standard	M10 à M16
Capacité : boulon HR	M10 à M14
Emmanchement carré	1/2 "
Poids net	1,7 kg



Réf.
504.6651

Eclairage DEL intégré

Livrée avec : 2x Batterie BL1830 (Li-ion 18 V 3,0 Ah), Chargeur DC18RA, Protection pour batterie, coffet synthétique, clip ceinture

> Boulonneuse à chocs 18 V LXT

Caractéristiques techniques	
Batterie	Li-ion 18 V 3 Ah
Nombre de batteries fournies	2
Vitesse à vide max.	1600 tr/min
Cadence de chocs	2200 cps/min
Couple de serrage max. (franc)	440 Nm
Enmanchement carré	1/2"
Poids net	3,4 kg



Réf.
504.6645

Machine très puissante et maniable, offrant un couple de serrage élevé (440 Nm)

Amortisseur en caoutchouc : isole la batterie des vibrations

Livrée avec : 2x Batterie BL1830 (Li-ion 18 V 3,0 Ah), Chargeur DC18RA, Protection pour batterie, coffet synthétique

> Visseuse à chocs sans fil 14,4 V Multifonctions

Caractéristiques techniques	
Couple maxi. (vissage en force)	150 Nm
Fréquence de frappe nominale	0 - 3200 cps/min
Ø des vis	M 6 – M 14
Porte-outils	Six pans creux 1/4"
Poids avec batterie	1,8 kg



Réf.
503.5480

Visseuse à chocs sans fil multifonctions 14,4 V 3 modes. Le couple le plus élevé de sa catégorie (150 Nm)
Deux niveaux de réglage de la vitesse
Forme compacte (177 mm)
Système ECP : Bosch : protège la batterie contre la surcharge, la surchauffe et la décharge totale. Anneau lumineux intégré comportant 3 LED

Livrée avec : 2 batteries 3,0 Ah Li-Ion
Chargeur rapide AL 1860 CV
Calage pour L-BOXX
L-BOXX

> Perceuse visseuse d'angle 14,4 V LXT mandrin à clé / mandrin auto-serrant

Caractéristiques techniques	à clé Réf 500.5690	auto-serrant Réf 500.5691
Batterie	Li-ion 14,4 V 3 Ah	Li-ion 14,4 V 3 Ah
Vitesse à vide max.	0 à 1700 tr/min	0 à 1700 tr/min
Ø max. dans l'acier	10 mm	10 mm
Ø max. dans le bois	25 mm	25 mm
Capacité du mandrin	10 mm	10 mm
Poids net	1,7 kg	1,7 kg



500.5690



500.5691

Eclairage DEL intégré
BDA340RFE : Perceuse angulaire compacte avec une hauteur de tête de 66 mm
BDA341RFE : Perceuse angulaire compacte avec une hauteur de tête de 88 mm - Mandrin auto-serrant à blocage automatique

Livrée avec : 2 X Batterie BL1430 (Li-ion 14,4 V 3,0 Ah)
1 X Chargeur DC18RA
1 X Poignée latérale
1 X Protection pour batterie
1 X Clip ceinture
1 X Coffret synthétique

> Boulonneuse sans fil 18 V

Caractéristiques techniques	
Couple maxi. (vissage en force)	650 Nm
Fréquence de frappe nominale	0 –2 100 cps/min
Ø des vis	M 12 – M 20
Porte-outils	Carré mâle de 1/2"
Poids avec batterie	3,0 kg



Réf.
504.6470

La plus puissante des visseuses à chocs sans fil 18 V. Système ECP : Bosch : protège la batterie contre la surcharge, la surchauffe et la décharge totale

Livrée avec :
2 batteries 3,0 Ah Li-Ion
Chargeur rapide AL 1860 CV
Calage pour L-BOXX
L-BOXX

> Visseuse à chocs sans fil 18 V Multifonctions

Caractéristiques techniques	
Couple maxi. (vissage en force)	160 Nm
Fréquence de frappe nominale	0 – 3 200 cps/min
Ø des vis	M 6 – M 14
Porte-outils Six pans creux	1/4"
Poids avec batterie	1,9 kg



Réf.
503.6480

Visseuse à chocs sans fil multifonctions 18 V 3 modes. Le couple le plus élevé de sa catégorie (160 Nm)
Deux niveaux de réglage de la vitesse
Forme compacte (177 mm)
Système ECP : Bosch : protège la batterie contre la surcharge, la surchauffe et la décharge totale
Anneau lumineux intégré comportant 3 LED

Livrée avec : 2 batteries 3,0 Ah Li-Ion
Chargeur rapide AL 1860 CV
Calage pour L-BOXX
L-BOXX

> Perceuse visseuse d'angle 18 V LXT mandrin à clé / mandrin auto-serrant

Caractéristiques techniques	à clé Réf. 500.6690	auto-serrant Réf. 500.6691
Batterie	Li-ion 18 V 3 Ah	Li-ion 18 V 3 Ah
Nombre de batteries fournies	2	2
Vitesse à vide max.	0 à 1800 tr/min	0 à 1800 tr/min
Couple continu maximal	10,3 Nm	10,3 Nm
Ø max. dans l'acier	10 mm	10 mm
Ø max. dans le bois	25	25
Capacité du mandrin	10 mm	10 mm
Poids net	1,8 kg	1,8 kg



500.6690



Modèle à mandrin auto-serrant

500.6691

Perceuse angulaire compacte avec une hauteur de tête de 66 mm
Eclairage DEL intégré
500.6690 : Mandrin à clé avec support de clè intégré + 500.6691 mandrin auto-serrant.

Livrée avec : Poignée latérale , 2x Batterie BL1830 (Li-ion 18 V 3,0 Ah) , Chargeur DC18RA , Protection pour batterie , Coffret synthétique

> Visseuse d'angle à chocs 18 V LXT

Caractéristiques techniques	
Batterie	Li-ion 18 V 3 Ah
Nombre de batteries fournies	2
Vitesse à vide max.	0 à 2000 tr/ min
Cadence de chocs	0 à 3000 cps/ min
Couple de serrage max. (franc)	60 Nm
Capacité maximale : vis à bois	22 à 75 mm
Capacité : boulon standard	M4 à M12
Capacité : boulon HR	M4 à M8
Emmanchement d'embouts hex. (Clip)	1/4 "
Poids net	1,7 kg



Réf.
503.6691

Visseuse d'angle à chocs compacte avec une hauteur de tête 53 mm seulement.

Tête orientable sur 8 positions pour une meilleure utilisation dans les endroits difficiles d'accès

Eclairage DEL intégré

Livrée avec : : 2x Batterie BL1830 (Li-ion 18 V 3,0 Ah) , Chargeur DC18RA , Coffret synthétique, Clip ceinture

> Scie circulaire à métaux Ø 136 mm 18 V LXT

Caractéristiques techniques	
Batterie	Li-ion 18 V 3 Ah
Nombre de batteries fournies	2
Vitesse à vide max.	3600 tr/min
Hauteur de coupe max. à 90°	51 mm
Diamètre de la lame	136 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm
Poids net	2,6 kg



Réf.
505.1663

Scie circulaire sans fil légère idéale pour les coupes de tubes, de profilés et feuilles d'acier

Eclairage concentré sur le trait de coupe par double DEL

Vitesse de coupe élevée, coupes finies et rapides

Livrée avec : Lunettes de sécurité , 2x Batterie BL1830 (Li-ion 18 V 3,0 Ah) , Chargeur DC18RA , Protection pour batterie , Clé à six pans, Coffret synthétique, lame ce scie circulaire pour acier

> Scie récipro 18 V LXT

Caractéristiques techniques	
Batterie:	Li-ion 18 V 3 Ah
Nombre de batteries fournies	2
Cadence de coupe maximale	0 à 2900 cps/ min
Longueur de course	28 mm
Capacité de coupe (bois)	255 mm
Capacité de coupe (tube acier)	130 mm
Poids net	3,7 kg



Réf.
505.3661

Réglage rapide du sabot en 5 positions

Fixation de lame sans outil

Eclairage DEL intégré

Livrée avec : 2x Batterie BL1830 (Li-ion 18 V 3,0 Ah) , Chargeur DC18RA , Protection pour batterie , Coffret synthétique , 3 lames Super Express (bois, métal, universelle)

> Scie circulaire Ø 165 mm 18 V LXT

Caractéristiques techniques	
Batterie:	Li-ion 18 V 3 Ah
Nombre de batteries fournies	3
Vitesse à vide max.	3700 tr/ min
Hauteur de coupe max. à 90°	57 mm
Hauteur de coupe max. à 45°	40 mm
Hauteur de coupe max. à 50°	36 mm
Diamètre de la lame	165 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm
Poids net	3,5 kg



Réf.
505.1666

Lame positionnée à gauche pour une excellente visibilité du trait de coupe en utilisation à main droite

Eclairage concentré sur le trait de coupe

Jet d'air soufflant la sciure pour une meilleure visibilité du trait de coupe

Pour le bois

Livrée avec : Guide parallèle , Chargeur DC18RA , Protection pour batterie , Clé à six pans, Coffret synthétique , Lame métal

> Scie circulaire sans fil 36 V

Caractéristiques techniques	
Profondeur de coupe à 90°	54 mm
Profondeur de coupe à 45°	38 mm
Ø alésage de la lame	20 mm
Ø de la lame de scie	165 mm
Poids avec batterie	4,8 kg



Réf.
505.1840

La puissance d'un outil filaire : l'autonomie de la batterie permet de venir à bout de 95 panneaux d'aggloméré (900 x 19 mm).
Système ECP : Bosch : protège la batterie contre la surcharge, la surchauffe et la décharge totale

Livrée avec : 2 batteries 2,6 Ah Li-Ion

Lame de scie au carbure Ø 165 mm

Chargeur rapide AL 3640 CV

Butée parallèle

Coffret de transport

> Scie sabre sans fil 36 V

Caractéristiques techniques	
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse)	0 – 2 400 / 3 000 courses/ min
Longueurs de course	28 mm
Poids avec batterie	4,2 kg



Réf.
505.3840

La puissance d'un outil filaire : l'autonomie de la batterie permet de venir àbout de 195 poutrelles en sapin (100 x 100 mm)
Système ECP : Bosch protège la batterie contre la surcharge, la surchauffe et la décharge totale

Livrée avec : 2 batteries 2,6 Ah Li-Ion

Lame de scie pour bois S 2345

Chargeur rapide AL 3640 CV

Lame de scie pour métal S 123 XF

Lame de scie pour bois S 2345

Lame de scie pour métal S 123 XF

Coffret de transport

>Scie sauteuse sans fil 14,4 V

Caractéristiques techniques	
Batterie:	Li-ion 18 V 3 Ah
Nombre de courses à vide	2 500 courses/min
Profondeur de coupe dans le bois	90 mm
Profondeur de coupe dans les métaux	8 mm
Hauteur de course	23 mm
Poids avec batterie	2,3 kg



Réf.
505.7544

Scie sauteuse sans fil extrêmement compacte. Performances records (18 m de panneau aggloméré de 22 mm)

Accessoires fournis
2 batteries 3,0 Ah Li-Ion
Chargeur rapide AL 1860 CV
Pare-éclats
1 lame de scie (T 123 X - Progressor for Metal)
1 lame de scie (T 244 D - Speed for Wood)
1 lame de scie (T 144 DP - Precision for Wood)
Calage pour L-BOXX (2 608 438 027)
L-BOXX

>Scie sauteuse sans fil 18 V

Caractéristiques techniques	
Nombre de courses à vide	2 700 courses/min
Profondeur de coupe dans le bois	90 mm
Profondeur de coupe dans les métaux	8 mm
Hauteur de course	23 mm
Poids avec batterie	2,4 kg



Réf.
505.7648

Scie sauteuse sans fil extrêmement compacte. Performances records (22 m de panneau aggloméré de 22 mm)

Accessoires fournis
2 batteries 3,0 Ah Li-Ion
Chargeur rapide AL 1860 CV
Pare-éclats
1 lame de scie (T 123 X - Progressor for Metal)
1 lame de scie (T 244 D - Speed for Wood)
1 lame de scie (T 144 DP - Precision for Wood)
Calage pour L-BOXX
L-BOXX

> Scie sauteuse 18 V LXT

Caractéristiques techniques	
Batterie	Li-ion 18 V 3 Ah
Nombre de batteries fournies:	3
Cadence de coupe maximale	0 à 2600 cps/min
Longueur de course	26 mm
Capacité de coupe (bois)	135 mm
Capacité de coupe (tube acier)	10 mm
Poids net	2,9 kg



Réf.
505.7661

Interrupteur à variateur de vitesse surdimensionné,
Eclairage concentré sur le trait de coupe et jet d'air soufflant la sciure pour une meilleure visibilité
Mouvement pendulaire 4 positions
Changement de lame sans outil

Livrée avec : Chargeur DC18RA , Plaque pare-éclats , Semelle synthétique , Adaptateur d'aspiration, Protection pour batterie, Clé à six pans 4 mm
Coffret synthétique
Lame pour scie sauteuse B10, B11, B22

> Meuleuse droite 18 V LXT

Caractéristiques techniques	
Batterie	Li-ion 18 V 3 Ah
Vitesse à vide max.	25000 tr/min
Ø max de la pince	8 mm
Ø de la pince livrée	6 mm
Ø max hélice	38 mm
Poids net	2 kg



Réf.
506.6680

Idéale pour le meulage de métal
Protection électronique contre les surcharges avec anti-redémarrage et témoin LED
5 Diamètres de pince possibles 3 mm, 1/8", 6 mm, 1/4" ou 8 mm
Livrée avec : Un chargeur DC18RA, 2 batteries LI-ion 18V 3AH, une protection pour batterie, 2 clés plates de 13

>Meuleuse Ø 115 mm 18 V LXT

Caractéristiques techniques	
Batterie	Li-ion 18 V 3 Ah
Nombre de batteries fournies	3
Vitesse à vide max.	10000 tr/min
Diamètre du disque	115 mm
Diamètre de l'alésage	22,23 mm
Poids net	1,9 kg



Réf.
506.6652

Puissante et compacte avec un rendement important par charge
Protection électronique contre les surcharges avec anti-redémarrage et témoin LED
Livrée avec : Carter à ébarber 115 mm, Poignée latérale , Chargeur DC18RA , Protection pour batterie , Clé à ergots 35, Coffret synthétique , Disque à ébarber acier

>Meuleuse Ø 115 mm

Caractéristiques techniques	
Puissance	18V - 3 Ah Li-ion
Ø disque	115 mm
Tours à vide	9100/min
Poids	1,9 Kg



Réf.
506.6318

Nouveau chargeur universel avec ventilation
Livré en coffret avec 2 batteries

Livrée avec : Clé à ergots, flasque de serrage, poignée auxiliaire, coffret

> Cisaille métal 18 V LXT

Caractéristiques techniques	
Batterie	Li-ion 18 V 3 Ah
Nombre de batteries fournies	2
Cadence de coupe maximale	4300 cps/ min
Epaisseur max. alu :200N/mm²	2,5 mm
Epaisseur max. acier 400N/mm²	1,6 mm
Epaisseur max. inox 600N/mm²	1,2 mm
Poids net	2 kg



Réf.
507.1661

Capacité de coupe élevée

Coupes propres et sans bavures : aucune déformation de la tôle grâce au système à double couteau

Livrée avec : 2x Batterie BL1830 (Li-ion 18 V 3,0 Ah), Chargeur DC18RA , Crochet, Protection pour batterie , Clé à six pans 4mm Coffret synthétique

> Coupe Tige-filetée 14,4 V - 3 Ah

Caractéristiques techniques	
Batterie	14,4 V - 3 Ah Li-ion
Courses/ min.	30
Capacité coupe	M6 - M8 - M10
Poids Kg	2,9



Couteaux réversibles 4 fois
Coupe du M8 en 2 sec. nette et sans bavure
Coupe aussi les tiges inox
Nombre de coupes par cycle batterie :
M10 = 660 / M8 = 1020 / M6 = 1520

Livrée avec : Batterie x 2 (BSL 1430) , Chargeur glissière, Jeu de couteaux M8, Filière M8, Clé Hex 4 mm, Coffret 1

Réf.
507.2534

> Visseuse plaque de plâtre 14,4 V LXT

Caractéristiques techniques	
Batterie	Li-ion 14,4 V 3 Ah
Nombre de batteries fournies	2
Vitesse à vide max.	4000 tr/min
Capacité: vis plaque de plâtre	4 mm
Emmanchement d'embouts hex.	1/4 "
Poids net	1,6 kg



Réf.
507.3560

Positionneur silencieux

Réglage de profondeur pour le vissage en série

Clip ceinture retractable

Livrée avec : Chargeur DC18RA , 2x Batterie BL1430 (Li-ion 14,4 V 3,0 Ah), Positionneur, Protection pour batterie, Clip ceinture , Porte embout magnétique 2-25

> Visseuse plaque de plâtre 18 V LXT

Caractéristiques techniques	
Batterie	Li-ion 18 V 3 Ah
Nombre de batteries fournies	2
Vitesse à vide max.	0 à 4000 tr/ min
Capacité: vis plaque de plâtre	4 mm
Emmanchement d'embouts hex.	1/4 "
Poids net	1,9 kg



Réf.
507.3660

Positionneur silencieux

Réglage de profondeur pour le vissage en série

Livrée avec : Chargeur DC18RA , 2x Batterie BL1830 (Li-ion 14,4 V 3,0 Ah) , Positionneur, Protection pour batterie , Clip ceinture , Porte embout magnétique 1/4

> Visseuse automatique 14,4 V LXT

Caractéristiques techniques	
Batterie	Li-ion 14,4 V 3 Ah
Nombre de batteries fournies	2
Vitesse à vide max.	4000 tr/ min
Capacité: vis plaque de plâtre	4 x 25 à 55 mm
Emmanchement d'embouts hex.	1/4 "
Longueur d'embout	157 mm
Poids net	2,1 kg



Réf.
507.4560

Guidage des vis optimale : les mâchoires de stabilisation maintiennent la vis dans l'axe de vissage pendant l'enfoncement

Tête mince permettant de poser des vis jusqu'à 17 mm près du plafond ou de la paroi

LLivrée avec : Chargeur DC18RA , Crochet, 2x Batterie BL1430 (Li-ion 14,4 V 3,0 Ah), Coffret synthétique, Protection pour batterie, 3 embouts de vissage PH2 157 mm

> Visseuse automatique 18 V LXT

Caractéristiques techniques	
Batterie	Li-ion 18 V 3 Ah
Nombre de batteries fournies	2
Vitesse à vide max.	4000 tr/ min
Capacité: vis plaque de plâtre	4 x 25 à 55 mm
Longueur d'embout	157 mm
Emmanchement d'embouts hex.	1/4 "
Poids net	2,3 kg



Réf.
507.4660

Guide de bande pour un vissage au sol sans enrayement

Les mâchoires de stabilisation maintiennent la vis parfaitement dans l'axe de vissage

Livrée avec : 2x Batterie BL1830 (Li-ion 18 V 3,0 Ah), Chargeur DC18RA, Crochet, Protection pour batterie Coffret synthétique,3 embouts de vissage PH2 157 mm

> Vibreur à béton 18 V LXT

Caractéristiques techniques	
Batterie	Li-ion 18 V 3 Ah
Nombre de batteries fournies	2
Diamètre de l'aiguille	25 mm
Longueur de l'aiguille	1200 mm
Poids net	3,5 kg



Aiguille vibrante sans fil permettant de compacter rapidement et facilement le béton afin de la rendre plus résistant et d'éliminer les poches d'air

Idéale pour linteaux, scellement de poteaux…

Livrée avec : Aiguille vibrante, 2x Batterie BL1830 (Li-ion 18 V 3,0 Ah) , Chargeur DC18RA, Coffret synthétique

Réf.
507.6665

> Agrafeuse 14,4 V LXT

Caractéristiques techniques	
Batterie	Li-ion 14,4 V 3 Ah
Nombre de batteries fournies	2
Largeur d'agrafe	10 mm
Longueur des agrafes	10 à 22 mm
Angle du magasin	90 °
Capacité du magasin	98 pièces
Poids net	2,3 kg



Réf.
507.7562

Possibilité de tir d'agrafes en rafales ou au coup par coup

Ajustement de la profondeur d'enfoncement en 4 positions

Livrée avec : Chargeur DC18RA , 2x Batterie BL1430 (Li-ion 14,4 V 3,0 Ah) , Protection pour batterie, clip de ceinture , Coffret synthétique , Lunettes de sécurité

> Scie à diamant carrelage et verre 12 V Ni-Cd

Caractéristiques techniques	
Batterie	Ni-Cd 12 V 2 Ah
Vitesse à vide max.	1000 tr/min
Hauteur de coupe max. à 90°	21,5 mm
Hauteur de coupe max. à 45°	16 mm
Diamètre du disque	80 mm
Diamètre de l'alésage	15 mm
Poids net	2,1 kg



Réf.
507.8461

Livrée avec : le système de refroidissement à eau à débit réglable
1 X Chargeur DC1414
2 X Batterie 1222 (Ni-Cd 12V 2.0Ah)
1 X Disque diamant à jante continue
1 X Clé à six pans 4mm
1 X Capuchon de batterie

> Cloueur 14,4 V LXT

Caractéristiques techniques	
Batterie	Li-ion 14,4V 3 Ah
Nombre de batteries fournies	2
Calibre du fixant	23 ga
Section du clou	0,6 mm
Longueur des clous	18-25-30-35 mm
Angle du magasin	90°
Capacité du magasin	130 pièces
Poids net	2,20 kg



Réf.
507.5563

Pose de 2500 clous par charge de batterie

Clous aiguilles : 0,6 mm de diamètre pour des fixations discrètes

Magasin aimanté permettant le guidage des clous quelque soit leur longueur

Livrée avec : Lunettes de sécurité, 2x Batterie BL1430 (Li-ion 14,4 V 3,0 Ah), Chargeur DC18RA, Palpeur, Protection pour batterie, Clé à six pans 3mm, Coffret synthétique

Réf. clous	Cond.
507.5564	10 000 p.

Accessoires : clous 0,6 x 30 Paquet de 10 000 pièces.

> Agrafeuse 18V LXT

Caractéristiques techniques	
Batterie	Li-ion 18 V 3 Ah
Largeur d'agrafe	10 mm
Longueur des agrafes	10-13-16-19-22 mm
Angle du magasin	90 °
Capacité du magasin	98 pièces
Poids net	2,4 kg



Machine compacte

Ajustement de la profondeur d'enfoncement en 4 positions

Réf.
507.7662

Livrée avec : 1X Chargeur DC18RA
2 X Batterie BL1830 (Li-ion 18 V 3,0 Ah)
1 X Protection pour batterie
1 X Coffret synthétique
1 X Lunettes de sécurité

> Lampes à batterie

(livrées sans batterie ni chargeur)

Référence	Voltage	Composition batterie	Type batterie	Désignation
508.5645	14,4	Li-ion	BL1430	TORCHE MAKSTAR
508.6685	18	Li-ion	BL1430, BL1830	TORCHE MAKSTAR
508.6684	14,4 / 18	Li-ion	BL1430, BL1830	FLUO / TORCHE MAKSTAR
508.8660	36	Li-ion	BL3626	FLUO / TORCHE MAKSTAR



Réf.
508.5645



Réf.
508.6685



Réf.
508.6684



Réf.
508.8660

> Radio de chantier - Batteries Makita de 9,6 à 24 V

Caractéristiques techniques	
Batterie	Makita (sauf baton)
Tension de batterie	9,6 à 24 V
Plage de fréquence	FM: 87.50 - 108 MHZ / AM: 520 - 1710kHz
Adaptateur sur secteur	DC12V 700mA
Poids net :	4,6 kg



Réf.
508.7600

Compatibles avec tous les types de batteries MAKITA de 9,6 à 24V (sauf batteries bâtons)

Construction étanche aux projections d'eau et résistant à une averse pendant cinq minutes

Double alimentation : fonctionne sur secteur ou sur toutes les batteries Makita

Prise pour source externe (Lecteur MP3, Ipod, Discman)

> Radio de chantier sans fil

Caractéristiques techniques	
Plage de fréquences radio AM	
Plage de fréquences radio FM	
Tension(s) d'entrée sur secteur	230 V
Tension(s) d'entrée sur batterie	14,4 – 18 V



Réf.
508.6420

Son spatial imbattable pour radio et MP3 grâce au puissant subwoofer de 20 W intégré et aux 4 haut-parleurs

Deux prises 230 V standard intégrées permettant de brancher des outils filaires

Écran éclairé

Livrée avec :
2 piles AA

Câble Aux-In

> Radio chargeur de chantier sans fil 14,4/18 V

Caractéristiques techniques	
Plage de fréquences radio AM	
Plage de fréquences radio FM	
Tension(s) d'entrée sur secteur	230 V
Tension(s) d'entrée sur batterie	14,4 – 18 V



Réf.
5008.6450

Son spatial imbattable pour radio et MP3 grâce au puissant subwoofer de 50 W intégré et aux 4 haut-parleurs

Chargeur de batterie intégré pour toutes les batteries Lithium-Ion Bosch de 14,4 et 18 V

Lecture de musique pilotable par télécommande

Deux prises 230 V standard intégrées permettant de brancher des outils filaires

Écran éclairé

Livrée avec :
2 piles AA

Câble Aux-In

Commande à distance

> Lampe sans fil 14,4 / 18 V

Caractéristiques techniques	
Tension de la batterie	14,4 – 18 V
Autonomie	2,5 – 7 h
Luminosité	300 lux
Poids sans batterie	0,3 kg



Réf.
508.6480

Puissance lumineuse la plus élevée de sa catégorie (300 lux)

Conception extrêmement compacte

9 angles d'éclairage réglables

Utilisation flexible avec toutes les batteries Lithium-Ion 14,4 et 18 V de Bosch (quel que soit l'ampérage)

Livrée avec :
Patte de ceinture

Batterie et chargeur non fournis

> Tournevis 7,2 V

Caractéristiques techniques	
Batterie	Li-ion 7,2 V 1 Ah
Nombre de batteries fournies	2
Vitesse à vide	0 à 200 tr/ min
Vitesse à vide V2	0 à 650 tr/ min
Couple de serrage max. (franc)	4,2 Nm
Ø max. dans l'acier	5 mm
Ø max. dans le bois	6 mm
Poids net	0,55 kg



Réf.
509.1610

Sélecteur 2 vitesses et 21 positions de couple + position perçage

Livrée avec :

Holster visseuse, chargeur DC07SA LI-ION 7,2V, 2 x batterieBL7010Li-ion 7,2V 1,0 Ah, embout de vissage double PH2, embout de vissage double PH2, embout de vissage double PH1, boîte plastique pour accessoirezs, Coffret synthétique

>Tournevis à chocs Li-Ion à chocs

Caractéristiques techniques	
Batterie	Li-ion 7,2 V 1 Ah
Vitesse à vide max.	2300 tr/min
Cadence de chocs	3000 cps/min
Couple de serrage max. (franc)	22 Nm
Capacité : boulon standard	M3 à M8
Capacité : boulon HR	M3 à M6
Poids net	0,54 kg



Réf.
509.1621

Livrée avec :
2 X Batterie BL7010 Li-ion 7,2V 1,0 Ah

1 X Chargeur DC07SA Li-Ion 7,2 V

1 X Coffret synthétique
Eclairage DEL intégré
5 embouts Pozidriv : PZ0, PZ1, (2x) PZ2, PZ3
5 embouts Torx : T10, T15, T20, T25, T30
3 embouts Hexagonaux : 4, 5, 6
3 embouts Philips : PH0, PH1, PH2
1 foret métal : 3 mm
2 forets bois : 3, 4 mm
1 porte embouts
2 embouts double Philips : PH1, PH2
2 embouts longs Torx : T15, T20
2 embouts longs Pozidriv : PZ1, PZ2

> Perceuse Visseuse 10,8 V

Caractéristiques techniques	
Batterie	Li-Ion 10,8 V 1,3 Ah
Vitesse à vide	0 à 350 tr/min
Vitesse à vide V2	0 à 1300 tr/min
Couple de serrage max. (élast.)	14 Nm
Couple de serrage max. (franc)	24 Nm
Ø max. dans l'acier	10 mm
Ø max. dans le bois	21 mm
Capacité du mandrin	10 mm
Poids net	1 kg



Réf.
509.3630

Réglage précis du couple en 18 positions + position perçage
Eclairage DEL intégré. Mandrin auto-serrant 10 mm

Livrée avec :
2 x Batteries Li-Ion 10,8V 1,3Ah
1 x chargeur DC10WA
1 x holster visseuse
1 x boîte plasique pour accessoires
1 x coffret synthétique
1 x embout de vissage double PH2

> Visseuse à chocs 10,8 V

Caractéristiques techniques	
Batterie	Li-Ion 10,8 V 1,3 Ah
Vitesse à vide max.	0 à 2400 tr/min
Cadence de chocs	0 à 3000 cps/min
Couple de serrage max. (franc)	90 Nm
Capacité maximale : vis à bois	22 à 90 mm
Capacité : boulon standard	M12
Capacité : boulon HR	M10
Emmanchement d'embouts hex.	1/4 "
Poids net	0,9 kg



Réf.
509.3690

Eclairage DEL intégré

Livrée avec :
2 X Batterie BL1013 Li-ion 10,8V 1,3Ah
1 X Chargeur DC10WA
1 X Holster visseuse
1 X Boîte plastique pour acc
1 X Coffret synthétique
1 X Embout de vissage double PH2

> Visseuse sans fil 10,8 V

Caractéristiques techniques	
Tension de la batterie	10,8 V
Couple maxi. (vissage en force)	30 Nm
Couple maxi. (vissage en douceur)	13 Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse)	0 – 350 / 1 300 tr/min
Ø de vissage maxi.	7 mm
Ø de perçage dans le bois, maxi.	19 mm
Poids avec batterie	0,8 kg



Réf.
509.3420

La perceuse-visseuse la plus compacte de sa catégorie

Livrée avec :
2 batteries 1,3 Ah Li-Ion
Carton
Chargeur rapide AL 1115 CV
Calage pour L-BOXX

> Perceuse-Visseuse sans fil 10,8 V

Caractéristiques techniques	
Tension de la batterie	10,8 V
Couple maxi. (vissage en douceur)	13 Nm
Couple maxi. (vissage en force)	30 Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse)	0 – 350 / 1 300 tr/min
Ø de vissage maxi.	7 mm
Poids avec batterie	0,95 kg



Réf.
509.3425

La perceuse-visseuse la plus compacte de sa catégorie. Mandrin de perçage Auto-Lock 10 mm

Livrée avec :
2 batteries 1,3 Ah Li-Ion
Chargeur rapide AL 1130 CV
Calage pour L-BOXX
Calage pour L-BOXX
L-BOXX

> Visseuse à chocs sans fil GDR 10,8 V-LI

Caractéristiques techniques	
Tension de la batterie V	10,8
Capacité de la batt. Ah	1,3 Ah Li-Ion
Emmanchement 6 pans	1/4"
Diam. de boulonnage	M4-M12
Vitesse à vide min-1	0-1800
Fréquence de frappe min-1	0 -3000
Couple de serrage max	Nm 100
Poids (incl. Bat.) Kg	1



Réf.
509.3440

Rapport puissance/poids exceptionnel : 1Kg seulement et couple de serrage de 100 Nm

Livrée avec :
Sacoche de transport
Chargeur ultra-rapide AL1130 CV
2 batteries 10.8 V 1,3Ah Li-Ion

> Visseuse d'angle sans fil 10,8 V

Caractéristiques techniques	
Tension de la batterie	10,8 V
Couple maxi. (vissage en douceur)	5 Nm
Couple maxi. (vissage en force)	13 Nm
Régime à vide 0	585 tr/min
Ø de vissage maxi.	5 mm
Poids avec batterie	1,1 kg



Réf.
509.3428

5 positions de sa tête : 0°/22,5°/45°/67,5°/90°. Tête de 9,5 cm (la plus courte du marché). Réglage de couple électronique (7 positions) + position de perçage

Livrée avec :
2 batteries 1,3 Ah Li-Ion
Chargeur rapide AL 1130 CV
Calage pour L-BOXX
L-BOXX

>Scie sabre sans fil 10,8 V

Caractéristiques techniques	
Tension de la batterie	10,8 V
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse)	0 – 3 000 courses/min
Longueurs de course	14,5 mm
Poids avec batterie	1,2 kg



Une maniabilité parfaite permettant de nombreuses possibilités d'utilisation dans le bois, le métal et le plastique

Réf.
509.3450

Livrée avec :
2 batteries 1,3 Ah Li-Ion
Chargeur rapide AL 1130 CV
Lame de scie pour métal S 522 EF
Lame de scie pour bois et métal S 511 DF
Calage L-BOXX pour outil
Calage L-BOXX pour chargeur
Couvercle de calage L-BOXX pour chargeur
L-BOXX

>Cisaille à tôle sans fil 10,8 V

Caractéristiques techniques	
Tension de la batterie	10,8 V
Capacité de coupe, alu (250 N/mm2), maxi.	2,0 mm
Capacité de coupe, acier (400 N/mm2), maxi.	1,3 mm
Poids avec batterie	1,4 kg



Système ECP : protège la batterie contre la surcharge, la surchauffe et la décharge totale

Réf.
509.3456

Livrée avec :
Clé allen
Calage pour L-BOXX
Cale de réglage
L-BOXX

>Découpeur-ponceur sans fil 10,8 V

Caractéristiques techniques	
Tension de la batterie	10,8 V
Régime à vide	5 000 – 20 000 tr/min
Angle d'oscillation gauche/ droit	1,4°
Poids avec batterie	1,0 kg



Applications polyvalentes telles que des coupes en plongée, coupes et ponçage affleurants

Réf.
509.3462

Livrée avec :
2 batteries 1,3 Ah Li-Ion
Clé allen
Adaptateur universel
Lame de scie métal AIZ 20 AB
Lame de scie bois AIZ 32 EC
Lame de scie bois et métal AIZ 28 EB
Plateau de ponçage
5 feuilles abrasives
Calage pour L-BOXX
L-BOXX

>Caméra d'inspection sans-fil

Caractéristiques techniques	
Tension de la batterie	10,8V
Autonomie	jusqu'à 15h
Taille de l'écran	2,7"
Sortie vidéo	oui
Longueur du cable	122 cm



9 niveaux de couleur pour une visibilité accrue dans les endroits sombres

Réf.
509.3471

Livrée avec :
1x Coffret L-BOXX
1 chargeur rapide 30'
1 batterie 1,3 Ah Li-ion
Câble 17 mm/122 cm
Aimant, crochet, mirroir 17 mm

>Lampe sans fil 10,8 V

Caractéristiques techniques	
Tension de la batterie	10,8 V
Autonomie	450 min
Poids avec batterie	0,3 kg



Forte intensité lumineuse pour une utilisation tout au long de la journée

Batterie et chargeur non fournis

Réf.
509.3480

>Lampe à batterie

Caractéristiques techniques	
Voltage	10,8
Composition batterie	Li-ion
Type de batterie	BL1013



Batterie et chargeur non fournis

Réf.
509.3682

> Visseuse bardage 2500 tr/min 570 W

Caractéristiques techniques	
Puissance nominale (PI	570 W
Vitesse à vide max	0 à 2500 tr/min
Capacité maximale : vis à bois	5 mm
Capacité, vis autoforeuse	6 mm
Emmanchement d'embouts hex	1/4 M
Poids net	1,5 k



Réf. 512.0670

Idéale pour la pose de bardage acier grâce à son positionneur

Réglage de profondeur pour le vissage en série

Porte positionneur intégré

Eclairage DEL intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres

Livrée avec : Coffret, Positionneur, Embout de vissage Phillips torsion)

> Visseuse bardage 2500 tr/min 570 W avec réglage de couple

Caractéristiques techniques	
Puissance nominale (PI)	570 W
Vitesse à vide max	0 à 2500 tr/min
Capacité maximale : vis à bois	6mm
Capacité, vis plaque de plâtre	6 mm
Capacité : vis autoforeuse	6mm
Emmanchement d'embout hex	1/4 M
Poids net	1,8 k



Réf. 512.1625

Idéale pour la pose de bardage et bardage acier double peau.

Réglage de profondeur pour le vissage en série

Porte positionneur intégré

Eclairage DEL intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres

Livrée avec : Coffret synthétique.

Travail en série prècis grâce au réglage de couple et de la butée de profondeur

> Visseuse plaque de plâtre 4000 tr/min 570 W

Caractéristiques techniques	
Puissance nominale (PI)	570 W
Vitesse à vide max	0 à 4000 tr/mi
Capacité : vis plaque de plâtre	5 mm
Capacité : vis autoforeuse	6 mm
Emmanchements d'embouts hex	1/4 M
Poids net	1,3 kg



Réf. 512.1640

Polyvalente, idéale pour les agenceurs ou la pose de plaques de plâtre.

Réglage de profondeur pour le vissage en série

Porte positionneur intégré.

Livrée avec : Positionneur, coffret synthétique, Embout de vissage Phillips torsion

> Visseuse plaque de plâtre 6000 tr/min 570 W

Caractéristiques techniques	
Puissance nominale (PI)	570 W
Vitesse à vide max	0 à 6000 tr/min
Capacité : vis plaque de plâtre	4 mm
Emmanchements d'embouts hex	1/4 M
Dimensions (L x l x h)	279 x 70 x 218 mm
Poids net	1,4 kg



Réf. 512.1660

Idéale pour la pause de plaques de plâtre sur montant métallique

Livrée avec un cable Clip express à connection rapide

Réglage de profondeur pour le vissage en série

Porte positionneur intégré.

Eclairage DEL intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres

Livrée avec : Positionneur, Coffret synthétique, Embout de vissage Phillips torsion

Poignée Grip

> Visseuse automatique 6000tr/min 55mm 470 W

Caractéristiques techniques	
Puissance nominale (PI)	470 W
Vitesse à vide max	6000 tr/min
Capacité : vis plaque de plâtre	4 x 25 à 55 min
Emmanchements d'embouts hex	1/4 M
Longueur d'embout	157 mm
Poids net	2,00 kg



Réf. 512.2660

Ultra rapide

Adaptée aux vissages au mur comme au sol.

Molette surdimensionnée pour un réglage facilité de la profondeur de vissage.

Mâchoires de stabilisation pour un vissage parfaitement dans l'axe pendant l'enfoncement.

Débrayage automatique et silencieux pour une usure minimale de l'embout et un confort accru lors du vissage en série.

Tête mince permettant de poser des vis jusqu'à 17 mm près du plafond ou de la paroi.

Dévissage possible sans oter le nez

Livrée avec : Crochet, Coffret synthétique, 3 embouts de vissage PH2 157 mm

> Boulonneuse à chocs 150 Nm 280 W

Caractéristiques techniques	
Puissance nominale (PI)	280 w
Vitesse à vide max	0 à 3000 tr/min
Cadence de chocs	0 à 3100 cps/min
Couple de serrage max (franc)	150 Nm
Capacité : boulon standard	M10à M16
Capacité : bouton HR	M08 à M12
Emmanchement d'embouts hex	1/2M
Poids net	1,40 kg



Réf. 510.6150

Contrôle électronique de la vitesse et de la force de percussion.

Fixation performante des vis et écrous jusqu'à 100 Nm grâce au système à chocs.

Livrée avec : Douille à chocs 1/2 19x38, Clip ceinture, O'ring 24 pour douille, axe 4 pour douille, Coffret synthétique

> Boulonneuse à chocs 200 Nm 380 W



Réf.
510.6200

Modèle compact :
seulement 251 mm de longueur

Livrée avec : Douille à chocs 1/2 24 x 45, clip ceinture , O'ring 25 pour douille, Axe 4 pour douille, Clip ceinture, Coffret synthétique.

> Boulonneuse à chocs 350 Nm 400 W

Caractéristiques techniques	
Puissance nominale (pi)	400 w
Vitesse à vide max	2000 tr/min
Cadence de chocs	2000 cps/min
Couple de serrage max (franc)	350 Nm
Capacité : boulon standard	M12 à M22
Capacité : bouton HR	M12 à M16
Emmanchement carré	1/2"
Dimensions (L x l x h)	282 x 87 x 234 mm
Poids net	3 kg



Réf.
510. 6350

Interrupteur à bascule sur la poignée centrale
Livrée avec douille à chocs 1/2 24 x 45
O'Ring 25 pour douille
Axe 4 pour douille
Coffret synthétique

> Boulonneuse à chocs 600 Nm 800W

Caractéristiques techniques	
Puissance nominale (PI)	800 W
Vitesse à vide max	1700 tr/min
Cadence de chocs	1600 cps/ min
Couple de serrage max (franc)	588 Nm
Capacité : bouton standard	M16 à M22
Capacité : bouton HR	M16 à M20
Emmanchement carré	3/4"
Poids net	5kg



Réf.
510.6600

Couple très puissant
Interrupteur à bascule sur la poignée centrale
Livrée avec poignée, douille à chocs 3/4" 32 x 52
Coffret synthétique
O'Ring 38 pour douille
Axe 4 pour douille

> Boulonneuse à chocs 1000 Nm 1300 W

Caractéristiques techniques	
Puissance nominale (pi)	1300 w
Vitesse à vide max	1400 tr/min
Cadence de chocs	1000 cps/ min
Couple de serrage max (franc)	1000 Nm
Capacité : bouton standard	M24 à M30
Capacité : bouton HR	M22 à M24
Emmanchement carré	1 «
Dimensions (L x l x	375 x 110 x 290 mm
Poids net	8,6 kg



Réf.
510.6950

Boulonneuse très puissante 1000 Nm) pour des travaux de fixation lourds.
Ultra rapide : temps de serrage écrou M24 à 900 Nm: 5 s
Temps de serrage écrou M22 à 650 Nm : 3 s
Interrupteur à bascule sur la poignée centrale.
Livrée avec : Poignée latérale, douille à chocs 1 41 x 80, O'ring 44 pour douille, Axe 5 pour douille, Coffret synthétique.

> Perceuse visseuse mandrin Ø 10 mm 450 W

Caractéristiques techniques	
Puissance nominale (PI	450 W
Vitesse à vide max	0 à 3000 tr/min
Ø max, dans l'acier	10 mm
Ø max, dans le bois	25 mm
Capacité du mandrin	1 à 10 mm
Poids net	1,30 kg



Réf.
512.3610

Perceuse légère et compacte tous travaux
munie d'un mandrin auto-serrant 10 mm
Légère et maniable

> Perceuse avec mandrin Ø 13 mm à clé 550 W

Caractéristiques techniques	
Puissance absorbée	550 W
Couple maxi.	60,0NM
Couple nominal	5,0 Nm
Régime à vide	0-550 tr/min
Vitesse de rotation nominale	380 tr/min
Ø perçage alu	20 mm
Ø perçage bois	40 mm
Ø perçage acier	13 mm
Poids	2,1 kg



Réf.
512.3420

Un concentré de puissance et de robustesse.
Usage universel : mécanisme à engrenages à triple démultiplication et couple le plus important de sa catégorie (60 Nm)
Avec les accessoires adéquats, elle vient à bout des diamètres de perçage les plus importants et ne craint pas de travailler avec des scies- trépans de 80 mm maxi.
Variateur électronique pour une amorce de perçage précise
Prise en main stable assurée par une longue poignée supplémentaire solide.
Accessoires fournis:
Mandrin à clé 13 mm
Poignée supplémentaire

> Perceuse visseuse mandrin Ø 13 mm 720 W

Caractéristiques techniques	
Puissance nominale (PI)	720 W
Vitesse à vide	0 à 1200 tr/min
Vitesse à vide V2	0 à 2900 tr/min
Ø max dans l'acier	13 mm
Ø max dans le bois	40 mm
Capacité du mandrin	1,5 à 13 mm
Poids net	2,30 kg



Réf.
512.3640

Entraînement sur roulement à bille pour une meilleure longévité.

Munie d'un mandrin autoserrant 13 mm à mors en carbure.

Munie d'une poignée supplémentaire extra longue à construction métallique.

Livrée avec : Poignée, butée de profondeur

> Perceuse avec mandrin Ø 13 mm à clé 900 W

Caractéristiques techniques	
Puissance absorbée	900 w
Ø perçage alu	20 mm
Ø perçage alu	32 mm



Réf.
512.3453

Un outil solide
avec beaucoup de puissance

Grande longévité grâce au montage sur roulement à billes du moteur et du mécanisme d'engrenages.

Particulièrement adaptée à des perçages jusqu'à un 0 de 13 mm dans l'acier

Poignée bêche pour une bonne prise

Collet de broche 0 43 mm adaptable sur tous les supports de forage

Accessoires fournis
Mandrin à clé 13 mm
Poignée supplémentaire
Butée de profondeur 310 mm

> Perceuse avec mandrin Ø 16 mm à clé 1050 W

Caractéristiques techniques	
Puissance absorbée	1050 W
Couple maxi	50,0/22,0 Nm
Couple nominal	14,0/6,0 NM
Régime à vide	540/1260 tr/min
Vitesse de rotation nominale	380/880 tr/min
Ø Perçage alu	20/13 mm
Poids :	3,7 kg



Réf.
512.3466

Un outil parfait pour les coffrages

Avec poignée bêche pour une bonne prise

Variateur électronique pour une amorce de perçage précise

Mécanisme d'engrenages synchronisé à clavette 2 vitesses.

Passage entre les vitesses possible pendants le fonctionnement.

Collet de broche 0 43 mm, adaptable sur tous les supports de forage.

Grande longévité grâce au montage sur roulement à billes du moteur et du mécanisme d'engrenages

Accessoires fournis:

Mandrin à clé 16 mm

Poignée supplémentaire

Butée de profondeur 310 mm

> Perceuse visseuse d'angle Ø 10mm 450 W

Caractéristiques techniques	
Puissance nominale (PI)	450 w
Vitesse à vide max	0 à 2400 tr/min
Ø max dans l'acier	10 mm
Ø max dans le bois	25 mm
Capacité du mandrin	10 mm
Poids net	1,60 kg



Réf.
512.4610



Réf.
512.4611

Tête compacte : hauteur totale 66 mm, rayon du mandrin 23,5 mm.

Interrupteur variateur extra large

Machine compacte à encombrement réduit dans la hauteur (79 mm seulement).

munie d'un mandrin à clé 10 mm haute résistance.

Eclairage DEL intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.

DA3011F : avec mandrin autoserrant

Livrée avec : Poignée latérale, Clé à Mandrin DA301GF

> Perceuse à percussion avec mandrin auto-serrant 600 W

Caractéristiques techniques	
Puissance absorbée	600 W
Fréquence de frappe à vide :	0 - 44 800 cps/min
Régime à vide	0 - 2800 tr/min
Zone de serrage	1, 5 - 13 mm
Ø Perçage béton	13 mm
Ø Perçage bois	25 mm
Ø Perçage acier	10 mm
Ø Perçage maçonnerie	15 mm
Poids	1,8 kg



Réf.
512.5413

N° 1 de sa catégorie en termes de maniabilité

Maniabilité extrême : une taille ne dépassant pas celle d'un gant de travail et un poids de 1,6 kg seulement.

Mandrin automatique à deux bagues pour un changement d'accessoires sans outils (conception métallique robuste)

Variateur électronique pour une amorce de perçage précise.

Molette de présélection de la vitesse.

Accessoires fournis : Mandrin auto-serrant Ø 13 mm, poignée supplémentaire, butée de profondeur 2010 mm, coffret de transport

> Perceuse à percussion avec mandrin auto-serrant Ø 13 mm

Caractéristiques techniques	
Puissance absorbée	750 W
Fréquence de frappe à vide :	0 - 47 600 cps/min
Régime à vide	0 - 2800 tr/min
Zone de serrage	1,5 - 13 mm
Ø Perçage béton	16 mm
Ø Perçage bois	16 mm
Ø Perçage acier	13 mm
Ø Perçage maçonnerie	18 mm
Poids	2,2 kg



Réf.
512.5416

La plus rapide de sa catégorie

Conception compacte pour une prise en main optimale.

Mandrin automatique système Auto-Lock pour un changement d'accessoire d'une seule main.

Préselection de la vitesse de rotation avec molette pour travailler dans différents matériaux.

Accessoires fournis : Mandrin auto-serrant Ø 13 mm, poignée supplémentaire, butée de profondeur 2010 mm, coffret de transport

> Perceuse à percussion mandrin Ø 13 mm 720 W

Caractéristiques techniques	
Puissance nominale (PI)	720 W
Vitesse à vide V2	0 à 2900 tr/min
Frappe V2	0 à 58 000 cps/ min
Ø max, dans béton/acierr/bois	20/13/40 Nm
Capacité du mandrin	13 mm
Capacité : bouton HR	M16 à M20
Poids net	2,50kg



Réf.
512.5651

Multifonctionnelle
grâce à deux vitesse mécaniques.

Le débrayage de sécurité assure sécurité et confort en cas de blocage de la mêche.

Munie d'un mandrin autoserrant 13 mm à mors en carbure.

Fonction d'éclairage incorporée pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.

Livrée avec : Poignée 36, Butée de profondeur, Coffret synthétique.

> Perceuse à percussion mandrin Ø 13 mm 1010 W

Caractéristiques techniques	
Puissance nominale (pi)	1010 w
Vitesse à vide V2	0 à 2900 tr/min
Frappe V2	0 à 58000 cps/ min
Ø max, dans béton/acier/bois	20/16/40 mm
Capacité du mandrin	13 mm
Poids net	2,50 kg



Réf.
512.5671

Multifonctionnelle
grâce au moteur puissant et aux deux vitesse mécaniques.

Le débrayage de sécurité assure sécurité et confort en cas de blocage de la mêche.

5 plages de réglage de la vitesse de rotation pour plus de précision.

témoin lumineux (vert = sous tension, rouge = surcharge).

Munie d'un mandrin autoserrant 13 mm à mors en carbure.

Fonction éclairage incorporé pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.

Livrée avec : Poignée 36, butée de profondeur, Coffret synthétique.

> Perceuse à percussion avec mandrin auto-serrant Ø 13 mm 1100 W

Caractéristiques techniques	
Puissance absorbée	1100 W
Fréquence de frappe à vide	0 - 15300/51000 cps/min
Régime à vide	0 - 900/3000 tr/min
Zone de serrage	1,5 - 13 mm
Ø perçage béton	22/13 mm
Ø perçage bois	16/8 mm
Ø perçage maçonnerie	24/16 mm
Poids	2,9 kg



Réf.
512.5481

La plus puissante de sa catégorie
pour les applications les plus exigeantes

Moteur haute performance Bosch, doté d'un couple élevé pour des applications difficiles.

Débrayage de sécurité mécanique antirotation pour une sécurité de travail élevée, même lors de sollicitations les plus extrêmes.

Mandrin automatique monomanchon avec Auto-Lock pour un changement d'accessoire à une seule main

Présélection de la vitesse avec molette pour un travail précis.

Accessoires fournis :

Mandrin automatique 13 mm

Poignée supplémentaire

Butée de profondeur 210 mm

Coffret de transport

> Perceuse à percussion avec mandrin auto-serrant Ø 13 mm 1300 W

Caractéristiques techniques	
Puissance absorbée	1300 W
Ø perçage maçonnerie	24/16 mm
Ø perçage bois	40/25 mm
Ø perçage béton	22/13 mm



Réf.
512.5483

Le plus puissant de sa catégorie
avec régulation électronique constante et Torque Control pour les fortes sollicitations

Moteur haute performance Bosch (1300 w) doté d'un couple élevé pour des applications très difficiles avec des diamètres importants

La régulation électronique constante pour un travail plus confortable maintient le régime même sous effort

Torque Control pour une précision élevée : préselection du couple pour un vissage régulier des vis

Autres avantages : débrayage de sécurité mécanique antirotation pour une sécurité de travail élevée même lors des sollicitations les plus extrêmes

Accessoires fournis : Mandrin automatique 13 mm, poignée supplémentaire, butée de profondeur 210 mm, coffret de transport

> Perforateur mandrin SDS plus 440 W

Caractéristiques techniques	
Puissance nominale (PI)	440 W
Vitesse à vide max	0 à 1500 tr/min
Cadence de frappe max	0 à 5000 cps/min
Puissance de frappe (EPTA)	1,2 joules
Ø max dans béton/acier/bois	18/13/24 mm
Poids net	1,90 kg



Réf.
512.6618

Léger et compact idéal pour le chevillage en continu

Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage

Charbons auto-nettoyant pour un meilleur rendement et une meilleure longévité

Livrée avec : poignée, butée de profondeur, coffret synthétique

> Perforateur mandrin SDS plus 710 W

Caractéristiques techniques	
Puissance nominale (P1)	710 W
Vitesse à vide max	0 à 1050 tr/mn
Cadence de frappe max	0 à 5000 cps/min
Puissance de frappe (EPTA)	2,2 joules
Ø max dans béton/acier/bois	22/13/32 mm
Poids net	2,60 kg



Réf.
512.6622

Moteur ultra-résistant grâce au ventilateur surdimensionné et une protection en résine de l'induit

Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage

Charbons auto-nettoyant pour un meilleur rendement et une meilleure longévité

40 positions de burin

Livrée avec : poignée, butée de profondeur, coffret synthétique

> Perforateur mandrin SDS-Plus 780W

Caractéristiques techniques	
Puissance nominale (PI)	780 W
Vitesse à vide max	0 à 1100 tr/min
Cadence de frappe max	0 à 4500 cps/min
Puissance de frappe (EPTA)	2,4 joules
Ø max dans béton/acier/bois	24/13/32 mm
Poids net	2,80 kg



Réf.
512.6624

Moteur ultra-résistant grâce au ventilateur surdimensionné et une protection en résine de l'induit

Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage

Charbons auto-nettoyant pour un meilleur rendement et une meilleure longévité

40 positions de burin

Livrée avec : poignée, butée de profondeur, coffret synthétique

> Perforateur mandrin SDS-Plus 780W

Caractéristiques techniques	
Puissance nominale (PI)	780 W
Vitesse à vide max	0 à 1100 tr/min
Cadence de frappe max	0 à 4500 cps/min
Puissance de frappe (EPTA)	2,4 joules
Ø max dans béton/acier/bois	24/13/32 mm
Poids net	2,90 kg



Réf.
512.6670

3 fonctions dans un outil compact, perceuse, perforateur et burineur

Moteur ultra résistant grâce au ventilateur surdimensionné et une protection en résine de l'induit

Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage

40 positions de burin

Livrée avec poignée, butée de profondeur, coffret synthétique



Avec mandrin interchangeable 13 mm auto-serrant, mandrin interchangeable SDS+
LED : Fonction éclairage incorporée pour un travail plus aisé dans des endroits sombres

Réf.
512.6671

> Perforateur mandrin SDS plus 710 W avec aspiration

Caractéristiques techniques	
Puissance absorbée	710 W
Force de frappe maxi	2,3 j
Ø Perçage dans le béton	4 - 23 mm
Ø Perçage maxi dans l'acier	13 mm



Réf.
512.6423

La solution la plus compacte pour un perçage sans poussière

Dispositif d'aspiration intégré et amovible pour travailler sans poussière

Jeu d'adaptateurs pour couronnes de perçage pour aspirer lors de travaux avec des couronnes-trépans (jusqu'à 68 mm)

Autres avantages : Travail également sans module d'aspiration en retirant simplement et sans outil le dispositif d'aspiration

Accessoires fournis : Coffret de transport, poignée supplémentaire, dispositif d'aspiration, 5 bagues d'étanchéité

> Perforateur burineur mandrin SDS-plus 850 W

Caractéristiques techniques	
Puissance absorbée	850 W
Force de frappe maxi	3,2 j
Ø Perçage dans le béton	4 - 26 mm
Ø Perçage maxi dans l'acier	13 mm



Réf.
512.6428

Le plus puissant de sa catégorie

Progression de perçage et capacité de burinage élevées

Vibrations en moins grâce au système d'amortissement actif des vibrations

Autres avantages : Stop de rotation pour le burinage. Débrayage de sécurité pour la protection de l'utilisateur et de l'outil

Accessoires fournis :
Coffret de transport
L-BOXX
Calage pour L-BOXX
Poignée supplémentaire
Butée de profondeur 210 mm



Avec mandrin interchangeable

Réf.
512.6429

> Perfo burineur mandrin interchangeable 800 W

Caractéristiques techniques	
Puissance nominale (PI)	800 W
Vitesse à vide max	0 à 1100 tr/min
Cadence de frappe	0 à 4500 cps/ min
Puissance de frappe (EPTA)	2,9 joules
Ø max avec trépan	80 mm
Ø max dans béton	28/13/32 mm
Vibration 3ax perforation (ah)	15 m/S²
Poids net	3,60 kg



Réf.
513.1611

Design en L, robuste et compact avec poignée anti-vibration

3 fonctions dans un outil compact avec mandrin interchangeable (SDS PLus ou auto-serrant)

Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage

40 positions de burin

Fonction éclairage incorporée pour un travail plus aisé dans les endroits sombres

Livrée avec : poignée, mandrin interchangeable 13 mm auto-serrant, butée de profondeur, coffret synthétique

> Perfo burineur mandrin interchangeable 850 W

Caractéristiques techniques	
Puissance nominale (PI)	850 W
Vitesse à vide max	315 à 630 tr/min
Cadence de frappe max	1650 à 3300 cps/min
Puissance de frappe (EPTA)	4,9 joules
Ø max avec trépan	90 mm
Ø max dans béton/acier/bois	32 mm
Vibration 3ax perforation (ah)	10 m/S²
Poids net	5,40 kg



Réf.
513.1632

Design en L, puissant et robuste avec mandrin interchangeable (SDS-Plus ou autoserrant).

Très faibles vibrations grâce au système anti-vibrations (technologie AVT+poignée)
Réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe (5 plages)
Système de débrayage à billes durable pour une longévité supérieure et un confort accru lors du forage dans le béton armé
Témoin lumineux (vert=sous tension - rouge=charbons à remplacer)
24 positions de burin
Fonction éclairage incorporée pour un travail plus aisé dans les endroits sombres
Livrée avec poignée droite latérale cpi, graisse pour emmanchement, mandrin automatique 13 mm serrage rapide SDS+, butée de profondeur, coffret synthétique

> Perfo burineur mandrin SDS-MAX 850 W

Caractéristiques techniques	
Puissance nominale (PI	850 W
Vitesse à vide max	315 à 630 tr/min
Cadence de frappe max	1650 à 3300 cps/mim
Puissance de frappe (EPTA)	6,1 Joules
Ø max. avec trépan	90 mm
Ø max. dans béton	35/13/32 mm
Vibration 3ax perforation (ah)	11 m/s²
Poids net	5,60 kg



Réf.
513.2605

Perfo-burineur SDS-MAX léger avec mandrin auto-serrant SDS-MAX.

Très faibles vibrations grâce au système anti-vibrations (technologie AVT + poignée).

Réglage électronique du nombre de frappes (5 plages).

Système de débrayage à billes durable pour une longévité supérieure et un confort accru lors du forage dans le béton armé.

Répartition asynchrone des coups pour une progression de forage rapide et un perçage facilité des barres d'armature.

Témoin lumineux (vert = sous tension, rouge = charbons à remplacer).

24 positions de burin.

Fonction éclairage incorporée pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.

Livrée avec : Mandrin autoserrant SDS-Max, Poignée droite latérale cpt, Graisse pour emmanchement, Butée de profondeur, Coffret synthétique

> Perfo burineur mandrin SDS-MAX 1350 W

Caractéristiques techniques	
Puissance nominale (PI	1350 W
Vitesse à vide max	130 à 280 tr/min
Cadence de frappe max	1250 à 2750 cps/mim
Puissance de frappe (EPTA)	9,4 Joules
Ø max. avec trépan	125 mm
Ø max. dans béton	45 mm
Vibration 3ax perforation (ah)	9,5 m/s²
Poids net	8,20 kg



Réf.
513.2622

Le plus efficace de sa catégorie, robuste et confortable grâce au système anti-vibration (technologie AVT) .

Réglage électronique du nombre de frappe (5 plages)

Système de débrayage à billes durable pour une longévité supérieure et un confort accru lors du forage dans le béton armé.

Livrée avec : Poignée en forme D, poignée droite, Coffret synthétique, Graisse pour emmanchement, Butée de profondeur, Chiffon.

> Perfo burineur mandrin SDS-MAX 1500 W

Caractéristiques techniques	
Puissance nominale (PI)	1500 W
Vitesse à vide max	130 à 260 tr/min
Cadence de frappe max	1075 à 2150 cps/mim
Puissance de frappe (EPTA)	18,9 Joules
Ø max. avec trépan	160 mm
Ø max. dans béton	52 mm
Vibration 3ax perforation (ah)	12,5 m/s²
Poids net	12,20 kg



Réf.
513.2633

Robuste et puissant pour gros diamètres, avec le taux de vibrations le plus bas de sa catégorie.

Technologie AVT couplée avec une poignée anti-vibration pour plus de confort et de précision

Réglage électronique du nombre de frappe (5 plages)

Système de débrayage à billes durable pour une longévité supérieure et un confort accru lors du forage dans le béton armé

Témoin lumineux (vert = sous tension, rouge = charbons à changer)

16 positions de burin

Livrée avec : poignée droite, coffret synthétique, graisse pour emmanchement, butée de profondeur, poignée en forme D, chiffon

> Perfo burineur mandrin SDS-MAX 1100 W

Caractéristiques techniques	
Puissance nominale (PI	1100 W
Vitesse à vide max	235 à 480 tr/min
Cadence de frappe max	1350 à 2750 cps/mim
Puissance de frappe (EPTA)	6,3 Joules
Ø max. avec trépan	105 mm mm
Ø max. dans béton	40 mm
Vibration 3ax perforation (ah)	9 m/s²
Poids net	6,70 kg



Réf.
513.2612

Robuste et confortable grâce au système anti-vibration (technologie AVT)

Réglage électronique du nombre de frappes (5 plages)

Système de débrayage à billes durable pour une longévité supérieure et confort accru lors du forage dans le béton armé.

Témoin lumineux (vert = sous tension, rouge = charbons à remplacer).

16 position de burin

Livrée avec : Poignée complète, Poignée en forme D, Coffret synthétique, Graisse pour emmanchement, Butée de profondeur, Chiffon.

> Perfo burineur mandrin SDS-MAX 1350 W

Caractéristiques techniques	
Puissance nominale (PI	1350 W
Vitesse à vide max	130 à 280 tr/min
Cadence de frappe max	1250 à 2750 cps/mim
Puissance de frappe (EPTA)	9,4 Joules
Ø max. avec trépan	125 mm
Ø max. dans béton	45 mm
Vibration 3ax perforation (ah)	7,5 m/s²
Poids net	9 kg



Réf.
513.2623

Le plus efficace de sa catégorie, robuste et confortable grâce au système antivibration (technologie AVT + poignée).

Réglage électronique du nombre de frappes (5 plages)

Système de débrayage à billes durable pour une longévité supérieure et un confort accru lors du forage dans le béton armé.

Témoin lumineux (vert=sous tension, rouge= charbon à remplacer).

16 Position de burin.

Livrée avec : Poignée en forme D, poignée droite, Coffret synthétique, Graisse pour emmanchement, Butée de profondeur, Chiffon.

> Burineur mandrin SDS-MAX 1100 W

Caractéristiques techniques	
Puissance nominale (PI)	1100 W
Cadence de frappe max	1100 à 2650 cps/mim
Puissance de frappe (EPTA)	8,1 Joules
Vibration 3 ax burinage	8 m/s2
Poids net	5,6 kg



Réf.
513.2641

Machine robuste et confortable grâce au système anti-vibration (technologie AVT + poignée)

12 positions de burin

Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision et moins de vibrations

Réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe (5 plages)

Témoin lumineux (vert = sous tension, rouge = charbons à remplacer)

Burineur compact et maniable à très faible niveau de vibrations

Livrée avec : Graisse pour emmanchement, Poigné, Coffret synthétique, Chiffon

> Burineur mandrin SDS-MAX 1300 W

Caractéristiques techniques	
Puissance nominale (PI)	1300 W
Cadence de frappe max	1100 à 2650 cps/min
Puissance de frappe (EPTA)	11,2 Joules
Vibration 3ax perforation (ah)	7,5 m/s²
Poids net	8 kg



Réf.
513.2651

Burineur à hautes performances avec réductions des vibrations, pour travaux intensifs

Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision et moins de vibrations

Très faibles vibrations grâce au systéme anti-vibrations (technologie AVT + poignée)

Réglage électronique de la fréquence de frappe (5 plages)

Témoin lumineux (vert = sous tension, rouge = charbons à remplacer)

12 positions de burin

Livrée avec : Poignée en forme D, Coffret synthétique, Graisse pour emmanchement, Chiffon, Pointe à béton 280 mm

> Burineur mandrin SDS-MAX 1510 W

Caractéristiques techniques	
Puissance nominale (PI)	1510 W
Cadence de frappe max	950 à 1900 cps/min
Puissance de frappe (EPTA)	18,6 Joules
Vibration 3ax perforation (ah)	7m/s²
Poids net	10,8 kg



Réf.
513.2661

Machine robuste et confortable
grâce au système anti-vibration (technologie AVT + poignée)

Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision et moins de vibrations

12 positions de burin

Réglage électronique de la fréquence de frappe (5 plages)

Témoin lumineux (vert= sous tension, rouge= charbons à remplacer)

Excellent rapport poids/puissance, les meilleures performances de sa catégorie

Livrée avec : coffret synthétique, Poignée burinage, Pointe à béton 280 mm, Chiffon

> Burineur mandrin SDS-MAX 1750 W

Caractéristiques techniques	
Puissance nominale (PI)	1510 W
Cadence de frappe max	950 à 1900 cps/min
Puissance de frappe (EPTA)	19,9 Joules
Vibration 3ax perforation (ah)	8 m/s²
Poids net	12,3 kg



Réf.
513.3675

Plus de sécurité et de temps de travail pour l'opérateur avec le système anti-vibration (technologie AVT)

Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision et moins de vibrations

12 positions de burin

Réglage électronique de la fréquence de frappe (5 plages)

Témoin lumineux (vert= sous tension, rouge= charbons à remplacer)

Idéal pour travailler au sol. Faible vibrations

Livrée avec : Graisse pour emmanchement , Coffret synthétique à roulettes, Pointe à béton 280 mm, Chiffon

> Brise-béton 1750 W

Caractéristiques techniques	
Puissance absorbée	1750 W
Force de frappe maxi	41 J
Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale	1300 cps/min
Porte-outils	six pans creux 30 mm
Niveau de vibration (perçage/burinage)	-/10,0 ms²
Poids net	16,5 kg



Réf.
513.3476

Performances exceptionnelles : jusqu'à 13 tonnes de gravats par jour

Capacité d'enlèvement record grâce au moteur de 1 750 W et à une force de frappe de 41 J : 13 tonnes de gravats par jour

Réduction des vibrations nocives pour la santé

Autres avantages : Grâce au coffret à roulettes fourni, le transport du GSH 16 Professional est particulièrement aisé

Accessoires fournis : burin pointu 400 mm - tube de graisse - chiffon - Coffret à roulettes - Poignée de transport

> Marteau-piqueur hexagonal 28 mm 2000 W

Caractéristiques techniques	
Puissance nominale (PI	2000 W
Cadence de frappe max	1100 cps/min
Puissance de frappe (EPTA)	39,9 Joules
Taux de vibration triaxal (ah)	8 m/s²
Poids net	32,30 kg



Réf.
513.3680

Plus de sécurité et de temps de travail pour l'opérateur
avec le système anti-vibration (technologie AVT)

Grande puissance de frappe, pour travaux lourds

Temoin de mise sous tension

50% de vibration en moins grâce à la technologie AVT

Livrée avec : Clé à six pans

> Malaxeur 1150 W

Caractéristiques techniques	
Puissance nominale (PI	1150 W
Vitesse à vide max	250 à 580 tr/min
Filetage de l'arbre	M14
Diamètre max. hélice	140 mm
Diamètre du collet	53 mm
Classe de protection électrique	II
Classe d'étanchéité	IP20
Poids net	4,3 kg



Réf.
513.6612

Malaxeur puissant
avec une démultiplication importante pour remuer et malaxer

Adpater pour les crépis, plâtres et enduits, mortiers, colles et ciment-colles, pâtes d'égalisation etc jusqu'à 50 kg

Sécurité thermique protégeant le moteur contre la surchaufe

Régulateur électronique assure un démarrage progressif et le maintien du régime selectionné sous charge

Bouton de marche continu

Livrée avec : Poignée tubulaire

> Carotteuse à sec Ø 132 mm 1700 W

Caractéristiques techniques	
Puissance nominale (PI	1700 W
Vitesse à vide	0 à 1000 tr/min
Vitesse à vide V2	0 à 2000 tr/min
Capacité de forage V1	132 mm
Capacité de forage V2	70 mm
Filetage de l'arbre	M18
Diamètre du collet	53 mm
Classe de protection électrique	II
Poids net	5,60 Kg



Réf.
514.1630

Carotteuse utilisable avec support pour le perçage à sec dans la maçonnerie et les matériaux abrasifs.

Triple protection par débrayage de sécurité.

Limiteur de courant électronique et interrupteur thermique.

Livrée avec : Poignée, coffret synthétique.

> Carotteuse à eau Ø 132 mm 1700 W

Caractéristiques techniques	
Puissance nominale (PI	1700 W
Vitesse à vide	0 à 800 tr/min
Vitesse à vide V2	0 à 1570 tr/min
Capacité de forage V1	132 mm
Capacité de forage V2	70 mm
Filetage de l'arbre	M18
Diamètre du collet	53 mm
Classe de protection électrique	II
Poids net	6,10 Kg



Réf.
514.1631

Carotteuse polyvalente à eau ou à sec utilisable avec un support de perçage

Livrée avec une tête d'arrosage pour le forage à eau

Adaptée pour le béton

Triple protection pour débrayage de sécurité

Limiteur de courant électronique à signal de surcharge lumineux et interrupteur thermique.

Livrée avec : Coffret synthétique, Poignée

> Carotteuse à eau Ø 230 mm 2500 W

Caractéristiques techniques	
Puissance nominale (PI	2500 W
Vitesse à vide	390 tr/min
Vitesse à vide V2	1040 tr/min
Vitesse à vide V3	1700 tr/min
Capacité de forage V1	230 mm
Capacité de forage V2	100 mm
Capacité de forage V3	60 mm
Filetage de l'arbre	1-1/4" UNC
Diamètre du collet	53 mm
Classe de protection électrique	I
Poids net	12,4 Kg



Réf.
514.1645

Boîte à trois vitesses synchronisée

Colonne de guidage inclinable en aluminium résistant à la torsion,avec échelles graduées indiquant l'inclinaison et la profondeur de perçage

Signal de surcharge et interrupteur thermique

Niveau à bulle

Carotteuse à eau puissante à utiliser avec son support de perçage

Livrée avec : Support de perçage

> Rainureuse à double disque diamant 1400 W

Caractéristiques techniques	
Puissance nominale (PI	1400 W
Vitesse à vide max	10 000 tr/min
Profondeur de coupe max	0 à 30 mm
Largeur de saignée maximale	6 à 30 mm
Diamètre du disque	125 mm
Diamètre de l'alesage	22,23 mm
Poids net	4,40 Kg



Réf.
514.2614

Protection de la machine et de l'utilisateur grâce au débrayage SJS

Réglages simple de la largeur par entretoise

Régulateur de vitesse en charge

Raccordable à un aspirateur

Livrée avec : Coffret synthétique, Clé à ergots 35, Clé à six pans

> Rainureuse à double disque diamant 1800 W

Caractéristiques techniques	
Puissance nominale (PI	1800 W
Vitesse à vide max	7800 tr/min
Profondeur de coupe max	7 à 45 mm
Largeur de saignée maximale	7 à 35 mm
Diamètre du disque	150 mm
Diamètre de l'alesage	22,23 mm
Poids net	5,70 Kg



Réf.
514.2618

Munie de rouleaux de guidage pour une meilleure stabilité pendant le déplacement

Régulateur de vitesse en charge

La machine idéale pour l'encastrement mural des conduites

Temoin visuel en cas de surcharge

Raccordable à un aspirateur

Livrée avec : Ecrou 6x160mm, Clé plate, Poignée latérale, Coffret

> Surfaceuse à béton 1400 W

Caractéristiques techniques	
Puissance nominale (PI	1400 W
Vitesse à vide max	10000 tr/min
Diamètre du disque	125 mm
Diamètre de l'alésage	22,23 mm
Poids net	5,1 kg



Réf.
514.3601

Machine idéale pour aplanir, chanfreiner et supprimer les inégalités sur les surfaces en béton

Rabotage possible au ras des murs : possibilité de retirer le rouleau de guidage à l'avant de la machine

Guidage sûr et stable grâce à une large semelle en acier inoxydable et à un rouleau de guidage à l'avant de la machine

Possibilité de raccorder la machine à un aspirateur

Sécurité accrue grâce à la fonction anti-redémarrage empêchant la mise en marche intempestive après une coupure de courant

Régulateur électronique assurant le démarrage progressif et le maintien du régime sélectionné sous charge et protégeant le moteur en cas de surcharge

Livrée avec : Coffret métallique, Sac à poussière , Ecrou de blocage, Meule assiette à jante continue, clé à ergots

> Découpeuse thermique Ø 300 mm 64 cm³

Caractéristiques techniques	
Cylindrée	64 cm³
Puissance débitée maximale	3,3 kW
Rapport poids / puissance	2,94 kg/kW
Régime nominal de broche	4300 tr/min
Réservoir	1,1 l
Profondeur de coupe max	100 mm
Diamètre du disque	300 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm
Vibration 3ax poignée arrière (ah)	6 m/s²
Puissance sonore (Lwa)	109 dB (A)
Pression sonore (Lpa)	97 dB (A)
Poids net	9,9 Kg



Réf.
514.4664

Possibilité de positionner l'ensemble bras et disque de manière centrale ou latérale
Livré avec un kit de raccordement pour arrivée d'eau
Equilibre de la machine étudié pour un maximum d'efficacité et un minimum d'effort
Réglage simple du carter de sécurité
Livrée avec : Jeu de raccordement d'eau, Pochettes d'outils, Disque synthétique béton Ø 300 mm

> Découpeuse thermique Ø 350 mm 73 cm³

Caractéristiques techniques	
Cylindrée	73 cm³
Puissance débitée maximale	4,2 kW
Rapport poids / puissance	2,38 kg/kW
Régime nominal de broche	4300 tr/min
Réservoir	1,1 l
Profondeur de coupe max	120 mm
Diamètre du disque	350 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm
Vibration 3ax poignée arrière (ah)	7 m/s²
Puissance sonore (Lwa)	110 dB (A)
Pression sonore (Lpa)	99 dB (A)
Poids net	10 Kg



Réf.
514.4673

Possibilité de positionner l'ensemble bras et disque de manière centrale ou latérale
Livré avec un kit de raccordement pour arrivée d'eau
Equilibre de la machine étudié pour un maximum d'efficacité et un minimum d'effort
Réglage simple du carter de sécurité
Livrée avec : jeu de raccordement d'eau, pochette d'outils, disque synthetique béton Ø 350 mm

> Meuleuse Ø 125 mm 720 W

Corps de machine mince pour une prise en main confortable
Compacte avec une prise en main optimale (diam 57 mm) la fatigue est ainsi fortement réduite
Carter de protection orientable



Réf.
515.1605

Caractéristiques techniques	
Puissance nominale (PI)	720 w
Vitesse à vide max	11 000 tr/min
Filetage de l'arbre	M14
Diamètre du disque	125 mm
Diamètre de l'alésage	22,23 mm
Poids net	



Interrupteur poignée sécurité (homme mort): coupure moteur dès le relâchement

Réf.
515.1606

Livrée avec : carter à ébarber 125 mm poignée latérale, clé à ergots 35, coffret synthétique, meule à ébarber acier 125 mm

> Meuleuse Ø 125 m 840 W

Caractéristiques techniques	
Puissance nominale (PI)	840 W
Vitesse à vide max	11000 tr/min
Filetage de l'arbre	M14
Diamètre du disque	125 mm
Diamètre de l'alésage	22,23 mm
Poids net	2,1 kg



Réf.
515.1611

Interrupteur poignée sécurité (homme mort) : coupure moteur dès le relâchement
Carter de protection orientable
Livrée avec : Poignée latérale, Carter à ébarber 125 mm, Meule à ébarber à moyeu déporté 125 mm, Clé à ergots 35



Sans poignée de sécurité ni coffret

Réf.
515.1610

> Meuleuse angulaire Ø 125 mm 800 W

Caractéristiques techniques	
Régime à vide	11 000 tr/min
Puissance absorbée	800 W
Filetage de la broche	M14
Ø meule	125 mm
Poids	2 Kg



Réf.
515.1418

Poignée supplémentaire Vibration Control : jusqu'à 40 % de vibrations en moins pour un travail moins pénible (EN 60745)
Excellente maniabilité grâce au carter compact
Maniabilité optimale et protection parfaite

Accessoires fournis : Flasque de serrage, écrou de serrage rapide SDS, Clé à ergots, capot de protection, poignée supplémentaire Vibration Control

> Meuleuse angulaire Ø 125 mm 1000 W

Caractéristiques techniques	
Régime à vide	11 000 tr/min
Puissance absorbée	1000 W
Filetage de la broche	M14
Ø meule	125 mm
Poids	1,9 Kg



Réf.
515.1420

Compacité optimale et protection parfaite
Moteur extrêmement puissant de 1000 W
Système d'aération latéral pour une plus grande résistance aux surcharges et une durée de vie plus importante
Tête d'outil orientable sur 4 x 90°
Poignée à gauche ou à droite au choix

Accessoires fournis : Flasque de serrage, écrou de serrage rapide SDS, Clé à ergots, capot de protection, poignée supplémentaire Vibration Control, coffret de transport

> Meuleuse angulaire Ø 125 mm 1000 W

Caractéristiques techniques	
Régime à vide	11 000 tr/min
Puissance absorbée	1000 W
Filetage de la broche	M14
Ø meule	125 mm
Poids	2,1Kg



Réf.
515.1421

L'outil compact avec interrupteur de sécurité

Interrupteur de sécurité : arrêt immédiat de l'outil au relâchement de l'interrupteur

Excellente maniabilité grâce au carter compact

Poignée supplémentaire Vibration Control : jusqu'à 40 % de vibrations en moins pour un travail moins pénible (EN 60745)

Accessoires fournis : Flasque de serrage, écrou de serrage rapide SDS, Clé à ergots, capot de protection, poignée supplémentaire Vibration Control

> Meuleuse angulaire Ø 125 mm 1100 W

Caractéristiques techniques	
Puissance nominale (Pl	1100 W
Vitesse à vide max	11000 tr/min
Filetage de l'arbre	M14
Diamètre du disque	125 mm
Diamètre de l'alésage	22,23 mm
Poids net	2,3 kg



Réf.
515.1625

Protection de la machine et de l'utilisateur contre les retours de force grâce au débrayage SJS

Carter de protection orientable

Corps de machine mince pour une prise en main confortable

Livrée avec : Carter à ébarber 125 mm, Clé à ergots 35, poignée latérale, meule à ébarder acier 125 mm

> Meuleuse angulaire Ø 125 mm 1200 W

Caractéristiques techniques	
Puissance nominale (Pl	1200 W
Vitesse à vide max	11000 tr/min
Filetage de l'arbre	M14
Diamètre du disque	125 mm
Diamètre de l'alesage	22,23 mm
Poids net	2,3 kg



Réf.
515.1428

Moteur puissant avec protection électronique contre les surcharges Makpower

Protection de la machine et de l'utilisateur contre les retours de force grâce au débrayage SJS

Carter de protection orientable sans outil

Régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et un maintien du régime en charge

Un temoin lumineux indique que la fonction anti-redémarrage est activée

Anti-redémarrage, protège l'utilisateur d'un démarrage accidentel suite à une coupure de courant

Livrée avec : Carter à ébarber 150 mm, Clé à ergots 35, poignée latérale, meule à ébarder acier 150 mm

> Meuleuse angulaire Ø125 mm 1300W

Caractéristiques techniques	
Puissance nominale (Pl)	1300W
Diamètre du disque	125mm
Filetage	M14
Tours à vide	11000/min
Poids net	1,9 kg



Réf.
515.1300

Interrupteur autobloquant

Blocage de l'arbre

Moteur puissant

Livrée en coffret

Accessoires fournis : Poignée, clé, meule à ébarber, coffret

> Meuleuse angulaire Ø 125 mm 1400 W

Caractéristiques techniques	
Régime à vide	11 000 tr/min
Puissance absorbée	1400 W
Filetage de la broche	M14
Ø meule	125 mm
Poids	2,2Kg



Réf.
515.1430

Puissance extrême et dispositif d'arrêt KickBack

Moteur 1 400 W extrêmement puissant

Système d'aération latéral pour une plus grande résistance aux surcharges et une durée de vie plus importante

Accessoires fournis : Flasque de serrage, écrou de serrage rapide SDS, Clé à ergots, capot de protection, poignée supplémentaire Vibration Control, coffret de transport

> Meuleuse angulaire Ø 125 mm 1400 W

Caractéristiques techniques	
Régime à vide	2200-7500 tr/min
Puissance absorbée	1400 W
Filetage de la broche	M14
Ø meule	125 mm
Poids	2,2Kg



Réf.
515.1434

La spécialiste de l'inox

Faibles vitesses pour un usinage en douceur de l'acier inoxydable

Moteur 1 400 W extrêmement puissant délivrant un couple de 50 % supérieur pour un travail rapide et puissant

Dispositif d'arrêt KickBack Stop : arrête immédiatement l'outil en cas de blocage de la meule

Protection contre le redémarrage

Poignée supplémentaire Vibration Control : jusqu'à 40 % de vibrations en moins pour un travail moins pénible (EN 60745)

6 présélections de vitesse

Accessoires fournis : Flasque de serrage, écrou de serrage rapide SDS, Clé à ergots, capot de protection, poignée supplémentaire Vibration Control, coffret de transport

> Meuleuse angulaire Ø 125 mm 1400 W

Caractéristiques techniques	
Puissance nominale (PI)	1400 W
Vitesse à vide max	2800 à 12000 tr/min
Filetage de l'arbre	M14
Diamètre du disque	125 mm
Diamètre de l'alésage	22,23 mm
Poids net	2,20 kg



Réf.
515.1645

Anti-redémarrage,protège l'utilisateur d'un démarrage accidentel suite à une coupure de courant
Protection de la machine et de l'utilisateur contre les retours de force grâce au débrayage SJS
Moteur puissant avec protection électronique contre les surcharges Makpower
Carter de protection orientable sans outil
Régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et un maintien du régime sélectionné en charge
Un temoin lumineux indique que la fonction anti-redémarrage est activée
Livrée avec : Poignée latérale, Carter à ébarber 125 mm, Meule à ébarber acier 125 mm, Clé à ergots 35

> Meuleuse angulaire Ø 125 mm 1400 W

Caractéristiques techniques	
Puissance nominale (PI)	1400 W
Vitesse à vide max	2800 à 12000 tr/min
Filetage de l'arbre	M14
Diamètre du disque	125 mm
Diamètre de l'alésage	22,23 mm
Poids net	2,4 kg



Réf.
515.1646

Interrupteur poignée sécurité
(homme mort) : coupure de l'alimentation électrique dès le relâchement

Protection de la machine et de l'utilisateur contre les retours de force grâce au débrayage SJS

Moteur puissant avec protection électronique contre les surcharges Makpower

Régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et un maintien du régime sélectionné en charge

Carter de protection orientable sans outil

Livrée avec : Poignée latérale, Carter à ébarber 125 mm, Meule à ébarber acier 125 mm, Clé à ergots 35

> Meuleuse angulaire Ø 125 mm 1450 W

Caractéristiques techniques	
Puissance nominale (PI)	1450 W
Vitesse à vide max	10000 tr/min
Filetage de l'arbre	M14
Diamètre du disque	125 mm
Diamètre de l'alésage	22,23 mm
Poids net	2,9 kg



Réf.
515.1648

Carter de protection orientable sans outil

Protection de la machine et de l'utilisateur contre les retours de force grâce au débrayage SJS

Régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et un maintien du régime sélectionné

Anti-redémarrage, protège l'utilisateur d'un démarrage accidentel suite à une coupure de courant

Moteur puissant avec protection électronique contre les surcharges Makpower

Un temoin lumineux indique que la fonction anti-redémarrage est activée

Livrée avec : Poignée latérale, Carter à ébarber 125 mm, Meule à ébarber acier 125 mm, Clé à ergots 35

> Meuleuse angulaire Ø 230 mm 2200 W

Caractéristiques techniques	
Ø meule	230 mm
Régime à vide	6500 tr/min
Puissance absorbée	2200W
Filetage de la broche	M14
Poids	5,2 Kg



Réf.
515.2450

Un concentré de puissance
pour les utilisations les plus difficiles

Faible poids pour une maniabilité optimale

Protection contre le redémarrage empêche tout redémarrage automatique de l'outil après une coupure de courant

Accessoires fournis : Flasque de serrage, écrou de serrage rapide SDS, Clé à ergots, capot de protection, poignée supplémentaire

> Meuleuse Ø 230 mm 2200 W

Caractéristiques techniques	
Puissance nominale (PI)	2200 W
Vitesse à vide max	6600 tr/minn
Filetage de l'arbre	M14
Diamètre du disque	230 mm
Diamètre de l'alésage	22,23 mm
Poids net	5,8 Kg



Réf.
515.2652

Meuleuse robuste dotée d'un carter renforcé. Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
Carter de protection orientable

Livrée avec :
Carter à ébarber 230 mm,
Poignée latérale,
Clé à ergots 35



Avec coffret

Réf.
515.2654

> Meuleuse angulaire Ø 230 mm 2400 W

Caractéristiques techniques	
Ø meule	230 mm
Régime à vide	6500 tr/min
Puissance absorbée	2400W
Filetage de la broche	M14
Poids	6 Kg



Réf.
515.2460

Un concentré de puissance
pour les utilisations les plus difficiles

Faible poids pour une maniabilité optimale

Protection contre le redémarrage empêche tout redémarrage automatique de l'outil après une coupure de courant

Accessoires fournis : Flasque de serrage, écrou de serrage rapide SDS, Clé à ergots, capot de protection, poignée supplémentaire

> Meuleuse Ø 230 mm 2400 W

Caractéristiques techniques	
Puissance nominale (Pl	2400 W
Vitesse à vide max	6600 tr/min
Filetage de l'arbre	M14
Diamètre du disque	230 mm
Diamètre de l'alesage	22,23 mm
Poids net	6,3 kg



Réf.
515.2665

Meuleuse robuste avec carter et moteur renforcés, livré en coffret avec un disque diamant

Débrayage de sécurité en cas de blocage du disque

Démarrage progressif et limiteur de couple pour protéger la machine des surintensités

Réduction des vibrations

Systéme Pivotronic, la poignée de commande pivote sur 180° pour une meilleure prise en main

Livrée avec : Flasque à serrage assisté, Coffret synthétique, Poignée anti-vibration, Carter à tronçonner 230 mm, Disque diamant

> Meuleuse Ø 230 mm 2400 W

Caractéristiques techniques	
Puissance nominale (Pl)	2400 W
Vitesse à vide max	6600 tr/min
Filetage de l'arbre	M14
Diamètre du disque	230 mm
Diamètre de l'alésage	22,23 mm
Poids net	6,3 kg



Réf.
515.2668

Livrée avec une poignée de tronçonnage spéciale pour coupe au sol plus précise et moins de fatigue

Meuleuse robuste avec carter et moteur renforcés, livré en coffret avec un disque diamant

Débrayage de sécurité en cas de blocage du disque

Démarrage progressif et limiteur de couple pour protéger la machine des surintensités

LIvrée avec : Kit support poignée pour tronçonnage, Flasque à serrage assisté,Coffret synthétique, Disque diamant Ø 230 mm universel.

> Meuleuse angulaire Ø 230 mm 2600 W

Caractéristiques techniques	
Puissance nominale (Pl	2600 W
Vitesse à vide max	6600 tr/min
Filetage de l'arbre	M14
Diamètre du disque	230 mm
Diamètre de l'alesage	22,23 mm
Poids net	6,7 kg



Réf.
515.2670

Débrayage de sécurité en cas de blocage du disque

Meuleuse robuste et puissante avec carter et moteur renforcés, livré en coffret avec un disque diamant

Démarrage progressif et limiteur de couple pour protéger la machine des surintensités

Systéme pivotronic, la poignée de commande pivote sur 180° pour une meilleure prise en main

Réduction des vibrations

Livrée avec : Flasque à serrage assisté, Coffret synthétique, Poignée anti-vibration, Carter à tronçonner 230 mm, Disque diamant Ø 230 mm univ. Diamak,

> Meuleuse droite 400 W

Caractéristiques techniques	
Puissance nominale (Pl)	400 W
Vitesse à vide max	25000 tr/min
Ø max. de la pince	1/4", 3 ou 6 mm
Taux de vibration triaxial (ah)	2,5 m/s²
Pression sonore (Lpa)	74 dB (A)
Poids net	1,7 kg



Réf.
515.3606

Interrupteur poignée sécurité (homme mort) : coupure moteur dès le relâchement

Bonne prise en main : Faible circonférence de la machine

Ergonomique : Machine silencieuse avec des niveaux de vibrations très faibles

Livrée avec : Clé plate 13, Pince de serrage 6 mm

> Meuleuse droite 600 W

Caractéristiques techniques	
Porte-outils	Pince de serrage (jusqu'à 8 mm)
Puissance absorbée	600 W
Régime à vide	28 000tr/minm
Ø du collet de broche	43 mm
Poids net	1,4 kg



Réf.
515.3414

Modèle maniable pour travaux de ponçage universels

Conception compacte ergonomique pour des travaux de ponçage variés

Moteur puissant de 600 W à démarrage progressif pour une progression de travail élevée

Dispositif d'arrêt KickBack stop : arrête immédiatement l'outil en cas de blocage

Accessoires fournis

2 clés à fourche de 19, ensemble de serrage (écrou de serrage et pince de serrage),

> Meuleuse droite 650 W

Caractéristiques techniques	
Accessoires	--
Porte-outils	Pince de serrage (jusqu'à 8 mm)
Puissance absorbée	650 W
Régime à vide	10 000 - 28 000tr/minm
Ø du collet de broche	43 mm
Poids net	1,4 kg



Réf.
515.3416

Modèle maniable pour travaux de ponçage universels

Conception compacte ergonomique pour des travaux de ponçage variés

Moteur puissant de 650 W à démarrage progressif pour une progression de travail élevée

Dispositif d'arrêt KickBack stop : arrête immédiatement l'outil en cas de blocage

Variateur électronique

Accessoires fournis : 2 clés à fourche de 19, ensemble de serrage (écrou de serrage et pince de serrage),

> Meuleuse droite 600 W

Caractéristique technique	
Porte-outils	Pince de serrage (jusqu'à 8 mm)
Puissance absorbée	600 W
Régime à vide	12000 à 27000tr/min
Ø du collet de broche	43 mm
Poids net	1,4 kg
Accessoires fournis	
2 clés à fourche de 17, pince de serrage 6 mm	



Réf.
515.3427

Un modèle de précision

Pour un travail de qualité, même dans les endroits difficiles d'accès

Avec variateur électronique pour une accélération en douceur et régulation électronique constante pour maintenir la vitesse constante quelle que soit la charge

Protection de l'interrupteur pour la prévention des démarrages involontaires

Accessoires fournis : 2 clés à fourche de 17, pince de serrage 6 mm

> Meuleuse droite 750 W

Caractéristique technique	
Puissance nominale (P1)	750 W
Vitesse à vide max	7000 à 28000 tr/min
Diamètre max. de la pince	1/4»,6 ou 8 mm
Diamètre max. hélice	55 mm
Taux de vibration triaxial (ah)	2,5 m/s²
Pression sonore (Lpa)	79 dB (A)
Poids net	1,6 kg



Réf.
515.3680

Technologie MAKPOWER : Electronique protégée des surcharges

Technologie SJS : mécanique et utilisateur protégé des blocages du disque

Polyvalente : Possibilité d'adapter la vitesse de rotation suivant le travail à effectuer

Livrée avec pince de serrage 6 mm, clé plate 13 et clé plate 19

> Meuleuse droite 750 W

Caractéristique technique	
Puissance nominale (P1)	750 W
Vitesse à vide max	1800 à 7000 tr/min
Diamètre max. de la pince	1/4»,6 ou 8 mm
Diamètre max. hélice	55 mm
Taux de vibration triaxial (ah)	2,5 m/s²
Pression sonore (Lpa)	78 dB (A)
Poids net	1,7 kg



Réf.
515.3681

Technologie MAKPOWER : Electronique protégée des surcharges

Sécurité : Machine optimisée pour travail avec brosses métalliques

Technologie SJS : mécanique et utilisateur protégé des blocages du disque

Livrée avec : Pince de serrage 6 mm, Clé plate 13, Clé plate 19

> Meuleuse droite 900 W

Caractéristique technique	
Porte-outils	Pince de serrage (jusqu'à Ø 10 mm)
Puissance absorbée	900 W
Régime à vide	16 000 tr/minm
Ø du collet de broche	- mm
Poids net	3,0 kg



Réf.
515.3486

La meuleuse Bosch la plus puissante avec pince de serrage

Puissant moteur de 900 W

Adaptée à toutes les meules sur tige Ø 6, 8, 10 mm et 1/4»

Centrage parfait grâce à la pince de serrage

Poignée à isolation thermique pour un guidage précis

Dispositif de blocage de l'interrupteur pour éviter toute mise en marche de l'outil par inadvertance

Accessoires fournis : clé à fourche de 22, clé à fourche de 14, pince de serrage 8 mm

> Tronçonneuse de chantier à disque abrasif MCS 350 A

Capacité de coupe à 90 ° (tube) 120 mm,

(rectangle) 125 x 105 mm

Disque abrasif : 355 x 2,8 x 25,4 mm

Coupes à 90° et 45° G

Disjoncteur thermique à réarmement manuel

Moteur : 2,2 kW / 230 V mono

Vitesse de rotation : 3400 tr/min

Poids : 20 kg



Réf.
535.0100

> Tronçonneuse de chantier à lame carbure MCS 355 C

Capacité de coupe à 90 ° (tube) 132 mm,

(rectangle) 180 x 100 mm

Lame à plaquettes de carbure : 355 x 2,4 x 25,4 mm / 80 dents

Moteur à démarrage progressif

Coupes à 90° et 45° G/D

Moteur : 2,2 kW / 230 V mono

Vitesse de rotation : 1300 tr/min

Poids : 23,5 kg



Réf.
535.0200

> Polisseuse à disque Ø 180 mm 1200 W

Caractéristiques techniques	
Puissance nominale (PI	1200 W
Vitesse à vide max	0 à 3000 tr/min
Filetage de l'arbre	M14
Diamètre du papier abrasif	180 mm
Diamètre de l'alesage	22,23 mm
Poids net	3,1 kg



Réf.
515.6607

Régulateur électronique
pour un démarrage sans à-coups
et un maintien du régime sélectionné

2 utilisations : gâchette pour la précision, molette avec 5 plages de réglage pour une finition parfaite

Bouton de blocage pour un travail en continu

Poignée étrier pour une parfaite prise en main

Livrée avec : Tuyau de centrage, Poignée-étrier, Disque de finition en laine à dos velcro, Clé à six pans, Disque-support

> Polisseuse à disque Ø 180 mm 900 W

Caractéristiques techniques	
Puissance nominale (PI)	900 W
Vitesse à vide max	600 à 2000 tr/min
Taux de vibration triaxial (ah)	180 mm
Poids net	2,1 kg



Réf.
515.6620

Régulateur électronique
pour un démarrage sans à-coups
et un maintien du régime sélectionné

2 vitesses :
basse pour l'étalement du polish,
haute avec 5 plages de réglage pour une finition parfaite

Centre de gravité bas pour plus de confort d'utilisation

Bouton de blocage pour un travail en continu

Livrée avec : Poignée, Clé plate 17 mm , Disque-support

> Ponceuse polisseuse à disque Ø 125 mm 1400 W

Caractéristiques techniques	
Puissance nominale (PI)	1400 W
Vitesse à vide max	2000 à 6800 tr/min
Filetage de l'arbre	M14
Diamètre du disque	125 mm
Poids net	1,9 kg



Réf.
515.6630

Anti-redémarrage,
protège l'utilisateur
d'un démarrage accidentel suite à une coupure de courant

Idéale pour le meulage de précision et le polissage grâce aux 5 plages de réglage

Régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et un maintien du régime sélectionné en charge

Moteur puissant avec protection électronique contre les surcharges Makpower

Protection de la machine et de l'utilisateur contre les retours de force grâce au débrayage SJS

Un temoin lumineux indique que la fonction anti-redémarrage est activée

Livrée avec : Meule à ébarber acier 125 mm, Clé à ergots 35, Disque support

> Ponceuse polisseuse à disque Ø 180 mm 1600 W

Caractéristiques techniques	
Puissance nominale (PI)	1600 W
Vitesse à vide max	0 à 4000 tr/min
Diamètre du papier abrasif	180 mm
Poids net	3,4 kg



Réf.
515.6640

2 utilisations : gâchette pour la précision, molette avec 5 plages de réglage pour une finition parfaite

Régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et un maintien du régime sélectionné en charge

Moteur puissant avec protection électronique contre les surcharges Makpower

Livrée avec : Poignée latéral, Plateau caoutchouc, clé à ergots 35

> Ponceuse à disque Ø 180 mm 900 W

Caractéristiques techniques	
Puissance nominale (PI)	900 W
Vitesse à vide max	2500 à 4700 tr/min
Diamètre du papier abrasif	180 mm
Poids net	2,1 kg



Réf.
515.6670

Bouton de blocage pour un travail en continu

Centre de gravité bas pour plus de confort d'utilisation

Idéale pour poncer de la rouille

Régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et un maintien du régime sélectionné en charge

Livrée avec : Poignée latérale, Clé plate 17 mm, Plateau caoutchouc

> Ponceuse à bande 500W



Caractéristiques techniques	
Puissance nominale (PI)	500 W
Vitesse de la bande max	300 à 1700 m/min
Longueur du bras de ponçage	110 mm
Dimensions de la bande abrasive	9 x 533 mm
Dimensions (L x l x h)	420 x 158 x 78 mm
Longueur du cordon d'alimentation	2,5 m
Poids net	1,5 kg

Réf.
516.1632

Ponceuse à bande pour travaux
dans des endroits difficilement accessible :
Largeur de bande de 9 mm, hauteur 15 mm

Orientation possible du bras guide de 10° ascendant et 90° descendant

Possibilité d'utiliser des bandes de largeur 6 ou 13 mm avec des bras guide optionnels adaptés

La vitesse de la bande peut être réglée en fonction des matériaux travaillés

Livrée avec 2 bandes abrasives 9 x 110 mm (grain 80) et guide de ponçage 9 mm, Adaptateur

> Ponceuse à bande 550 W

Caractéristiques techniques	
Puissance nominale (PI)	550 W
Vitesse de la bande maximale	200 à 1000 m/min
Dimensions de la bande abrasive	30 x 533 mm
Dimensions (L x l x h)	380 x 170 x 90 mm
Longueur cordon d'alimentation	2,5 m
Poids net	2,1 Kg



Réf.
516.1631

Ponceuse à bande pour travaux d'ébavurage dans les coins et sur les formes irrégulières

La vitesse de la bande peut être réglée en fonction des matériaux travaillés

Livrée avec 10 bandes abrasives (grain 40, 60, 80, 100, 120) et poignée latérale, Clé à ergots 35

> Ponceuse à bande 750 W

Caractéristiques techniques	
Puissance absorbée	750 W
Bande abrasive, longueur	533 mm
Bande abrasive, largeur	75 mm
Largeur de la surface abrasive	75 mm
Vitesse de la bande	200 – 330 m/min
Puissance débitée	410 W
Poids	3,4 kg



Réf.
516.1475

Un outil robuste et maniable

Extrêmement maniable pour le nettoyage, le ponçage, le lissage et le décapage sur bois, plastique et métal

Avec rouleaux de guidage en aluminium résistant à une sollicitation maximale

Remplacement simple de la bande grâce au dispositif de fixation rapide

Accessoires fournis : Bande abrasive, sac à poussières, plaque en graphite, coffret de transport, butée parallèle/angulaire, support

> Ponceuse à bande 1010 W

Caractéristiques techniques	
Puissance nominale (PI	1010 W
Vitesse de la bande maximale	210 à 440 m/min
Dimensions de la bande abrasive	100 x 610 mm
Diamètre du disque	230 mm
Poids net	4,8 kg



Réf.
516.1604

Ponceuse robuste et à bande large pour ponçage de surfaces planes

5 plages de réglages de la vitesse pour un travail optimal sur diférents matériaux

Centrage automatique de la bande : permet d'effectuer un travail précis

Possibilité d'utiliser la machine en position stationnaire (référence châssis: 193055-3)

Evacutation pulsée des poussières

Changement de bande abrasive rapide et sans outil

Livrée avec 1 bande abrasive (grain 80) et flasque à serrage assisté, Coffret synthétique, Poignée anti-vibration, Carter à tronçonner 230 mm, Disque diamant

> Ponceuse à bande 1200 W

Caractéristiques techniques	
Puissance nominale (P1)	1200 W
Vitesse de la bande maximale	500 m/mn
Dimensions de la bande abrasive	100 x 610 mm
Poids	5,7 kg



Réf.
516.1603

Ponceuse puissante, maniable, robuste et à bande large pour ponçage intensif

Centrage automatique de la bande : permet d'efectuer un travail précis

Sortie de câble sur le haut de la poignée pour plus de confort

Evacutation pulsée des poussières

Sac à poussière orientable

Changement de bande abrasive rapide et sans outil

Livrée avec : Sac à poussière, 5 bandes abrasives 100 x 610 mm Red, Adaptateur pour aspirateur

> Ponceuse vibrante 200 W

Caractéristiques Techniques	
Puissance nominale (PI)	200 W
Nombre d'oscillations max	14000 orb/min
Amplitude d'oscillation	1,5 mm
Dimensions du patin de ponçage	112x102mm
Dimensions abrasifs standards	114x140mm
Poids net	1,1 kg



Réf.
516.2605

Ponceuse vibrante compacte, légère et maniable pour travaux dans toutes les positions et tous les endroits difficiles d'accès

Ponceuse à faible taux de vibrations et produisant peu de nuisances sonores

Fixation de l'abrasif par pince ou par système auto-aggripant

Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main confortable avec un revêtement de caoutchouc antidérapant

Livrée avec : Sac à poussières en papier , Porte sac à poussière + sac

> Ponceuse vibrante 200 W

Caractéristiques Techniques	
Puissance nominale (PI)	200 W
Nombre d'oscillations max	14000 orb/min
Amplitude d'oscillation	1,5 mm
Dimensions du patin de ponçage	112 x 190 mm
Dimensions abrasifs standards	114 x 102 mm
Dimension du triangle	96 mm
Poids net	1,7 kg



Réf.
516.2615

Ponceuse vibrante compacte, légère et maniable pour travaux de finition dans les endroits difficiles d'accès

Plateau triangulaire velcro équipé de papier sur les 2 faces: pour un ponçage simultané des surfaces inférieures et extérieures (ex: volets à jalousies)

Ergonomie Soft Grip pour une prise en main confortable avec un revêtement de caoutchouc anti-dérapant

Livrée avec : Sac à poussière, 5 bandes abrasives 100 x 610 mm Red, Adaptateur pour aspirateur

> Ponceuse vibrante 190 W

Caractéristiques Techniques	
Puissance nominale (P1)	190 W
Nombre d'oscillations max.	4000 à 11000 orb/min
Amplitude d'oscillation	2 mm
Dimensions du patin de ponçage	93 x 185 mm
Dimensions abrasifs standards	93 x 228 mm
Poids net	1,6 kg



Réf.
516.2619

Variateur de vitesse : permet de régler la vitesse de la machine en fonction du matériau à poncer (5vitesses)

Changement rapide et facile du papier abrasif grâce aux larges pinces de serrage

Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main confortable avec un revêtement de caoutchouc antidérapant

Livrée avec : Adaptateur pour boîte à poussières, Boîte à poussières

> Ponceuse vibrante 330 W

Caractéristiques Techniques	
Puissance nominale (P1)	330 W
Nombre d'oscillations max Porte-outils	4000 à 10000 orb/min
Amplitude d'oscillation	2,6 mm
Dimensions du patin de ponçage	115 x 228 mm
Dimensions abrasifs standards	115 x 280 mm
Poids net	2,7 kg



Réf.
516.2633

Ponceuse à très faible taux de vibrations grâce à un système d'amortissement

Fixation de l'abrasif par pince ou par système auto-aggripant

Variateur de vitesse : permet de régler la vitesse de la machine en fonction du matériau à poncer (5 vitesses)

Ergonomie soignée pour une prise en main confortable avec un revêtement de caoutchouc antidérapant

Fixation de l'abrasif par pince ou par systéme auto-agripant

Livrée avec : Porte sac à poussière + sac

> Ponceuse vibrante 600 W

Caractéristiques Techniques	
Puissance nominale (P1)	600 W
Nombre d'oscillations max	6000 orb/min
Amplitude d'oscillation	5 mm
Diamètre du patin de ponçage	115 x 229 mm
Dimensions abrasif standard	125 x 280 mm
Poids net	3,10 kg



Réf.
516.2660

Ponceuse vibrante très puissante et robuste pour travaux intensifs

Ponceuse à très faible taux de vibrations grâce à un système d'amortissement

Orbite de grande amplitude (5 mm) pour le ponçage de métaux ou le dégrosissage de bois

Fixation de l'abrasif par pince ou par système auto-aggripant

Livrée avec 6 abrasifs (grain 60, 100, 150)et porte sac à poussière + sac

> Ponceuse excentrique 300 W

Caractéristiques Techniques	
Puissance nominale (P1)	300 W
Nombre d'oscillations max	4000 à 12000 orb/min
Amplitude d'oscillation	2,8 mm
Diamètre du patin de ponçage	123 mm
Diamètre du papier abrasif	125 mm
Poids net	1,4 kg



Réf.
516.3630

Ponceuse excentrique maniable avec prise en main par poignées ergonomiques

Variateur de vitesse : permet de régler la vitesse de la machine en fonction du matériau à poncer (5 vitesses)

Ponceuse à faible taux de vibrations et produisant peu de nuisances sonores

Poignée avant rotative sur 300°

Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main

Livrée avec 25 abrasifs (grain 60, 100, 120, 180, 240) et sac à poussières en papier, Coffret synthétique, Poignée latérale pour ponceuse, Boîte à poussières

> Ponceuse excentrique 340 W

Caractéristiques Techniques	
Puissance absorbée	340 W
Ø du plateau de ponçage	150 mm
Ø d'amplitude	4 mm



Réf.
516.3434

La ponceuse avec un pouvoir d'abrasion élevé

Avec régulation électronique et présélection de la vitesse : le régime est adapté à chaque application

Système microfiltre Bosch : une aspiration mobile d'une grande efficacité

Système auto-agrippant pour un changement rapide et aisé de la feuille abrasive

Pour le ponçage et le polissage du bois, du métal, du plastique, de la peinture et du vernis, même sur des surfaces incurvées
Accessoires fournis : Système Microfiltre, Feuille abrasive G120, Poignée supplémentaire, Poignée supplémentaire, Clé six pans mâle de 5, coffret de transport

> Ponceuse polisseuse excentrique 750 W

Caractéristiques Techniques	
Puissance nominale (P1)	750 W
Nombre d'oscillations max.	1600 à 5800 orb/min
Amplitude d'oscillation	5,5 mm
Diamètre du patin de ponçage	150 mm
Diamètre du papier abrasif	150 mm
Poids net	2,8 kg



Réf.
516.3675

2 modes: orbital simple pour ponçage fin, orbital et rotatif pour ponçage intensif ou polissage

Réglage électronique de la vitesse de rotation / mouvements orbitals

Compatible avec papier auto-agrippant à six perforations aussi bien qu'à huit perforations d'aspiration

Hauteur de la machine réduite et prise en main optimisée

Possibilité d'utilisation d'une poignée latérale (en option)
Livrée avec : 10 disques 120 Ø 150 mm A, Coffret synthétique, Plateau de ponçage Ø 150 mm, Clé à six pans

> Scie circulaire 1050 W

Caractéristiques Techniques	
Puissance absorbée	1 050 W
Profondeur de coupe à 90°	54 mm
Profondeur de coupe à 45°	38 mm
Ø alésage de la lame	20,0 mm
Ø de la lame de scie	160 mm



Réf.
517.1410

La scie circulaire d'entrée de gamme compacte

Légère et compacte pour une maniabilité optimale

Conception robuste : semelle en métal estampé et capot de protection en aluminium moulé sous pression

Accessoires fournis : Lame de scie au carbure Ø 160 mm, Clé six pans mâle de 5, Adaptateur d'aspiration, Butée parallèle

> Scie circulaire 1400 W

Caractéristiques Techniques	
Puissance absorbée	1 400 W
Profondeur de coupe à 90°	70 mm
Profondeur de coupe à 45°	50 mm
Ø alésage de la lame	30,0 mm
Ø de la lame de scie	190 mm



Réf.
517.1419

La plus puissante des scies d'entrée de gamme
Profondeur de coupe (70 mm) et capacité d'inclinaison (56°) les plus importantes de sa catégorie, pour une grande maniabilité dans toutes les situations de travail

Turbosoufflante pour une bonne visibilité de la ligne de coupe

Capot de protection basculant robuste et fermé en aluminium moulé sous pression

Accessoires fournis : Lame de scie au carbure Ø 190 mm, Clé six pans mâle de 5, Butée parallèle, Adaptateur d'aspiration

> Scie circulaire 1200 W

Caractéristiques Techniques	
Puissance absorbée	1 200 W
Profondeur de coupe à 90°	55 mm
Profondeur de coupe à 45°	38 mm
Ø alésage de la lame	20,0 mm
Ø de la lame de scie	160 mm



Réf.
517.1435

La scie circulaire robuste et compacte

Faible poids et forme compacte pour une maniabilité optimale

Semelle en aluminium estampé et capot de protection basculant fermé en aluminium moulé sous pression pour résister aux chocs les plus durs

Ejection turbosoufflante pour une vue dégagée de la ligne de coupe et un guidage précis

Accessoires fournis : Lame de scie au carbure Ø 160 mm, Clé six pans mâle de 5, Butée parallèle, Adaptateur d'aspiration, L-BOXX

> Scie circulaire 1800 W

Caractéristiques Techniques	
Puissance absorbée	1800 W
Profondeur de coupe à 90°	65 mm
Profondeur de coupe à 45°	48 mm
Ø alésage de la lame	30,0 mm
Ø de la lame de scie	190 mm



Réf.
517.1445

La scie circulaire puissante

Capot de protection basculant fermé en aluminium coulé sous pression résistant aux chocs les plus durs

Poids le plus léger de sa catégorie pour une maniabilité optimale

Présélection de la vitesse en continu pour une adaptation optimale au matériau

Ejection optimisée des copeaux et turbosoufflante pour une vue dégagée de la ligne de coupe et un guidage précis

Semelle en aluminium moulé sous pression adaptée au nouveau système de rails de guidage Bosch ainsi qu'aux rails de guidage d'autres marques

Accessoires fournis : Lame de scie au carbure Ø 190 mm, Clé six pans mâle de 5, Adaptateur d'aspiration, Sac de transport, L-BOXX, FSN 1600 (1 600 Z00 00F)

> Scie circulaire Ø 235 mm 1200 W

Caractéristiques Techniques	
Puissance nominale (P1)	2000 W
Vitesse à vide max.	4500 tr/min
Hauteur de coupe max. à 90°	85 mm
Hauteur de coupe max. à 45°	64 mm
Diamètre de la lame	235 mm
Diamètre de l'alésage	30 mm
Poids net	7,2 kg



Réf.
517.1659

Scie circulaire polyvalente et puissante, avec une profondeur de coupe de 85 mm

Possibilité de monter la machine sur un rail de guidage

Equipé d'un couteau diviseur

Repères gradués pour un réglage précis

Blocage de l'arbre pour un changement rapide de l'outil

Table nervurée pour une meilleure stabilité

Livrée avec : Coffret synthétique, Guide parallèle, Adaptateur, Lame carbure 20D, Clé à six pans

> Scie circulaire Ø 270 mm 2100 W

Caractéristiques Techniques	
Puissance nominale (P1)	2100 W
Vitesse à vide max.	3800 tr/min
Hauteur de coupe max. à 90°	100 mm
Hauteur de coupe max. à 45°	73 mm
Diamètre de la lame	270 mm
Diamètre de l'alésage	30 mm
Poids net :	9,2 kg



Réf.
517.1651

Scie circulaire puissante et robuste, avec une profondeur de coupe de 100 mm
Amortisseur de torsion : supprimer l'à-coup lors de l'attaque de coupe
Possibilité de monter la machine sur un rail de guidage
Protection de la machine et de l'utilisateur contre les blocages de lame grâce au débrayage SJS
Démarrage progressif
Equipée d'un couteau diviseur
Table nervurée pour une meilleure stabilité
Repères gradués pour un réglage précis
Blocage de l'arbre pour un changement rapide de l'outil
Livrée avec adaptateur pour aspirateur, guide parallèle, raccord pour aspiration de poussières, clé 6 pans

> Scie circulaire Ø 355 mm 2200 W

Caractéristiques Techniques	
Puissance nominale (P1)	2200 W
Vitesse à vide max.	2700 tr/min
Hauteur de coupe max. à 90°	130 mm
Hauteur de coupe max. à 45°	90 mm
Hauteur de coupe à 60°	60 mm
Diamètre de la lame	355 mm
Diamètre de l'alésage	30 mm
Poids net	14 kg



Réf.
517.1665

Scie circulaire polyvalente et puissante, avec une profondeur de coupe de 130 mm

Amortisseur de torsion : supprimer l'acoup lors de l'attaque de coupe

Protection de la machine et de l'utilisateur contre les blocages de lame grâce au débrayage SJS

Démarrage progressif

Equipé d'un couteau diviseur

Table nervurée pour une meilleure stabilitée

Repères gradués pour un réglage précis

Livrée avec : Adaptateur, Lame carbure 355 x 24D bois, Guide parallèle, Clé à six pans

> Scie plongeante 1300 W

Caractéristiques Techniques	
Puissance nominale (P1)	1300 W
Vitesse à vide max.	2000 à 5200 tr/min
Hauteur de coupe max. à 90°	56 mm
Inclinaison (Biaise) D/G	48/1 °
Hauteur de coupe max. à 45°	40 mm
Diamètre de la lame	165 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm
Poids net	4,4 kg



Réf.
517.2660

Machine puissante et précise, dotée de systèmes électronique et mécanique de sécurité

Régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et un maintien du régime sélectionné

Livrée avec coffret empilable

Verrouillage de la profondeur de coupe en position d'incisage à 2 mm (pré-coupe/rainurage)

Sécurité anti-basculement pour coupes biaises

Repères gradués pour un réglage précis

Compatible avec les rails de guidage d'autres fabricants

Livrée avec : Coffret synthétique empilable, Lame carbure 165 x 48D Corian®, Clé à six pans

> Scie radiale laser Ø 190 mm 1010 W

Caractéristiques Techniques	
Puissance nominale (P1)	1010 W
Vitesse à vide max.	6000 tr/min
Hauteur de coupe max. à 90°	60 mm
Largeur de coupe max. à 90°	300 mm
Inclinaison (Biaise) D/G	5/45 °
Pivot (Onglet) D/G	57/47 °
Capacité de coupe (I/P) 90°/0°	52 x 300 mm
Capacité de coupe (I/P) 90°/45°	52 x 212 mm
Capacité de coupe (I/p) 45°G/45°	40 x 212 mm
Diamètre de la lame	190 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm
Poids net	13,7 kg



Réf.
517.3607

Idéale pour les parqueteurs ou les agenceurs grâce à son faible poids et son petit gabarit

Précision augmentée avec le guidage laser et lampe d'éclairage

Capacité de coupe importante pour un format compact grâce à un guidage télescopique double

Réglage facile des angles de coupe grâce aux présélections et à l'accessibilité des commandes

Travail dans les lieux sombres facilité avec l'éclairage DEL

Livrée avec: Sac à poussière, Support étau, Servantes, Lame carbure, Equerre de réglage



Sans laser ni lampe

Réf.
517.3608

> Scie radiale laser Ø 260 mm 1430 W

Caractéristiques Techniques	
Puissance nominale (P1)	1430 W
Vitesse à vide max.	4300 tr/min
Hauteur de coupe max. à 90°	91 mm
Largeur de coupe max. à 90°	310 mm
Inclinaison (Biaise) D/G	45/45 °
Pivot (Onglet) D/G	60/47 °
Capacité de coupe (I/P) 90°/0°	91 x 310 mm
Capacité de coupe (I/P) 90°/45°	91 x 220 mm
Capacité de coupe (I/p) 45°G/45°	50 x 220 mm
Diamètre de la lame	260 mm
Diamètre de l'alésage	30 mm
Poids net	19,9 kg



Réf.
517.3610

Machine légère conçue pour les coupes rectilignes et d'onglet dans le bois

Laser précis placé sur le carter de lame, pas d'écart entre le rayon et le trait de coupe

Démarrage progressif

Possibilité de couper de l'aluminium avec des lames appropriées

Livrée avec : 2x Servante, Sac à poussière, Etau complet , Lame, Equerre de réglage

> Scie à onglets radiale Ø 254 mm

Caractéristiques Techniques	
Régime à vide	4 700 tr/min
Diamètre de la lame	254 mm
Coupe d'onglet	52° G / 62° D
Réglage d'inclinaison	47° G
Capacité de coupe 0°	87 x 305 mm
Capacité de coupe onglet 45°	87 x 216 mm
Capacité de coupe inclinaison 45°	53 x 305 mm



Réf.
517.3410

Coupes précises grâce au guidage parallèle de la semelle

Largeur de coupe jusqu'à 305 mm maxi.

Hauteur de coupe de 87 mm maxi. pour des applications polyvalentes

Angle d'onglet de 52° à gauche/62° à droite pour des coupes sous les angles les plus divers

Dispositif de blocage de broche pour un changement de lame simplifié

Tête de sciage inclinable pour coupes biaises jusqu'à 47° à gauche

Table et butée en fonte d'aluminium de haute qualité

Accessoires fournis : Lame de scie 254 x 30 mm, Serre-joint à blocage rapide, Sac à poussières, Pare-éclats, Adaptateur d'aspiration

> Scie à coupe d'onglets 1500 W

Caractéristiques Techniques	
Puissance nominale (P1)	1500 W
Vitesse à vide max.	4200 tr/min
Inclinaison (Biaise) D/G	0/45 °
Pivot (Onglet) D/G	45/45 °
Capacité de coupe (I/P) 90°/0°	73 x 130 mm
Capacité de coupe (I/P) 90°/45°	75 x 90 mm
Capacité de coupe (I/P) 45°G/45°	48 x 90 mm
Diamètre de la lame	255 mm
Diamètre de l'alésage	30 mm
Poids net	14,7 kg



Réf.
517.3630

Machine précise à 0,2 mm

Présélection de 9 angles utilisés couramment

Changement de lame facile

Réglage de la profondeur de sciage

livrée avec une lame carbure et sac à poussière, Servantes, Butée de servante, Ecrou à oreille pour butée de servante, Clé à douille, Etau de serrage vertical , Equerre de réglage

> Scie radiale DXT laser Ø 305 mm

Caractéristiques Techniques	
Puissance nominale (P1)	1650 W
Vitesse à vide max.	3200 tr/min
Hauteur de coupe max. à 90°	(Plinthe) 168 mm
Largeur de coupe max. à 90°	416 mm
Inclinaison (Biaise) D/G	45/45 °
Pivot (Onglet) D/G	60/52°
Capacité de coupe (I/P) 90°/0°	102 x 363 mm
Capacité de coupe (I/P) 90°/45°	102 x 255 mm
Capacité de coupe (I/P) 45°G/45°	69 x 255 mm
Diamètre de la lame	305 mm
Diamètre de l'alésage	30 mm
Poids net	26,7 kg



Réf.
517.3618

Scie radiale 260 mm avec technologie DXT* Grande précision et grande capacité de coupe

Laser précis placé sur le carter de lame, pas d'écart entre le rayon et le trait de coupe

Réceptacle à poussière Cyclone Système L'évacuation par force centrifuge reste constante et efficace

Grande capacité de coupe, jusqu'à 416 mm en largeur et 165 mm en hauteur

LED sur support flexible commandée par un interrupteur indépendant

Régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et un maintien du régime à charge

Frein électrique et bouton anti-redémarrage pour plus de sécurité

Capacité de coupe importante pour un format compact grâce à un guidage telescopique double

Réglage facile des angles de coupe grâce aux présélections et à l'accessibilité des commandes

Livrée avec : Rallonge de table, Système cyclone, Etau de serrage vertical, Clé à douille, Equerre de réglage



Sans laser, ni lampe, ni receptacle cyclone

Réf.
517.3616

> Scie à coupe d'onglet et à délignage 1650 W

Caractéristiques Techniques	
Puissance nominale (P1)	1650 W
Vitesse à vide max.	4800 tr/min
Hauteur de coupe max. à 90°	93 mm
Largeur de coupe max. à 90°	130 mm
Inclinaison (Biaise) D/G	0/45 °
Pivot (Onglet) D/G	45/45 °
Capacité de coupe (I/P) 90°/0°	93 x 95 mm
Capacité de coupe (I/P) 90°/45°	93 x 67 mm
Capacité de coupe (I/P) 45°G/45°	49 x 67 mm
Hauteur de coupe (table) à 90°	40 mm
Diamètre de la lame	260 mm
Diamètre de l'alésage	30 mm
Poids net	14,3 kg



Réf.
517.3640

2 en 1: scie à coupe d'onglet et scie sur table

Frein électrique et bouton anti-redémarrage pour plus de sécurité

Evacuation de la poussière optimisée

Table de grande dimension en aluminium

Livrée avec : Poussoir, Butée de servante, Sac à poussière, Guide de délignage, Dispositif anti-basculement , Equerre de réglage, Lame carbure bois diamètre 260 mm 60 dents

> Scie bois sur table 1500 W

Caractéristiques Techniques	
Puissance nominale (P1)	1500 W
Vitesse à vide max.	4300 tr/min
Inclinaison (Biaise) D/G	0/45 °
Hauteur de coupe (table) à 90°	93 mm
Hauteur de coupe (table) à 45°	64 mm
Diamètre de la lame	260 mm
Diamètre de l'alésage	30 mm
Dimensions table (L x l)	(685 à 835) x (955 à 1305) m
Poids net	34,1 kg



Réf.
517.3650

Large surface de travail

Extension arrière, gauche et droite

Coupe en biseau de petites pièces facilité grâce au guide en L

Réglage précis de l'angle de la lame

Livrée avec : Clé B, Guide de délignage, Guide d'angle, Guide d'angle, Clé, Lame, Poussoir

> Scie sur table et coupe d'onglets 1650 W

Caractéristiques Techniques	
Puissance nominale (P1)	1650 W
Vitesse à vide max.	2700 tr/min
Hauteur de coupe max. à 90°	68 mm
Largeur de coupe max. à 90°	210 mm
Inclinaison (Biaise) D/G	0/45 °
Pivot (Onglet) D/G	45/45 °
Capacité de coupe (l/P) 90°/0°	68 x 155 mm
Capacité de coupe (l/P) 90°/45°	68 x 95 mm
Capacité de coupe (l/P) 45°G/45°	50 x 150 mm
Hauteur de coupe (table) à 90°	70 mm
Hauteur de coupe (table) à 45°	48 mm
Diamètre de la lame	260 mm
Diamètre de l'alésage	30 mm
Dimensions (L x l x h)	660 x 650 x 1060 mm
Longueur cordon d'alimentation	2,5 m



Réf.
517.3680

2 scie en 1: scie à coupe d'onglet et scie sur table, grâce au système de pivotage à 180°

Régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et un maintien du régime en charge

Présélection de 5 angles d'onglet utilisés couramment

Livrée avec : Adaptateur pour tuyau 38 mm, Sac à poussière, Etau de serrage vertical, Guide d'angle, Porte guide de délignage, Poussoir, Equerre de réglage , Lame carbure bois diamètre 260 mm 60 dents

> Scie sabre 1100 W

Caractéristiques Techniques	
Puissance absorbée	1 100 W
Profondeur de coupe dans le bois	230 mm
Profondeur de coupe dans les profilés / les tuyaux métalliques	20 mm



Réf.
518.1411

Visibilité optimale dans chaque situation de travail

LED intégrée pour une bonne vision de la pièce

Système SDS pour un changement de lame rapide et facile

Accessoires fournis : Lame de scie pour bois S 2345 X, Lame de scie pour métal S 123 XF

> Scie récipro 1250 W

Caractéristiques Techniques	
Puissance nominale (P1)	1250 W
Cadence de coupe maximale	0 à 2800 cps/min
Longueur de course	32 mm
Capacité de coupe (bois)	255 mm
Capacité de coupe (tube acier)	130 mm
Mouvement pendulaire	4 positions
Taux de vibration triaxial (ah)	23,5 m/s²
Poids net	4,4 kg



Réf.
518.1660

Mouvement pendulaire 4 positions pour une plus grande efficacité de coupe

Changement de lame sans outil

Ajustement facile du guide sur 5 positions grâce au bouton poussoir

Livrée avec : Coffret synthétique, 3 lames Super Express (bois, métal, universelle)

> Scie récipro 1510 W

Caractéristiques Techniques	
Puissance nominale (P1)	1510 W
Cadence de coupe maximale	0 à 2800 cps/min
Longueur de course	32 mm
Capacité de coupe (bois)	255 mm
Capacité de coupe (tube acier)	130 mm
Mouvement pendulaire	4 positions
Taux de vibration triaxial (ah)	8,5 m/s²
Poids net	4,6 kg



Réf.
518.1670

2 système de coupe, à la gâchette pour un travail de précision, à la molette pour l'adapter au matériau

Vibrations réduites (système AVT)

Régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et un maintien du régime sélectionné

Plages de réglages de la vitesse de coupe

Mouvement pendulaire 4 positions pour une plus grande efficacité de coupe


Changement de lame sans outil

Ajustement facile du guide sur 5 positions grâce au bouton poussoir

Livrée avec : coffret synthétique, 3 lames super express bois, métal, universel

> Scie sauteuse poignée pommeau ou étrier 650 W

Caractéristiques Techniques	
Puissance absorbée	650 W
Profondeur de coupe dans le bois	90 mm
Profondeur de coupe dans l'aluminium	20 mm



Poignée pommeau

Réf.
518.2400

Un confort remarquable pour un modèle d'entrée de gamme

Grand confort grâce au système « SDS » Bosch, qui permet de changer de lame à la main, sans le moindre outil

Mouvement pendulaire à 4 positions pour des coupes rapides sans éclats

Régulation électronique pour une meilleure adaptation au matériau



Poignée étrier

Réf.
518.2401

Soufflerie de copeaux pour une vue dégagée, pouvant être désactivée pour une aspiration efficace des poussières

Accessoires fournis : 1 lame de scie, Clé six pans mâle de 5, Pare-éclats, Kit d'aspiration, Coffret de transport

> Scie sauteuse poignée pommeau ou étrier 780 W

Caractéristiques Techniques	
Puissance absorbée	780 W
Profondeur de coupe dans le bois	150 mm
Profondeur de coupe dans l'aluminium	20 mm



Poignée pommeau

Réf. 518.2450



Poignée étrier

Réf. 518.2451

Grandes réserves de puissance également dans les poutres dures et épaisses grâce au moteur 780 W puissant et résistant aux surcharges

Système de fixation des lames de scie sans outil pour un changement facile et rapide de la lame de scie

Mouvement pendulaire 4 positions pour un sciage fin à grossier

Présélection électronique de la vitesse

Accessoires fournis : Lame de scie, Pare-éclats, Kit d'aspiration, Patin de guidage

> Scie sauteuse poignée pommeau ou étrier 720 W

Caractéristiques Techniques	
Puissance absorbée	720 W
Profondeur de coupe dans le bois	135 mm
Profondeur de coupe dans l'aluminium	20 mm



Poignée pommeau

Réf. 518.2435



Poignée étrier

Réf. 518.2436

Exclusif : la précision au bout des doigts

Par simple pression sur un bouton, les joues de guidage « Precision Control » se règlent automatiquement sur différentes épaisseurs de lames, pour des coupes angulaires et un guidage de grande précision

Confort maximum grâce au système SDS Bosch unique au monde, qui permet de changer de lame d'une seule main

Progression de sciage régulière, même en cas de forte sollicitation, grâce à la régulation électronique constante

Présélection de la vitesse pour une meilleure adaptation au matériau

Réglage de la plaque de base sans outil (+/– 45° et 15 mm avant/arrière)

Accessoires fournis : L-BOXX, 3 lames de scie, 1 pare-éclats, patin de guidage, kit d'aspiration

> Grignoteuse 550 W

Caractéristiques Techniques	
Puissance nominale (P1)	550 W
Cadence de coupe maximale	2200 cps/min
Epaisseur max. alu 200N/mm²	2,5 mm
Epaisseur max. acier 400N/mm²	1,6 mm
Epaisseur max. inox 600N/mm²	1,2 mm
Epaisseur max. inox 800N/mm²	0,8 mm
Rayon de coupe mini. intérieur	45 mm
Rayon de coupe mini. extérieur	50 mm
Poids net	1,6 kg



Réf. 518.3601

Pour découpe légère de métaux ferreux et non ferreux, tôles et profilés

Possibilité de découpe de profils trapézoïdaux

Tête de coupe réglable à 360°

Jauge d'épaisseur pour contrôler l'épaisseur de la tôle

Matrice extra longue

Livrée avec : Clé à griffe, Matrice, Poinçon , Clé à six pans, Matrice extra longue

> Grignoteuse 660 W

Caractéristiques Techniques	
Puissance nominale (P1)	660 W
Cadence de coupe maximale	1600 cps/min
Epaisseur max. alu 200N/mm²	4,0 mm
Epaisseur max. acier 400N/mm²	3,2 mm
Epaisseur max. inox 600N/mm²	2,5 mm
Epaisseur max. inox 800N/mm²	1,5 mm
Rayon de coupe mini. intérieur	50 mm
Poids net	3,4 kg



Réf. 518.3632

Pour découpe de plus grosses épaisseurs, tôles en acier, Inox, tôles ondulées

Dégagement des copeaux par le dessous, libérant la vue sur la surface de coupe

Livrée avec : coffret métallique, 2x Jauge d'épaisseur JN3200, Clé à griffe, Matrice, Poinçon

> Cisaille 380 W

Caractéristiques Techniques	
Puissance nominale (P1)	380 W
Cadence de coupe maximale	4500 cps/min
Epaisseur max. alu 200N/mm²	2,5 mm
Epaisseur max. acier 400N/mm²	1 mm
Epaisseur max. inox 600N/mm²	0,7 mm
Epaisseur max. inox 800N/mm²	0,5 mm
Rayon de coupe mini. intérieur	30 mm
Poids net	1,4 kg



Réf. 518.4600

Cisaille ergonomique pour découpe courbe

Cisaille puissante pour une découpe rapide

Rayon minimal de seulement 30 mm pour les courbes les plus étroites

Coupes propres et ébarbées

Machine idéale pour la carrosserie

Livrée avec : Clé à six pans 3mm

> Cisaille 380 W

Caractéristiques Techniques	
Puissance nominale (P1)	380 W
Cadence de coupe maximale	4500 cps/mn
Epaisseur max. alu 200N/mm²	2,5 mm
Epaisseur max. acier 400N/mm²	1,6 mm
Epaisseur max. inox 600N/mm²	1,2 mm
Epaisseur max. inox 800N/mm²	0,8 mm
Rayon de coupe mini. intérieur	250 mm
Poids net	1,4 kg



Réf. 518.4601

Système à doubles couteaux pour une coupe nette sans déformation des matériaux travaillés

Les copeaux sont enroulés afin d'éviter des griffes sur la surface traitée

Cisaille puissante pour une découpe rapide

Cisaille ergonomique pour découpe droite

Livrée avec : Clé à six pans 3mm, Jeu de cales de réglage

> Cisaille 300 W

Caractéristiques Techniques	
Puissance nominale (P1)	300 W
Cadence de coupe maximale	4000 cps/ min
Epaisseur max. alu 200N/mm²	2,5 mm
Epaisseur max. acier 400N/mm²	1,6 mm
Epaisseur max. inox 600N/mm²	1,2 mm
Epaisseur max. inox 800N/mm²	0,8 mm
Rayon de coupe mini. intérieur	30 mm
Poids net	1,8 kg



Réf.
518.4616

Couteaux carrés réversibles à 8 arêtes de coupe

Carter fin pour une bonne prise en main

Carter de protection de la main

Faible rayon de coupe : 30 mm
Livrée avec : Clé à six pans 3mm

> Cisaille 500 W

Caractéristiques Techniques	
Puissance absorbée	500 W
Capacité de coupe, acier (400 N/ mm2), maxi.	2,8 mm
Capacité de coupe, acier (600 N/ mm2), maxi.	2,2 mm
Capacité de coupe, acier (800 N/ mm2), maxi.	1,9 mm



Réf.
518.4428

La cisaille étroite avec couteau réversible

Forme étroite grâce à l'engrenage planétaire

Couteau réversible : rentabilité accrue

Poignée champignon permettant un guidage aisé et sûr

Autres avantages

Rayon de découpage réduit permettant toutes sortes de coupes

Accessoires fournis : Couteaux, Jauge de réglage, Clé six pans mâle de 5, Clé six pans mâle de 2,5

> Rabot 82 mm 620 W

Caractéristiques Techniques	
Puissance nominale (P1)	620 W
Vitesse à vide max.	17000 tr/ min
Largeur de rabotage	82 mm
Profondeur de rabotage	2,5 mm
Profondeur max. de feuillure	9
Poids net	2,6 kg



Réf.
519.1600

Réglage précis de la profondeur de coupe par pas de 0,1mm

Grande capacité de coupe 2,5 mm en une passe grâce à son moteur puissant de 620 Watts

Ergonomie Soft grip : poignée et pommeau de réglage de la profondeur de coupe caoutchoutées et antidérapantes, procurent plus de confort, plus de contrôle et moins de fatigue lors de l'utilisation de la machine

Livrée avec : Jeu de plaques de réglage , sac à copeaux, Calibre de réglage, Clé à douille, Jeu de plaquettes au carbure

> Rabot 82 mm 1050 W

Caractéristiques Techniques	
Puissance nominale (P1)	1050 W
Puissance nominale débitée (P2)	500 W
Vitesse à vide max.	12000 tr/min
Largeur de rabotage	82 mm
Profondeur de rabotage	4 mm
Profondeur max. de feuillure	25 mm
Dimensions (L x l x h)	290 x 168 x 176 mm
Longueur cordon d'alimentation	2 m
Poids net	3,3 kg



Réf.
519.1610

Grande capacité, 4 mm en une passe grâce au puissant moteur

Réglage précis de la prise de passe par pas de 0,1mm

Semelle avec 3 rainures en V pour faciliter le chanfreinage de 1,4mm, 3mm et 4mm

Livrée avec : Jeu de plaques de réglage, Porte guide, Calibre de réglage , Jeu de plaquettes au carbure, Guide parallèle, Coffret synthétique, Clé à douille

> Rabot 82 mm sans régulateur électronique 1050 W

Caractéristiques Techniques	
Puissance nominale (P1)	1050 W
Puissance nominale débitée (P2)	500 W
Vitesse à vide max.	12000 tr/min
Largeur de rabotage	82 mm
Profondeur de rabotage	4 mm
Profondeur max. de feuillure	25 mm
Dimensions (L x l x h)	290 x 168 x 176 mm
Longueur cordon d'alimentation	2 m
Poids net	3,3 kg



Réf.
519.1615

Régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et un maintien du régime en charge

Grande capacité, 4 mm en une passe grâce au puissant moteur

Réglage précis de la prise de passe par pas de 01mm

Semelle avec 3 rainures en V pour faciliter le chanfreinage de 1,4mm, 3mm et 4mm

Livrée avec : Jeu de plaques de réglage, Porte guide, Calibre de réglage , Jeu de plaquettes au carbure, Guide parallèle, Coffret synthétique, Clé à douille

> Défonceuse Ø 8 mm 900 W

Caractéristiques Techniques	
Puissance nominale (P1)	900 W
Vitesse à vide max.	27000 tr/ min
Profondeur de plongée max.	0 à 35 mm
Diamètre max. de la pince	6 à 8 mm
Poids net	2,7 kg



Réf.
519.2629

Compacte et légère

Réglage de la profondeur de 0 à 35 mm. 3 crans pour les profondeurs courantes facilitent l'utilisation

Possibilité de monter la Défonceuse sur un rail de délignage (option)

Livrée avec : Guide parallèle , Clé plate 13 mm, Clé plate 22mm, Douille de réduction, Pince de serrage Ø 6 mm

> Défonceuse Ø 12 mm 1850 W

Caractéristiques Techniques	
Puissance nominale (P1)	1850 W
Vitesse à vide max.	22000 tr/min
Profondeur de plongée max.	0 à 70 mm
Diamètre max. de la pince	12 mm
Poids net	6 kg



Réf. 519.2638

Souplesse d'utilisation et précision grâce aux guides sur roulements

Grande précision de coupe grâce à l'ajustement à 0,1 mm

3 positions de réglage de la profondeur de 0 à 70 mm

Fonction éclairage du point de coupe à deux LED (spéciale anti-ombres)

Livrée avec : Guide parallèle avec règlage micrométrique, Coude d'aspiration, Clé plate 24, Douille de réduction 12 x 8 mm, Douille de réduction 12 x 6 mm

> Affleureuse Ø 6 mm 530 W

Caractéristiques Techniques	
Puissance nominale (P1)	530 W
Vitesse à vide max.	35000 tr/min
Diamètre max. de la pince	6 mm
Dimensions (L x l x h)	102 x 302 x 122 mm
Longueur cordon d'alimentation	2,5 m
Poids net	1,6 kg



Réf. 519.3637

Affleureuse idéale pour le fraisage des bois laminés et de finition

Idéal pour le chanfreinage grâce au guide d'affleurage

Mécanisme à crémaillère pour ajustement précis

Plage de réglage de 0° à 45°

Base transparente pour une bonne visibilité du point de travail

Livrée avec : Guide à affleurer , Guide droit , Clé 10, Clé 17

> Décapeur thermique 1600 W

Caractéristiques Techniques	
Puissance nominale (P1)	1600 W
Débit	350 à 500 l/min
Température de l'air	350 à 500 °C
Poids net	0,68 kg



Réf. 519.5616

2 vitesses de débit d'air

Réglage de la température sur 2 positions

Ultra léger

Livrée avec : Buse protège vitre, Buse large, Buse à réflecteur

> Décapeur thermique 1800 W

Caractéristiques Techniques	
Puissance nominale (P1)	1800 W
Débit	100 à 550 l/min
Température de l'air	100 à 550 °C
Poids net	0,7 kg



Réf. 519.5618

2 vitesses de débit d'air

Température réglable par potentionmètre

Pistolet à air chaud polyvalent avec moteur d'une puissance de 1800 watts

Livrée avec : Buse large, Buse de réduction , Buse à réflecteur

> Défonceuse Ø 12 mm 2300 W

Caractéristiques Techniques	
Puissance nominale (P1)	2300 W
Vitesse à vide max.	9000 à 22000 tr/min
Profondeur de plongée max.	0 à 70 mm
Diamètre max. de la pince	12 mm
Poids net	6,1 kg



Réf. 519. 2653

Régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et un maintien du régime sélectionné en charge

Souplesse d'utilisation et précision grâce aux guides sur roulements

Grande précision de coupe grâce à l'ajustement à 0,1 mm

Protecteur transparent pour une surface de travail plus propre

Fonction éclairage du point de coupe à deux LED (spéciale anti-ombres)

5 plages de réglages pour adapter la vitesse au matériau à couper et à la taille de la fraise

3 positions de réglage de la profondeur de 0 à 70 mm

Livrée avec : Guide parallèle avec règlage micrométrique, Coude d'aspiration , Clé plate 24, Douille de réduction 12 x 8 mm, Douille de réduction 12 x 6 mm

> Lamelleuse 590 W

Caractéristiques Techniques	
Puissance nominale (P1)	590 W
Vitesse à vide max.	11000 tr/min
Diamètre de la lame	100 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm
Dimensions (L x l x h)	307 x 125 x 138 mm
Longueur cordon d'alimentation	2,5 m
Poids net	2,8 kg



Réf. 519.4639

Réglage rapide sur 0°, 45° et 90°

6 positions de réglage de lamelles

Guide d'affleurage idéal pour le chanfreinage

Convient particulièrement au fraisage des bois laminés et de finition

Précise et adaptée à tout type d'assemblage tel que liaisons en coin , en T, à onglet et de châssis

Livrée avec : Plaque intercalaire à onglets, Guide d'équerre amovible, Sac à poussière, Coffret synthétique

> Décapeur thermique 2000 W

Caractéristiques Techniques	
Puissance nominale (P1)	2000 W
Débit	200 à 550 l/min
Température de l'air	80 à 650 °C
Poids net	0,78 kg



Réf. 519.5620

Ajustement de la température

Affichage numérique avec fonction mémoire

5 vitesses de débit d'air utilisable dans 14 programmes :

- 1 programme de collage, brasage cuivre
- 1 programme de décapage peinture
- 1 programme de formage
- 1 programme de retrait
- 1 programme de séchage peinture
- 2 programmes utilisation libre
- 7 programmes de soudage

Temperature réglable avec display digital, débit d'air réglable

Livrée avec : Buse large, Buse de réduction, Buse à réflecteur, Buse de soudage recouvrement, Rouleau de pression

> Taille-haie éléctrique 60 cm



Réf. 528.0243	
Puissance du moteur	450W
Capacité de coupe	16 mm
Longueur de lame	600 mm
Nombre de courses à vide	3400 tr/min
Poids	2,7 Kg

• Léger et puissant pour réaliser des coupes sans fatigue

• Excellentes performances : le puissant moteur et l'espacement des dents de 16 mm permettent de disposer de la force requise pour couper les haies jeunes ou de taille moyenne

• Equilibrage optimal et ligne ergonomique pour un travail confortable dans chaque position

> Taille-haie électrique 65 cm



Réf. 528.0254	
Puissance nominale (P1)	670 W
Cadence de coupe maximale	3000 cps/min
Longueur de coupe effective	650 mm
Diamètre de coupe max	18 mm
Poids	4,4 kg

• Moteur puissant et robuste pour un usage intensif

• Durée de vie : dents de coupe avec affûtage, diamant, moteur Makita robuste et puissant

• Ergonomie : prise en main optimale dans toutes les positions de coupe grâce aux grips et aux poignées

• Sécurité : lamier avec protection anti-retour, double interrupteur, attache de sécurité pour le cordon d'alimentation

• Large protège main

Livrée avec : Fourreau de protection 65 cm pour lamier

> Taille-haie électrique 75 cm



Réf. 528.0256	
Puissance nominale (P1)	670 W
Cadence de coupe maximale	3000 cps/min
Longueur de coupe effective	750 mm
Diamètre de coupe max	18 mm
Poids	4,6 kg

• Moteur puissant et robuste pour un usage intensif

• Durée de vie : dents de coupe avec affûtage, diamant, moteur Makita robuste et puissant

• Sécurité : lamier avec protection anti-retour, double interrupteur, attache de sécurité pour le cordon d'alimentation

• Ergonomie : prise en main optimale dans toutes les positions de coupe grâce aux grips et aux poignées

• Large protège main

Livrée avec : Fourreau de protection 75 cm pour lamier

> Taille-haie sans fil



Réf. 528.0143	
Type de batterie	Lithium-Ion
Puissance de la batterie	18 V
Temps de charge	3 h
Autonomie	jusqu'à 50 minutes
Capacité de coupe	15 mm
Longueur de lame	520 mm
Poids	2,3 Kg

• Un poids-plume particulièrement puissant

• Liberté sans fil : finis les enchevêtrements des câbles et les coupes intempestives

• Première mondiale : Le système électronique &quot ; antiblocage &quot ; permet de couper en continu là où d'autres taille-haies ont abandonné depuis longtemps

• Innovation Bosch : batterie Lithium-ion de 18 V, toujours prêt à l'emploi, charge ultra-rapide - jusqu'à 30% plus léger que les tailles-haies de même catégorie

• Système "antiblocage" pour plus de puissance de coupe

> Taille-haie sans fil



Réf. 528.0145	
Type de batterie	Lithium-Ion
Puissance de la batterie	36 V
Temps de charge	45 minutes
Autonomie	jusqu'à 50 minutes
Capacité de coupe	20 mm
Longueur de lame	540 mm
Poids	3,5 Kg

• Puissance totale sans fil

• Liberté sans fil : finis les câbles gênants et les coupes intempestives

• Puissant : avec 540 mm de longueur de coupe et une capacité de coupe de 20 mm, le système "antiblocage" électronique autorise un résultat exceptionnel.

• Toujours disponible : batterie Lithium-Ion 36 V, compatible avec d'autres appareils Bosch. Charge ultra rapide totale en seulement 45 minutes (80 % en 25 minutes)

> Taille-haie à batterie 36 V Li-ion



Réf. 528.0155	
Batterie	Li-ion 36 V 2,6 Ah
Temps de charge en moyenne	22 min
Nombre de batteries fournies	2
Cadence de coupe maximale	2000 à 3600 coups/min
Longueur de coupe effective	650 mm
Diamètre de coupe max	18 mm
Poids	5,20 kg

• Taille-haie équipé d'une poignée pivotantes sur 180°: 5 positions possibles pour accroître la maniabilité et le confort d'utilisation notamment dans les coupes verticales

• Variateur de vitesse : possibilité de faire varier la vitesse de coupe en fonction du végétal à couper (6 vitesses)

• Possibilité de monter un adaptateur batterie ceinture : fourni de série, il permet de réduire le poids de la machine en fonctionnement.

• Possibilité de monter un déflecteur fourni en option, il permet de récolter les chutes de taille.

Livrée avec : Brassard, 2x batterie AP363DOL (Li-ion 36 V 2,6 Ah), Chargeur LG363, Adaptateur ceinture, Fourreau de protection 75 cm pour lamier

> Taille-haie thermique 2 temps 56 cm



Réf. 528.0356	
Cylindrée	24,5 cm^2
Reservoir de carburant	0,6 l
Longueur de coupe effective	560 mm
Vibration 3ax poignée Av/Ar (ah)	11/ 11,7 m/s^2
Poids	5,1 kg

• Pompe d'amorçage pour faciliter le demarrage
• Répartition du poids optimale pour un travail intensif• Poignée arriere mutlifonction
• Poignée Grip pour une bonne prise en main et une réduction des vibrations

Livrée avec : Fourreau de protection 60 cm pour lamier, Clé combinée

> Elagueuse à batterie 12 V Ni-Mh

Réf. 528.1162	
Batterie Ni-Mh	12 V 2,6 Ah
Temps de charge en moyenne	60 min.
Nombre de batteries fournies	2
Vitesse de chaîne à vide	2,5 m/s
Longueur nominale guide-chaîne	115 mm
Epaisseur de chaîne (rainure)	0,05 mm
Poids	2,1 kg



• Machine polyvalente pour applications variées type coupe de chevrons ou élagage
• Légére et maniable, idéale pour travailler dans les milieux sensibles aux nuisances sonores
• Possibiblité d'être équipée avec une rallonge
• Perche d'élagage en option (192755-2)

Livrée avec : Batterie 1234 (Ni-MH 12V 2.6Ah), Chargeur DC1414, Fourreau de protection Makita, Flacon d'huile 30cc, coffret synthétique, Clé à six pans, Lime à chaîne, Capuchon de batterie

> Élagueuse sans fil 18V Li-ion

Réf. 528.1154	
Batterie	Li-ion 18V 3AH
Temps de charge en moyenne	22 min.
Nombre de batteries fournies	3
Vitesse de chaîne à vide :	5 m/s
Longueur nominale guide-chaîne	115 mm
Epaisseur de chaîne (rainure)	0,05" / 1,3 mm
Poids net	2,5 kg



• Elagueuse à batteries pour l'élagage de branches jusqu'à 10 cm de diamètre.
• Garde permettant de travailler avec la partie supérieure du guide.
• Maniable et silencieuse idéale pour travailler dans les endroits exigüs ou les milieux sensibles aux bruits.
• Chaîne certifiée anti-recul et garde sur le nez du guide-chaîne pour un travail en toute sécurité sans risque de recul
• Frein moteur, arrêt de la chaîne en 0,5 sec après relâchement de la gâchette
•Lubrification automatique de la chaîne par pompe à huile avec contrôle facile du niveau d'huile
• Perche d'élagage en option (194523-9)

> Élagueuse thermique 22,2 cm^3

Réf. 528.1355	
Cylindrée	22,2 cm^3
Vitesse de chaîne	14,9 m/s
Réservoir du carburant	0,2 l
Réservoir d'huile à chaîne	0,19 l
Longueur nominale guide-chaîne	250 mm
Epaisseur de chaîne (rainure)	0,050" / 1,3 mm
Vibration 3ax poignée droite (ah)	4,3 / 5,6 m/s^2
Poids net	2,5 kg



• Démarrage facile dans toutes les positions grâce à la pompe d'amorçage, l'accélérateur automatique et le lanceur à ressort d'assistance
• Le moteur 22,2 cc est assez puissant pour permettre une utilisation de la longueur entière du guide de chaîne (25 cm)
• L'élagueuse la plus légère au monde avec 2,5 kg seulement
• Amortisseur optimal des vibrations
• Pompe à huile automatique
• Chaîne anti-recul pour une sécurité accrue

Livrée avec : Fourreau de protection 25 cm, Guide de chaîne Makita 25 cm 3/8, Chaine de tronçonneuse Makita 25 cm 3/8, clé à douille

> Coffret tronçonneuse électrique 35 cm

Réf. 528.2254	
Puissance nominale (P1)	1800 W
Vitesse de chaîne à vide	13,3 m/s
Réservoir d'huile à chaîne	0,2 l
Longueur nominale guide-chaîne	350 mm
Epaisseur de chaîne (rainure)	0,043 / 1,1 mm
Puissance sonore (Lwa)	105,3 dB (A)
Dimensions (L x l x h)	417x245x198mm
Poids	4,4 kg



• Coffret en métal avec accessoires d'utilisation
• Frein de chaîne safety-matic déclenché par inertie en cas de rejet, la chaîne est bloquée et l'alimentation du moteur coupée
• Lubrifcation automatique de la chaîne par pompe à huile avec témoin de contrôle du niveau d'huile
• Griffe métallique robuste pour une amorce de coupe sûre et confortable
• Interrupteur surdimensionné et poignée arrière Soft Grip
Livrée avec : Fourreau de protection Makita 30-35 cm, Lime ronde 4,5 mm avec porte-lime, Guide de chaîne Makita 35 cm 3/8'', Chaîne de tronçonneuse L, Coffret tronçonneuse en métal 470x275x225 mm

> Coffret tronçonneuse électrique 40 cm

Réf. 528.2256	
Puissance nominale (P1)	2000 W
Vitesse de chaîne à vide	13,3 m/sZ
Réservoir d'huile à chaîne	0,14 l
Longueur nominale guide-chaîne	400 mm
Epaisseur de chaîne (rainure)	0,050 / 1,3 mm
Dimensions (L x l x h)	492 x 201 x 220 mm
Poids	5,2 kg



• Coffret en métal avec accessoires d'utilisation
• Limiteur de surcharge pour protéger le moteur
• Chaîne certifée anti-recul
• Frein de chaîne safety-matic déclenché par inertie en cas de rejet, la chaîne est bloquée et l'alimentation du moteur coupée
• Lubrifcation automatique de la chaîne par pompe à huile
• Interrupteur surdimensionné et poignée arrière Soft Grip
• Griffe métallique robuste pour une amorce de coupe sûre et confortable
• Long guide de coupe
• Démarrage progressif pour un travail précis

Livrée avec : Fourreau de protection Makita 30-35 cm, Lime 4 mm avec porte-lime, Guide de chaîne Makita 40 cm 3/8'', Chaine de tronçonneuse Makita 40 cm 3/8

> Tronçonneuse à chaîne sans fil

Réf. 528.2146	
Technologie	Lithium-ion
Puissance de la batterie	36 V
Temps de charge	65 min (80%) / 95 min (100%)
Réservoir à huile	150 ml
Longueur de guide	30 cm
Frein de la chaîne	<o,1sec
Vitesse de la chaîne	8,0m/s
Poids	5,2kg



• Liberté sans fil : une charge de batterie suffit pour 100 tailles maximum dans du bois tendre d'une épaisseur de 10x10cm

• Toujours prête : pas d'enchevêtrement des fils, pas de démarrage compliqué

• Double système de freinage. Frein d'arrêt avec signal acoustique et frein de fonctionnement : sécurité élevée

• Maniabilité. Design compact et guide de 30 cm.

> Tronçonneuse sans fil 36 V Li-ion

Réf. 528.2156	
Batterie	Li-ion 36 V 2,6 Ah
Temps de charge en moyenne	22 min.
Nombre de batteries fournies	2
Vitesse de chaîne à vide :	8,3 m/s
Longueur nominale guide-chaîne	250 mm
Epaisseur de chaîne (rainure)	0,05" / 1,3 mm
Poids	4,5 kg



• Tronçonneuse puissante, propre et silencieuse idéale pour le tronçonnage de bois d'oeuvre et de rondins.

• Légère : Seulement 3,6 kg lorsqu'on l'utilise avec l'adaptateur ceinture.

• Lubrification automatique de la chaîne par pompe à huile : Il permet un contrôle plus facile du niveau d'huile.

• Frein de chaîne : Il protège l'utilisateur en cas de rebond (phénomène Kick-Back).

• Chaîne certifiée anti-rebond.

Livrée avec : Flacon d'huile 30cc, 2x batterie AP363DOL (Li-ion 36 V 2,6 Ah), chargeur LG363, Adaptateur ceinture , Fourreau protecteur

> Tronçonneuse thermique

Réf. 528.2354	
Cylindrée	45,1 cm^3
Vitesse de chaîne	17,1 m/s
Réservoir de carburant	0,37 l
Réservoir d'huile à chaîne	0.25 l
Longueur nominale guide-chaîne	400 mm
Epaisseur de chaîne (rainure)	0,050 / 1,3 mm
Vibration 3ax poignée droite (ah)	6,1 / 9,1 m/s^2
Poids net	4,75 kg



• L'accessibilité des commandes est optimisée et les redémarrages sont simplifés
• Chaîne certifée anti-recul et frein de chaîne Safety Matic ultra-court pour une sécurité accrue
• Allumage électronique sans entretien, insensible à l'humidité, aux poussières et aux variations de température
• Lubrification automatique de la chaîne par pompe à huile avec témoin de contrôle du niveau d'huile
• Amortisseur de vibrations pour plus de confort
• Idéale pour tous les travaux d'entretien pour le particulier.
Livrée avec : Fourreau de protection Makita 30-35 cm, Guide de chaîne Makita 40 cm 3/8, Chaine de tronçonneuse Makita 40 c

> Tronçonneuse thermique 42,4 cm^3 Compact

Réf. 528.2356	
Cylindrée	42,4 cm^3
Vitesse de chaîne	18,3 m/s
Réservoir de carburant	0,48 l
Réservoir d'huile à chaîne	0,28 l
Longueur nominale guide-chaîne	400 mm
Epaisseur de chaîne (rainure)	0,050" / 1,3 mm
Vibration 3ax poignée droite (ah) :	3,6/3,2 m/s^2
Poids net	4,8 kg



• EASYSTART : Facilite le démarrage et réduit l'effort de l'utilisateur
• Chaîne certifiée anti-recul et frein de chaîne
• Allumage électronique sans entretien, insensible à l'humidité, aux poussières et aux variations de température
• Démarrage facile grâce à la pompe d'amorçage
• 3 débits possibles d'alimentation d'huile de chaîne avec stop alimentation lorsque la chaîne est à l'arrêt
• Système anti-vibration, les masses vibrantes sont isolées des autres pièces par des amortisseurs
• Tronçonneuse compacte polyvalente, idéale pour le particulier exigeant

Livrée avac : Tournevis Torx 27/130, Fourreau de protection Makita 43 cm, Clé combinée 19/13, Guide chaine à étoile 38 cm 0.325, Chaine 38 cm 0.325, guide chaîne étoile 38 cm 0,325

> Sécateur sans fil

Réf. 528.03141	
Type de batterie	Lithium-Ion
Puissance de la batterie	3,6V
Temps de charge	5h
Capacité de coupe	max. Ø 14 mm
Coupes par charge de batterie	500[1]
Poids	590 g



• La coupe des plantes devient un jeu d'enfants

• Puissant système " Power-blade" innovant pour une coupe sans efforts jusqu'à 14 m de diamètre

• Batterie à technologie Lithium-Ion

• Blocage de sécurité. Empêche une mise en service involontaire

> Sécateur 24 V Ni-Cd

Réf. 528.3165	
Batterie	Ni-Cd 24 V 3 Ah
Tps de charge en moyenne	60 min
Nbre de batteries fournies	1
Cadence de coupe maximale	150 cps/min
Autonomie	8 heures
Diamètre de coupe max	30 mm
Dimensions (L x l x h)	286 x 107 x 41 mm
Poids net	1 kg



• 10 000 coupes d'un diamètre de 25mm avec une seule charge de batterie

• Grande capacité de coupe : 30 mm

• Double commande de sécurité

Livrée avec : Chargeur DC4600, Batterie 4600 (Ni-Cd 24 V 3 Ah), Ceinture, Brassard, Pochette porte-batterie, Flacon d'huile, Clé à douille, Coffret synthétique, Lame supérieure, Lame inférieure, Contrôleur C4600, Cordon d'alimentation C4600

> Broyeur silencieux

Réf. 528.4242	
Système de coupe	par turbine
Puissance du moteur	2500W
Capacité de coupe	Ø 45 mm
Vitesse de coupe	41 tr/min
Couple	env. 650 Nm
Tension	230 V
Bac de récupération	53l
Poids	30,5 Kg



• Peut broyer et réduire

• Universel : le nouveau système à turbine garantit un débit extrêmement rapide, qu'il s'agisse de déchets verts et tendres ou de bois dur, et fonctionne pratiquement sans blocage

• Performance exceptionnelle : puissant avec débit pouvant atteindre 230 Kg/h et une capacité de coupe jusqu'à 45 mm de diamètre

• Pratique : 30 % plus compact grâce à son entonnoir amovible - seulement 67 cm de hauteur)

• Capacité de coupe importante jusqu'à 45 mm

• Fonction de sécurité innovante du bac de récupération. L'outil fonctionne uniquement si le bac de ramassage est fermé

• Bac de récupération pratique. Capacité de 53 L

> Souffleur à batterie 36 V Li-ion



Réf. 528.5155	
Batterie	Li-ion 36 V 2,6 Ah
Temps de charge en moyenne	22 min
Nombre de batteries fournies	0
Débit	4,4 m3/min
Dimensions (L x l x h) :	921 x 142 x 204 mm
Poids	3,1 kg

• Idéal pour les jardins de ville : terrasse de piscine, bord de véranda, escaliers...
• Léger Seulement 3,1 kg.
• Très grande vitesse de souffle maximale . 335 km/h, 30 min d'autonomie à la vitesse minimale de souffle (205 km/h),
• Deux vitesses : Permet d'adapter la vitesse de souffle en fonction de la surface à nettoyer

Livrée avec : sangle

> Souffleur à dos thermique 4 temps 75,6 cm3



Réf. 528.5357	
type de moteur	OHV
Cylindrée	75,6 cm3
Reservoir de carburant	1,9 l
Vitesse de l'air	87 m/s
Débit	216 m3/min.
taux de vibration triaxial (ah)	2,5 m/s2
Poids net	10,2 kg

• Souffleur puissant avec une autonomie record: 90 minutes avec un plein
• Démarrage facilité.

• Poignée de commande ergonomique

Livrée avec : pochette d'outils

> Broyeur / réducteur thermique

Réf. 528.4355	
Type de moteur	Honda GCV160
Cylindrée	160 cm3
Vitesse de rotation	3100 tr/min
Diamètre maximal des bûches	35 mm
Diamètremaximal de broyage	50 mm
Diamètre maximal de réduction	65 mm
Diamètre de tambour	200 mm
Poids net	102 Kg



• Machine autonome, puissante et robuste

• 2 modes : composte et paillage

• Taille de broyage ajustable

• Marteaux et couteaux en acier renforcé

• Structure de broyeur en métal à peinture haute résistance

> Aspiro / souffleur thermique 4 temps 24,5 cm3

Réf. 528.5355	
Type de moteur	OH EBH025
Cylindrée	24,5 cm3
Reservoir de carburant	0,52l
Vitesse de l'air	64,6 m/s
Débit :	8,91 m3/min.
Taux de vibration triaxial (ah)	13,65 m/s2
Poids	4,4 kg



• Fonctionne au Super sans plomb sans mélange

• Consommation réduite de 40% (par rapport au moteur 2 temps équivalent)

• Bruit 4 x inférieur (par rapport au moteur 2 temps équivalent)

• Maintenance et entretien simplifié

• Démarrage facilité

• Poignée ergonomique intégrée dans le réservoir pour la position d'aspiration

• Léger et maniable

• Livré avec tube de soufflage

Livrée avec : sangle

> Coupe-bordures filaires

Réf. 528.6243	
Puissance du moteur	500 W
Diamètre de coupe	30 cm
Manche télescopique	oui
Réglage en hauteur	80 - 115cm
Tête pivotante à 90°	oui
Sets de roues	oui
Poids	3,4kg



• Idéal pour l'herbe folle et les surfaces de pelouse laissées naturelles

• Polyvalent : deux bobines, l'une pour l'herbe normale et l'autre pour l'herbe folle avec son &quot ; fil haute performance &quot

• Flexible et ergonomique : coupe des bordures avec tête découpe orientable à 90° et manche téléscopique (80-115 cm) pour une maniabilité parfaite sans effort et sans mal de dos

• Nouveau : avec roues amovibles pour un maintient facile

• Réglage de l'inclinaison du manche pour une coupe facile sous les arbustes et les bancs

• Etrier escamotable permettant de se maintenir à distance des murs et clôtures et assurant la protection des plantes

• Accessoires fourni : bobine de fil et fil haute performance (6unités), étrier de protection

> Coupe herbe électrique 700W

Réf. 528.6254	
Puissance nominale (P1)	700W
Régime à puissance max	7500 tr/min
Largeur de coupe	40 cm
Pas de l'axe	M8 x 1,25 gauche
Forme de poignée	C
Poids	5 kg



- Tube de transmission en aluminium
- Réducteur de vibration
- Guide de câble
- Crochet de rangement
- Revêtement Soft Grip pour plus de confort

Livrée avec : Fourreau de protection Makita 30-35 cm, Guide de chaîne Makita 40 cm 3/8, Chaine de tronçonneuse Makita 40 c

> Coupe herbe électrique 1000W

Réf. 528.6256	
Puissance nominale (P1)	1000W
Régime à puissance max	7500 tr/min
Largeur de coupe	45 cm
Pas de l'axe	M8 x 1,25 gauche
Forme de poignée	C
Poids	5,1 kg



- Tube de transmission en aluminium
- Réducteur de vibration
- Guide de câble
- Crochet de rangement
- Revêtement Soft Grip pour plus de confort

Livrée avec : Tournevis Torx 27/130, Fourreau de protection Makita 43 cm, Clé combinée 19/13, Guide chaine à étoile 38 cm 0.325, Chaine 38 cm 0.325, guide chaîne étoile 38 cm 0,325

> Coupe-bordure sans fil

Réf. 528.6144	
Alimentation	Lithium-Ion
Puissance la batterie	18V
Temps de charge	3h
Diamètre de coupe	26 cm
Manche télescopique	oui
Réglage en hauteur	80 - 114 cm
Tête pivotante à 90°	oui
Poids	2,4 Kg



- Jusqu'à 1000 mètres sans fil, avec toute la puissance necessaire
- Technologie Lithium-Ion
- Polyvalent et très léger : manche télescopique ajustable et poignée complémentaire, tête de coupe pivotante pour la coupe et la taille des bordures
- Etrier de protection des plantes pour conserver une distance de sécurité suffisante

> Débroussailleuse à batterie 36 V Li-ion

Réf. 528.7155 & 528.7156	
Batterie	Li-ion 36 V 2,6 Ah
Temps de charge en moyenne	22 min.
Nombre de batteries fournies	2
Vitesse à vide	0 à 5300 tr/min
Vitesse à vide V2	0 à 7300 tr/min
Autonomie	70 min
Autonomie V2	40 min
Forme de poignée	U
Dimensions : (L x l x h)	1880 x 620 x 490 mm
Poids	7,1 kg

- **528.7155 : Débroussailleuse à poignée, type U** : idéale pour les gros travaux de débroussaillage
- Inverseur de sens de rotation : il permet d'éliminer les mauvaises herbes coincées dans l'outil de coupe
- Deux vitesses de coupe : permet de faire varier la vitesse de coupe de la machine en fonction du végétal à couper
- Système de protection de la machine : Protège la machine dans le cas d'un disfonctionnement électronique/électrique ou d'une surchauffe de la machine.
- Voyant de charge de la batterie : Arrêt automatique de la machine quand la batteries est déchargée, afin de lui garantir une longue durée de vie
- **528.7156 : Débroussailleuse à poignée type C** : Idéale pour les travaux de finition et les travaux où l'on ne dispose que d'un rayon d'action réduit

Livrée avec : Harnais, Extension capot complet, 2x batterie AP363DOL (Li-ion 36 V 2,6 Ah) , Chargeur LG363, Couteau 4 dents



> Débroussailleuse 4 temps 24,5 cm3

Réf. 528.7352 & 528.7353	
Type de moteur	EH025
Cylindrée	24,5 cm3
Régime à puissance max	7000 tr/min
Réservoir de carburant	0,5 l
Forme de poignée	U
Vibration 3ax poignée G/D (ah)	2,39/2,53 m/s²
Poids	5,6 Kg

• 528.7352

- Couple plus élevé
- Démarrage facilité
- Réducteur de vibration
- Poignée multi-fonction ergonomique

Livrée avec : lame 4 dents 230 x 20 mm, Set d'outils, Harnais double XX

• 528.7353

- Modéle poignée C
- Poids net : 5,2 kg

Livrée avec : Set d'outils, sangle, tête à 2 fils nylon Tap & Go



> Débroussailleuse 4 temps 33,5 cm3

Réf. 528.7354 & 528.7355	
Type de moteur	EH035
Cylindrée	33,5 cm3
Régime à puissance max	7000 tr/min
Réservoir de carburant	0,65 l
Forme de poignée	U
Vibration 3ax poignée G/D (ah)	3,3/2,5 m/s²
Poids	7,1 Kg

- 528.7354 : Couple plus élevé
- Démarrage facilité
- Réducteur de vibration
- Poignée multi-fonction ergonomique

Livrée avec : lame de coupe à 4 dents, Set d'outils, Harnais double XX

- 528.7355 : Modéle poignée C / Poids net : 6,7 kg

Livrée avec : Set d'outils, sangle, tête à 2 fils ultra auto 4L (M8 et M10 x 1,25)



> Débroussailleuse à dos 4 temps 33,5 cm3

Réf. 528.7356	
Type de moteur	EH035
Cylindrée	33,5 cm3
Réservoir de carburant	0,65 l
Filetage de l'arbre	M10 x 1,25 gauche
Forme de poignée	C
Vibration 3ax poignée G/D (ah)	8,12/5,59 m/s²
Poids	10,2 Kg

- Couple plus élevé
- Démarrage facilité
- Réducteur de vibration
- Poignée multi-fonction ergonomique

Livrée avec : lame de coupe à 4 dents, Set d'outils, pochette d'outils



> Débroussailleuse à dos 2 temps 56,5 cm3

Réf. 528.7358	
Cylindrée	56,5 cm3
Réservoir de carburant	0,9 l
Forme de poignée	C
Vibration 3ax poignée G/D (ah)	7,4 m/s²
Poids	10,9 Kg

- Idéale pour les longues utilisations grâce à sa puissance et à son confort
- Pompe d'amorçage et soupape de décompression pour un démarrage facile même à froid
- Réducteur de vibration
- Poignée multi-fonction ergonornique

Livrée avec : Set d'outils, tête à 2 fils nylon Tap & Go, lame 4 dents 230 x 20 mm



> Taille herbe sans fil + Manche télescopique

Réf. 528.8143	
Type de batterie	Lithium-Ion
Puissance de la batterie	7,2V
Autonomie jusqu'à	70 mn
Temps de charge	3h
Manche télescopique	oui
Réglage en hauteur	80-115 cm
largeur de la lame	80 mm
Poids	1,4Kg

- Flexible : le manche télescopique réglable garantit un grand confort d'utilisation dans toutes les positions pour la coupe des bordures à l'horizontale et à la verticale.
- Grande autonomie : la batterie haute qualité Lithium-Ion garantit une autonomie pouvant aller jusqu'à 70 minutes
- Taille-herbe longue durée
- LED pratique 4 positions avec indicateur de niveau de charge actuel
- **Option : Lame de sculpte-haie 12 cm : réf : 2609003885**



> Taille herbe sans fil

Réf. 528.8146	
type de batterie	Lithium-Ion
Puissance de batterie	10,8V
Autonomie	Jusqu'à 100 min
Temps de charge	3h
Largeur de lame	120-200 mm
Poids net	900 g



- Sculpter, couper , tailler
- le set sculpte-haies et taille herbes 3 en 1
- 3 en 1 : ciseau puissant pour couper l'herbe, sculpter et tailler les haies, avec la technologie Lithium-Ion
- Système antiblocage innovant pour une capacité de coupe supérieure, sans blocage
- Autonomie supérieure ; jusqu'à 100 minutes pour un poids de 900 g seulement
- LDE pratique 4 positions avec indicateur de niveau de charge actuel

> Tondeuse à gazon filaire

Réf. 528.8244	
Puissance du moteur	1300W
Couple	20 Nm
Largeur de coupe	34 cm
Bac de ramassage	40l
Hauteur de coupe	20-70 mm
Réglage de la hauteur	10 positions, centralisées
Poids	10,5Kg

- Poids-plume : avec moins de 14 Kg, nettement plus légère que les tondeuses à gazon de même catégorie, avec deux poignées intégrées facilitant le transport
- Système de guide-herbes innovant pour une tonte au ras des bords
- Excellente maniablité
- Réglage centralisé de la hauteur de coupe sur 10 positions.



> Tondeuse à gazon filaire

Réf. 528.8247	
Puissance du moteur	1700W
Couple	23 Nm
Largeur de coupe	43 cm
Bac de ramassage	50l
Hauteur de coupe	20-70 mm
Réglage de la hauteur	10 positions, centralisées
Poids	12,5 Kg

- Poids-plume : avec moins de 14 Kg, nettement plus légère que les tondeuses à gazon de même catégorie, avec deux poignées intégrées faciltant le transport
- Système de guide-herbes innovant pour une tonte au ras des bords
- Excellente maniabilité
- Réglage centralisé de la hauteur de coupe sur 10 positions
- Interrupteur de sécurité pour droitier/gauchers pour un confort d'utilisation garanti



> Tondeuse électrique autotractée 1000m²

Réf. 528.8256	
Puissance nominale (P1)	1800W
Surface conseillée	1000 m²
Largeur de coupe	46 cm
Hauteur de coupe	20 à 75 mm
Capacité du bac de ramassage	60 litres
Matériau du carter de coupe	Acier
Diamètres des roues avant	17 cm
Diamètres des roues arrière	21 cm
Poids	27,6 kg

• Tondeuse autotractée, 1 vitesse

• Système de tonte 4-cut : mulching, ramassage des feuilles mortes, éjecter ou collecter l'herbe

• 5 hauteurs de coupe à réglage centralisé

• Lumière témoin de mise sous tension

• Double interrupteur de sécurité empêchant la mise en marche intempestive.

• Livrée avec bac de ramassage souple renforcé déjà assemblé. Facilement démontable pour une vidange simple

• Joint d'étanchéité monté sur bac de ramassage pour eviter l'herbe de ressortir

Livrée avec : lame 46 cm, clé de démontage de lame, Obturateur Mulching



> Tondeuse sans fil

Réf. 528.8146	
Alimentation/Puissance de la batterie	Batterie Lithium-Ion 36V/2,6Ah
Tps de charge / Tps de charge rapide	1h/80% en 30 min
Surface de gazon recommandé	300-600 m²
Largeur de coupe	43 cm
Bac de ramassage	50 l
Hauteur de coupe	20 - 70 mm
Réglage de la hauteur de coupe	10 positions, centralisé
Poids	13,8 Kg

• Liberté sans fil : grande légèreté pour une meilleure maniabilité. Sans câble risquant de s'enchevêtrer et sans désagréables odeurs d'essence dans les narines

• Coupe très précise des bords : le guide-herbes innovant coupe votre pelouse jusqu'en bordure et ce même lorsque l'herbe est haute et mouillée grâce au moteur entraîné par une batterie Lithium-Ion

• Plus de puissance grâce à la batterie High Power 36 V/2,6 Ah Lithium-Ion

• Grande légèreté pour une plus grande maniabilité

• Fourni avec une seconde batterie de 36 V



> Tondeuse thermique 1000m²

Réf. 528.8354	
Fabricant du moteur	Briggs & Stratton
Type de moteur	500 series
Cylindrée	158 cm3
Surface conseillée	1000 m²
Hauteur de coupe	20 à 75 mm
Largeur de coupe	41 cm
Capacité du bac de ramassage	50 litres
Matériau du carter de coupe	Acier
Diamètres des roues avant	17 cm
Diamètres des roues arrière	21 cm
Poids	26,8 kg

• Système de tonte 4-cut : mulching, ramassage des feuilles mortes, éjecter ou collecter l'herbe

• 5 hauteurs de coupe à réglage centralisé

• Livrée avec bac de ramassage souple renforcé déjà assemblé. Facilement démontable pour une vidange simple

• Joint d'étanchéité monté sur bac de ramassage pour éviter l'herbe de ressortir

Livrée avec : clé à bougies, Axe clé à bougies, Lame 41 cm, Obturateur Mulching



> Tondeuse thermique autotractée 1400 m²

Réf. 528.8356	
Fabricant du moteur	Briggs & Stratton
Type de moteur	650 seriesReady Start
Cylindrée	190 cm3
Surface conseillée	1400 m²
Hauteur de coupe	20 à 75 mm
Largeur de coupe	46 cm
Capacité du bac de ramassage	60 litres
Matériau du carter de coupe	Acier
Diamètres des roues avant	17 cm
Diamètres des roues arrière	21 cm
Poids net	32,5 kg

• Système de tonte 4-cut : mulching, ramassage des feuilles mortes, éjecter ou collecter l'herbe

• 5 hauteurs de coupe à réglage centralisé

• Livrée avec bac de ramassage souple renforcé déjà assemblé. Facilement démontable pour une vidange simple

• Joint d'étanchéité monté sur bac de ramassage pour eviter l'herbe de ressortir

• Tondeuse autotractée, 1 vitesse

Livrée avec : lame 46 cm, clé à bougie, Obturateur Mulching, clé axe de bougie



> Tondeuse thermique autotractée 2000m²

Réf. 528.8358	
Fabricant du moteur	Briggs & Stratton
Type de moteur	675 seriesReady Start
Cylindrée	190 cm3
Surface conseillée	2000 m²
Hauteur de coupe	20 à 75 mm
Largeur de coupe	51 cm
Capacité du bac de ramassage	65 litres
Matériau du carter de coupe	Acier
Diamètres des roues avant	21 cm
Poids	37,7 kg

• Ejection latérale en ouvrant les obturateurs

Ejection arrière avec ou sans bac de ramassage

5 hauteurs de coupe à réglage centralisé

• Bac de ramassage souple facilement démontable pour une vidange simple



• Tondeuse autotractée, 3 vitesses

• Système de tonte 4-cut : mulching, ramassage des feuilles mortes, éjecter ou collecter l'herbe

• Vitesse de coupe réglable centralisé

• Lanceur à la poignée

• Poignée ajustable sur 3 niveaux

Livrée avec : lame 51 cm, Obturateur Mulching, déflecteur latéral

> Débrousailleuse à fléaux

Réf. 528.8366	
Fabricant du moteur	Honda GX160
Cylindrée	163 cm3
Réservoir de carburant	3,1 l
Hauteur de coupe	20 à 80 mm
Largeur de coupe	50 cm
Vitesse d'avance	2,5 km/h
Dimensions (L x l x h)	1600 x 570 x 1050 mm
Poids	95 kg

Idéale pour les travaux de débroussaillage intensif (5x plus de rendement qu'un débroussailleuse portée)

Autotractée

Arbre de coupe à 24 fléaux articulés



Freinage individuel des roues pour faciliter le braquage

Construction robuste en acier

Hauteur de coupe à réglage centralisé

Pneus arrières à profil sillonné pour une meilleure traction

> Scarificateur

Réf. 528.8244	
Puissance du moteur	1100W
Système de coupe	14 lames en acier sur axe rotatif
Largeur de coupe	32 cm
Hauteur de coupe	+5/0/-5/-10 mm
Réglage de la hauteur de coupe	4
Bac de ramassage	50l
Poids	9,9 Kg



• Efficacité en profondeur : la mousse est éliminée pour laisser place aux graines

• Pratique : le grand bac de récupération de 50 l permet de travailler longtemps sans interruption. La partie supérieure du bac se superpose à la partie inférieure et se clipse l'une à l'autre en 2 temps 3 mouvements.
La hauteur est de 40 cm seulement

> Scarifcateur Thermique 600 m²

Réf. 528.8356	
Type de moteur	B&S Power built 3,5
Cylindrée	133 cm3
Surface conseillée	600m²
Largeur de coupe	39 cm
Profondeur de travail	0 à 25 mm
Capacité du bac de ramassage	40 litres
Matériau du carter de coupe	Acier
Poids	30 kg

• Idéal pour les moyennes surfaces

• Ajustement centralisé de la profondeur de coupe



•15 doubles lames fxes en acier

• Profondeur de coupe à réglage centralisé

Bac de ramassage souple

Livrée avec : Bac de ramassage

> Pulvérisateur 18 V Li-ion

Réf. 528.9154	
Batterie	Li-ion 18 V 3 Ah
Temps de charge en moyenne	22 min
Nombre de batteries fournies	2
Autonomie	125 min
Autonomie V2	200 min
Réservoir liquide	15 l
Pression maximale	3 bar
Débit : gicleur 2 têtes	0,8 l/ min
Débit V2 : gicleur herbicides	1,3 l / min
Dimensions (L x l x h)	345 x 235 x 525 mm
Poids	4,3 kg



•Très peu de bruit pas de vibration

• Parfait pour les traitements (antiparasites) des plantes, jardin...

• Facile à transporter, se met sur le dos

•108 litres pour une pleine charge de batterie équivalent à 7 remplissages de liquide

• Harnais confortable

• Valve manuelle sur la lance permettant d'arreter le débit et de reprendre sans couper le moteurde 40 cm seulement

Livrée avec : chargeur DC18RA, 2x batteries 18V 3Ah Dolmar, Harnais, Bride bouchon, gicleur droit 2 têtes, gicleur large

> Pulvérisateur thermique 24,5 cm3

Réf. 528.9356	
Type de moteur	EH025
Cylindrée	24,5 cm3
Puissance débitée maximale	800W
Puissance débitée maximale	1,1 ch
Réservoir de carburant	0,5 l
Réservoir liquide	20 l
Pression maximale	24,6 bar
Débit	7,1 l/min
Dimensions (L x l x h)	380 x 420 x 635 mm
Poids	9,1 kg



• Idéale pour le traitement intensif des plantes

• Peu de vibration et bruit réduit

• Equipé d'une pompe haute pression à 2 pistons

• Compact

Livrée avec : Pochettes outils, harnais, bride de bouchon, tube, gicleur 2 têtes