Freinage des filetages

> Freinage des filetages Loctite® 222



Résistance faible liquide

• Recommandé pour un freinage de faible résistance de vis de réglage, de vis à tête fraisée et de vis sans tête

• Egalement utilisé sur des métaux de faible résistance qui pourraient se cisailler au désassemblage, tels que l'aluminium ou le laiton Conforme à la norme NSF n° 123002



Réf. 731.0222	
Dimension filetage	Jusqu'à M36
Résistance fonctionnelle après1	6 h
Couple de rupture boulon M10	6 Nm
Plage de températures de service	-55 à 150 °C
Conditionnements	50 ml, 250 ml

> Freinage des filetages Loctite® 243



Résistance moyenne liquide

• Adapté à tous les métaux, y compris les substrats passifs (par ex., acier inoxydable, aluminium, surfaces plaquées)

• Conçu pour tolérer une légère contamination par huiles industrielles (par ex. huiles moteur, solutions antirouille ou fluides de coupe)

• S'oppose au desserrage de pièces sous contraintes de vibrations telles que les vis de pompes, de carters de boîte de vitesses ou de presses • Permet le démontage avec des outils manuels pour l'entretien Conforme à la norme NSF n° 123000



Réf. 731.0243	
Dimension filetage	Jusqu'à M36
Résistance fonctionnelle après1	2 h
Couple de rupture boulon M10	26 Nm
Plage de températures de service	-55 à 180 °C
Conditionnements	50 ml, 250 ml

> Freinage des filetages Loctite® 270



Résistance forte liquide

• Adapté à toutes les fixations métalliques, y compris l'acier inoxydable, l'aluminium, les surfaces plaquées et les revêtements sans chrome • Conçu pour tolérer une légère contamination par huiles industrielles (par ex. huiles moteur, solutions antirouille ou fluides de coupe) • Recommandé pour le blocage permanent de goujons sur blocs moteurs, corps de pompes • A utiliser pour des applications ne nécessitant pas de démontage fréquent pour entretien Conforme à la norme NSF n° 123006



Réf. 731.0270	
Dimension filetage	Jusqu'à M20
Résistance fonctionnelle après1	3 h
Couple de rupture boulon M10	33 Nm
Plage de températures de service	-55 à 180 °C
Conditionnements	50 ml, 250 ml

> Freinage des filetages Loctite® 2700



Résistance forte liquide

• Numéro un pour la santé et la sécurité

• Pas de symbole « dangereux », pas de mises en garde ni de conseils de sécurité

• Fiche technique de sécurité « blanche » – aucune entrée dans les sections 2, 3, 15 et 16 de la norme MSDS (EC) n°1907/2006 – ISO 11014-1 • Excellente résistance chimique et thermique une fois polymérisé

• Pour application lorsqu'il n'est pas nécessaire de procéder à un démontage



Réf. 731.2700	
Dimension filetage	Jusqu'à M20
Résistance fonctionnelle après1	3 h
Couple de rupture boulon M10	20 Nm
Plage de températures de service	-55 à 150 °C
Conditionnements	50 ml, 250 ml

Étanchéité des filetages

> Étanchéité des filetages Loctite® 542



Liquide filetages fins

• Recommandé sur les raccords filetés à pas fins utilisés dans les circuits hydrauliques et pneumatiques et les raccords de petit diamètre en général Approbation DVGW (EN 751-1) : NG-5146AR0855



Réf. 731.0542	
Substrat à étancher	Métal
Dimension maximale de filetage	3/4"
Résistance au démontage	Moyenne
Etanchéité instantanée à basse pression	Non
Plage de températures de service	-55 à 150 °C
Conditionnements	50 ml, 250 ml

> Étanchéité des filetages Loctite® 577



Gel filetages grossiers

• Produit d'étanchéité à usage général pour tous types de filetages métalliques grossiers

• Recommandé pour les applications à prise rapide à faible température, par exemple la maintenance sur site en extérieur Conforme à la norme NSF n° 123001 catégorie P1 Approbation DVGW (EN 751-1) Approbation WRC (BS 6920) : 0711506



Réf. 731.0577	
Substrat à étancher	Métal
Dimension maximale de filetage	3"
Résistance au démontage	Moyenne
Etanchéité instantanée à basse pression	Oui
Plage de températures de service	-55 à 150 °C
Conditionnements	50 ml, 250 ml

Étanchéité plane

> Étanchéité plane Loctite® 5188



Jeu Jusqu'à 0,25 mm sur métaux - Pâte



Recommandé pour étancher tous types de plans de joints métalliques rigides, en particulier en aluminium. Idéal pour les applications difficiles, excellente résistance chimique, très flexible. Adhésion supérieure, tolère une légère contamination par huile sur la surface de plan de joint.

Réf. 731.5188	
Type de plan de joint	Rigide
Polymérisation	Anaérobie
Résistance à l'huile	Excellent
Résistance à l'eau/au glycol	Excellent
Plage de températures de service	-55 à 150 °C
Conditionnement	Accordéon de 50 ml, 300 ml

> Étanchéité plane Loctite® 510



Jeu Jusqu'à 0,25 mm sur métaux - Pâte



Recommandé pour plans de joints rigides nécessitant une résistance thermique et chimique importante.

Conforme à la norme NSF n° 123007

Réf. 731.0510	
Type de plan de joint	Rigide
Polymérisation	Anaérobie
Résistance à l'huile	Excellent
Résistance à l'eau/au glycol	Excellent
Plage de températures de service	-55 à 200 °C
Conditionnement	Cartouches de 50 ml, 250 ml

> Étanchéité plane Loctite® 5926



Jeu supérieur à 0,25 mm sur métaux et plastiques - Pâte



Produit d'étanchéité silicone flexible polyvalent. Utilisable sur des pièces métalliques, plastiques et peintes. Résiste aux vibrations et aux dilatations et contraintes thermiques.

Réf. 731.5926	
Type de plan de joint	Flexible
Polymérisation	Humidité
Résistance à l'huile	Bon
Résistance à l'eau/au glycol	Bon
Plage de températures de service	-55 à 150 °C
Conditionnement	Tubes de 40 ml, 100 ml

> Étanchéité plane Loctite® 5699



Jeu supérieur à 0,25 mm sur métaux et plastiques - Pâte



Recommandé pour étancher tous types de plans de joints, y compris les couvercles en tôle emboutie nécessitant une résistance à l'eau/glycol. Formation de peau 30 min. Conforme à la norme NSF n° 122998

Réf. 731.5699	
Type de plan de joint	Flexible
Polymérisation	Humidité
Résistance à l'huile	Bon
Résistance à l'eau/au glycol	Excellent
Plage de températures de service	-60 à 200 °C
Conditionnement	Cartouches de 300 ml

> Étanchéité plane Loctite® 5970

Remplacement de joints conventionnels en papier ou en liège des couvercles en tôle emboutie. Recommandé en cas de vibrations élevées et de déformations. Utilisable également sur des pièces plastique et peintes. Sec au toucher en 25 min.

Réf. 731.5970	
Type de plan de joint	Flexible
Polymérisation	Humidité
Résistance à l'huile	Excellent
Résistance à l'eau/au glycol	Bon
Plage de températures de service	-60 à 200 °C
Conditionnement	Cartouches de 300 ml





Jeu supérieur à 0,25 mm sur métaux et plastiques - Pâte

Fixation

>Fixation Loctite® 603 (évolution du Loctite®601)



Température jusqu'à 150° C sans démontage

Jeu ≤ 0,1 mm -Liquide

- Recommandé pour la fixation de pièces cylindriques
- Utilisation sur les pièces cylindriques dont le dégraissage est difficile
- Approuvé pour la fixation de roulements

Conforme à la norme NSF n° 123003 Approbation WRC (BS 6920) : 0910511

Réf. 731.0603	
Jeu diamétral	Jusqu'à 0,1 mm
Résistance requise	Forte
Manipulable après1	8 min
Plage de températures de service	-55 à 150 °C
Conditionnement	50 ml, 250 ml

>Fixation Loctite® 638



Température jusqu'à 150 °C sans démontage

Jeu ≤ 0,25 mm -Liquide

- Résistance élevée aux charges dynamiques axiales et radiales
- Recommandé pour la fixation d'arbres et axes, pignons, poulies et pièces cylindriques similaires

Conforme à la norme NSF n° 123010 Approbation DVGW (EN 751-1) : Approbation WRC NG-5146AR0619 (BS 6920) : 0511518

Réf. 731.0638	
Jeu diamétral	Jusqu'à 0,25 mm
Résistance requise	Forte
Manipulable après1	4 min
Plage de températures de service	-55 à 150 °C
Conditionnement	50 ml, 250 ml



Collage instantané

> Collage instantané Loctite® 406



Faible viscosité



- Collage rapide des plastiques, des caoutchoucs, y compris l'EPDM, et des élastomères
- Le primaire polyoléfine Loctite® 770 ou Loctite® 7239 améliore le collage des substrats difficiles à coller

Réf. 731.0406	
Temps de fixation	2 – 10 s
Viscosité	20 mPa·s
Couleur	Incolore
Plage de températures de service	-40 à 80 °C
Conditionnements	50 g, 500 g

> Collage instantané Loctite® 401



Faible viscosité



- Multi-usages
- Convient pour les surfaces acides, les surfaces passivées ou galvanisées
- Convient pour les substrats poreux tels que le bois, le papier, le cuir, le liège et le tissu Conforme à la norme NSF catégorie P1 123011

Réf. 731.0401	
Temps de fixation	3 – 10 s
Viscosité	100 mPa·s
Couleur	Incolore
Plage de températures de service	-40 à 80 °C
Conditionnements	50 g, 500 g

> Collage instantané Loctite® 454



Gel, ne coule pas



- Gel multi-usages
- Idéal sur les surfaces verticales ou inclinées, lorsqu'un produit ne gouttant pas est requis
- Collage du papier, du bois, du liège, de la mousse, du cuir, du carton, des métaux et des plastiques Conforme à la norme NSF P1 123009

Réf. 731.0454	
Temps de fixation	5 – 10 s
Viscosité	Gel
Couleur	Incolore
Plage de températures de service	-40 à 80 °C
Conditionnements	20 g, 300 g

> Collage instantané Loctite® 3090



Jeux jusqu'à 5 mm
Sans traces

- Pour les applications présentant des jeux jusqu'à 5 mm ou un surplus d'adhésif
- Pour les applications privilégiant l'aspect esthétique et sans trace blanches
- Convient pour les substrats poreux tels que le bois, le papier, le cuir, le liège et le tissu

Réf. 731.3090	
Temps de fixation	90 - 150 s
Viscosité	Gel
Couleur	Incolore
Plage de températures de service	-40 à 80 °C
Conditionnements	10 g

Collage structural acryliques et époxies

> Collage structural – Acryliques Loctite® 330



Usage général



- Produit à usage général
- Bonne résistance aux chocs
- Idéal pour le collage de matériaux différents, notamment le PVC, les produits phénoliques ou acryliques

Réf. 731.0330	
Description	Sans mélange
Activateur	7388
Ratio de mélange en volume (A:B)	–
Couleur	Jaune pâle
Viscosité	67 500 mPa·s
Durée de vie	–
Temps de fixation	3 min
Résistance au cisaillement (acier doux sablé)	15 – 30 N/mm2
Température de service (maximale)	100 °C
Conditionnements	Pots de 315 ml, 1 l, 5 l

> Collage structural – Epoxies Loctite® 3430 A&B



Polymérisation rapide
Transparent



- Viscosité moyenne
- Transparent
- Renforcé
- Résistant à l'eau

Le Loctite® Hysol® 3430 A&B est un adhésif époxy bi-composant dont la durée d'emploi est de cinq minutes, adapté aux applications nécessitant une ligne de collage propre. Idéal pour le collage du verre, d''éléments décoratifs et de présentoirs et pour les travaux de bricolage généraux.

Réf. 731.3430	
Description	Epoxy bi-composant
Ratio de mélange en volume (A:B)	1:1
Ratio de mélange en poids (A:B)	100:100
Durée de vie	7 min
Temps de fixation `	15 min
Couleur	Transparent
Viscosité	23 Pa·s
Résistance au cisaillement (sur acier doux sablé)	22 N/mm2
Résistance au pelage (sur acier doux sablé)	3 N/mm
Plage de températures de service	-55 à 100 °C

Collage structural silicone

> Collage structural – Silicone Loctite® 5366



731.5366 Translucide | 731.5367 Blanc | 731.5368 Noir

- Silicone monocomposant à usage général
- Couleur claire
- Adapté au verre, au métal, à la céramique, etc.



Réf. 731.5366	
Description	Silicone acétoxy monocomposant
Ratio de mélange en volume (A:B)	–
Couleur	5366 Translucide 5367 Blanc 5368 Noir
Durée de vie du mélange (mélangeur statique)	–
Temps de formation de peau	5 min
Temps de prise	–
Allongement à la rupture	530 %
Dureté Shore A	25
Résistance au cisaillement (GBMS)	2,5 N/mm2
Température de service maximale	250 °C
Conditionnements	310 ml, 1 l, 25 kg

> Collage structural – Silicone Loctite® 5399





- Silicone monocomposant résistant aux températures élevées
- Pour le collage et l'étanchéité du verre, du métal et de la céramique (par ex., fours industriels, conduits d'évacuation d'étuves, etc.)

Réf. 731.5399	
Description	Silicone acétoxy monocomposant
Ratio de mélange en volume (A:B)	–
Couleur	Rouge
Durée de vie du mélange (mélangeur statique)	–
Temps de formation de peau	5 min
Temps de prise	–
Allongement à la rupture	500 %
Dureté Shore A	33
Résistance au cisaillement (GBMS)	3,3 N/mm2
Température de service maximale	300 °C
Conditionnements	310 ml, 20 l

Lubrification anti-seize

> Lubrification - Anti seize Loctite® 8150/8151



Anti-Seize aluminium



Loctite® 8150 bidon Loctite® 8151 aérosol

- Protège les raccords filetés
- Empêche le grippage et la corrosion
- Applications usuelles : vis, écrous, canalisations, échangeurs de chaleur et raccords des brûleurs à gaz ou produits pétroliers

Réf. 731.8150 - 731.8151	
Couleur	Gris
Lubrifiant solide	Aluminium, graphite, additifs extrême-pression
Classe N.L.G.I.	1
Plage de températures de service	-30 à 900 °C
Conditionnements	500 g, 1 kg, aérosol de 400 ml

Traitement de surface

> Traitement de surface Loctite® 7500



Loctite® 7500 Revêtement contre la rouille

- Convertit la rouille existante en une base stable
- Protège les surfaces contre la corrosion
- Une fois polymérisé, le produit agit comme primaire et peut être peint
- Pour canalisations métalliques, vannes, raccords, réservoirs de stockage, barrières, garde-corps, convoyeurs, bâtiments et matériel agricole

Convertisseur de rouille



Réf. 731.7500	
Description	Revêtement contre la rouille
Couleur	Noir mat
Plage de températures de services	sans objet
Conditionnements	200 ml, 500 ml, 1 l

> Traitement de surface Loctite® 770/7701*



Primaire polyoléfine

- Uniquement pour les plastiques difficiles à coller (PE,PP...)
- Permet/Optimise l'adhérence des adhésifs instantanés sur des polyoléfines et autres plastiques à faible énergie de surface

Améliorer l'adhérence



Réf. 731.7700	
Description	Primaire
Couleur	Incolore
Solvant	Heptane
Méthode d'application	Application préalable
Conditionnements	4 ml

> Ruban de chambrage

Ruban de chambrage
T° 50°c
50 mm x 50 m


Réf.
777.1150



> Ruban de chambrage haute température

Ruban de chambrage
T° 80°C
50 mm x 50 m


Réf.
777.1180



> Ruban aluminium fibré

+ épais 170µm
+ résistant
72 mm x 45 m

Réf.
777.1530




> Ruban aluminium

Ruban support aluminium d'étanchéité sur la plupart des matériaux

48 mm x 45 m — Réf. 777.1510

72 mm x 45 m — Réf. 777.1517



> Ruban d'emballage

Fermeture caisses et cartons

Réf	couleur	dim.
777.3101	Incolore	50 mm x 66 m
777.3102	Havanne	50 mm x 60 m



> Ruban d'emballage imprimé

Fermeture caisses et cartons
Marquage fragile
50 mm x 100m

Réf.
777.3110



> Dévidoir

Avec frein intégré

Réf.
777.3190



> Ruban vinyle scotch

Ruban vinyle noir pour tous types de fixation
(plastique, bâche...)
50 mm x 33 m

Réf.
777.4212



> Ruban vinyle 33 +

Souple et très résistant intérieur/ extérieur
Isolation et protection de câbles, reconstitution de gaines BT ou HT noir
19 mm x 20 m

Réf.
777.4203



> Ruban toile

L'indispensable pour tout masquages, jointage et réparations.
Se déchire à la main
Noir
50mm x 50 m

Réf.
777.4309



> Ruban d'isolation électrique

Isolation électrique de tous fils et câbles

Réf	dim
777.4251 noir	15 mm x 10 m
777.4252 bleu	15 mm x 10 m
777.4253 rouge	15 mm x 10 m
777.4254 orange	15 mm x 10 m
777.4255 vert/jaune	15 mm x 10 m



> Double face

50 mm x 50 m

Réf.
777.5088



> Gel décapant universel

Élimine peintures, colles, vernis sur tous métaux, bois, béton...

Bidon 1L



Réf.
777.7320

> Décapant peintures

Élimine peintures, vernis, mastics, sur métaux, bois, verre...

Aérosol 650 ml



Réf.
777.7450

> Dissolvant encres et peintures

Spécialement conçu pour éliminer l'encre de traçage et le bleu de prusse

Aérosol 520 ml



Réf.
777.7701

> Colle universelle tous usages

Efficace sur papier, tissus, bois...

Aérosol 650 ml



Réf.
777.8010

> Colle nitrile universelle


Assemblage des vinyles, caoutchouc, cuir, bois, métaux, s'applique au pinceau

Boîte d'1 Litre



Réf.
777.8470

> Mousse polyuréthane



Réf.
777.9405

> Pistolet à colle à chauffage rapide



Plus rapide : montée en température en moins de 2 minutes
>La colle reste fluide même pendant le pompage
Plus de débit : 800 g / heure
Plus régulier : cellule de chauffe en céramique qui permet un maintien de la puissance même lors du pompage de la colle.
>Maintien de la colle à température optimum
Présence d'un disjoncteur thermique
>Évite les surchauffes
Pour des bâtons de colle diam. 11,5 mm

Réf	désignation
777.9550	Pistolet à colle
777.9555	Bâton de colle ø 11,5 x 100 mm 24 pièces

> Agrafeuse cloueuse hautes performances



Plus de confort et un meilleur contrôle avec la poignée soft-grip
Facile à actionner
Compacte et légère
Plus robuste avec son corps et son magasin tout acier
Poignée avec verrouillage

Réf	désignation
777.9660	Agrafeuse cloueuse
777.9661	Agrafes 10 mm/ 100 pcs
777.9662	Agrafes 14 mm / 1000 pcs
777.9663	clous lg : 20 mm /1000 pcs
777.9664	clous lg : 30 mm / 1000 pcs

> Peinture de retouche industrielle

- Laque glycérophtalique
- Excellent pouvoir couvrant
- Finition au brillant longue durée
- Excellente résistance à la rayure et à l'abrasion
- Séchage rapide, ne s'écaille pas
- Très bon accrochage sur tous supports ou primaires
- Excellente tenue dans le temps et aux ultra-violets
- Pulvérisation de type professionnel avec buse à jet plat orientable
- Redonne un aspect neuf aux équipements industriels
- 12 teintes RAL disponibles

Réf	Couleur	RAL	Cond
766.1001	Noir Mat	RAL 9005	12 x 520ml
766.1002	Blanc Mat	RAL 9010	12 x 520ml
766.1003	Noir Brillant	RAL 9005	12 x 520ml
766.1004	Bleu Brillant	RAL 5015	12 x 520ml
766.1005	Beige Brillant	RAL 1015	12 x 520ml
766.1006	Blanc Brillant	RAL 9010	12 x 520ml
766.1007	Vert Brillant	RAL 6005	12 x 520ml
766.1008	Gris Brillant	RAL 7035	12 x 520ml
766.1009	Rouge Brillant	RAL 3020	12 x 520ml
766.1010	Jaune Brillant	RAL 1023	12 x 520ml
766.1011	Bleu Brillant	RAL 5010	12 x 520ml
766.1012	Vert Brillant	RAL 6029	12 x 520ml



Primaires anticorrosion

> Antico Rouge - gris









- Destiné à la préparation des supports avant peinture de finition
- Excellente adhérence sur tous supports y compris les surfaces légèrement rouillées
- Résine réticulée
- Grande résistance aux diluants
- Compatible avec tous les types de peintures de finition - Résistant aux éraflures et à la corrosion (1000 heures au brouillard salin) - Séchage rapide (recouvrable après 1h)

Modèle	Réf
Antico rouge	766.3106
Antico Gris	766.3107

> Noir Mat 700° C





- Peinture de protection et de finition très riche en pigments
- Inaltérable jusqu'à 700°C en pointe
- Film semi-flexible résistant aux éraflures et à la corrosion (500 heures au test du brouillard salin)
- Protection et décoration mate sur toutes surfaces
- Prévention d'apparition de fissures, écaillages ou de cloques - Séchage hors poussières : 20 min.
- Pour la protection et décoration de pièces métalliques de ferronnerie, grilles, plaques, portails, cheminées, balustrades…

Réf
766.3300

> Galva mat





- Revêtement durable de zingage à froid. Finition mate.
- Très forte teneur en zinc pur à plus de 99%. Triple protection physique et cathodique pour retouche et protection des soudures Excellente tenue à la corrosion en atmosphère marine (2500 heures au brouillard salin) - Très bon accrochage sur l'acier nu ou autres supports - Recouvrable de nombreux vernis ou peintures - Résiste sans altération jusqu'à 350°C - Grand pouvoir couvrant et séchage rapide

Réf
766.3510

> Galva brillant





- Revêtement de galvanisation à froid
- Finition brillante
- Produit sensationnel destiné aux retouches et à la protection des soudures
- Pulvérisation fine pour un aspect métallisé
- Double protection chimique et mécanique
- Tenue à la corrosion supérieure (> 2000 h au test du brouillard salin)
- Utilisable à basse température
- Résiste sans altération jusqu'à 350°C - Séchage rapide (manipulable après 15 min)

Réf
766.3515

> ZINCOSIL 400



Zinc clair en spray formulé pour galvaniser les pièces en fer (portes, grilles, structures galvanisées, pièces d'automobiles, structures en fer). ZINCOSIL 400 ne contient pas de solvants chlorés. Pouvoir couvrant élevé
- Résistance excellente à l'oxydation. (Résiste pour plusieurs heures au test de brouillard salin)
- Forme un film élastique qui adhère sur toutes les surfaces et les protège de l'oxydation
- Il a une teinte claire, très similaire à celle de la galvanisation à chaud
- Sèche rapidement, (5/6 mn en surface) et ne coule pas
- Peut être verni ou laissé comme protection finale
- Haute résistance à l'abrasion

Réf	Cond.
766.3540	400 ml

> ALUSIL



ALUSIL est un produit spray à teneur élevée en aluminium micronisé, formulé pour traiter les surfaces en aluminium précédemment travaillées.
- Forme une pellicule élastique qui peut être vernie ou laissée comme protection finale.
- Pouvoir couvrant excellent
-Sèche rapidement (environ 3 min.), et ne coule pas
• A une teinte claire avec un effet très brillant

Réf	Cond.
766.3610	400 ml

> GALVINOX





- Aspect acier inoxydable. Revêtement de protection à base d'oxyde de fer offrant une grande durabilité extérieure. Film flexible de finition
- Tenue à la corrosion : 1000 heures au test du brouillard salin.
- Protection des différents éléments de carrosserie, tôles ou toute pièce en acier ou alu - Utilisation contre les agressions extérieures ou pour couvrir les soudures bleuies de l'acier inoxydable

Réf
766.3625

> INOXSIL



- INOXSIL est un spray à base d'aluminium et d'acier inoxydable micronisés. Indiqué pour traiter les pièces en acier inox (grilles, citernes, canalisations, revêtements).
- Forme une pellicule élastique qui peut être vernie ou laissée comme protection finale. Sèche rapidement (environ 3/5 minutes) et ne coule pas.

Réf	Cond.
766.3642	400 ml

> TRAITVITE PRECISION : système professionnel de marquage de lignes

- Séchage rapide
- 8 teintes disponibles
- Finitions satinées très visibles
- Excellent pouvoir couvrant : traçage entre 75 et 100 m en 5 cm de large sur sol lisse avec 1 seul aérosol
- Facilité d'emploi grâce à ses 4 applicateurs, pas de perte, possibilité de tracer et de marquer - Résistance à l'abrasion et aux intempéries grâce à des nouvelles résines ester époxydiques uniques : + 60 % de durabilité - Utilisable à basse température

Réf	Couleur	RAL	Cond
766.4021	Jaune	RAL 1023	6 x 1000ml
766.4020	Blanc	RAL 9016	6 x 1000ml
766.4025	Orange	RAL 2009	6 x 1000ml
766.4023	Bleu	RAL 5017	6 x 1000ml
766.4026	Noir	RAL 9017	6 x 1000ml
766.4027	Gris	RAL 7045	6 x 1000ml
766.4022	Rouge	RAL 3020	6 x 1000ml
766.4024	Vert	RAL 6024	6 x 1000ml



> Pistolet à main

- Traçage de lignes droites, de courbes, de cercles, de pointillés
- Facilité d'utilisation, maniabilité
- Précision et netteté du traçage
- Marquage brillant, résistant et endurant
- Utilisable en intérieur comme en extérieur
- Permet de tracer des lignes très larges dans de grands emplacements



Réf
766.4080

> Applicateur TRAITVITE précision

- Précision et netteté du traçage
- Précision extrême
- Tracer des lignes de 50, 75 ou 100 mm avec un seul appareil
- Marquage des parkings et des sols en usine, en magasin ou en entrepôt
- Haute résistance à l'abrasion mécanique et chimique
- Marquage longue durée selon le Test International de résistance à l'abrasion ASTM D4060-95 - Traçage haute définition




Réf
766.4085

> Adhésif de sol

Réf. R01101 à R01113
- Constituées d'un support PVC plastifié d'une couleur
- Masse adhésive puissante à base de caoutchouc
- 6 couleurs : Jaune, Blanc, Vert, Rouge, Bleu et Noir
- Bonne résistance à l'abrasion
- Bonne adaptabilité à des surfaces irrégulières
- Utilisation en intérieur comme en extérieur
- Longueur : 33 m, largeur : 50 mm

Réf	Couleur	Cond
766.4221	Jaune	3 x rouleaux
766.4220	Blanc	3 x rouleaux
766.4223	Bleu	3 x rouleaux
766.4226	Noir	3 x rouleaux
766.4222	Rouge	3 x rouleaux
766.4224	Vert	3 x rouleaux
766.4231	Jaune / Noir	3 x rouleaux
766.4232	Rouge / Blanc	3 x rouleaux
766.4234	Vert / Blanc	3 x rouleaux



> Traceur base aqueuse top H20

- Développé en phase aqueuse sous forme d'émulsion
- Ne contient ni Xylène, ni Chlorure de Méthylène, ni Méthanol, ni Glycol
- Capot de sécurité ergonomique
- Marquage extrêmement précis
- Traçage sur surfaces sèches ou humides
- Peinture très résistante, couvrante et lumineuse
- Signalisation des dangers sur goudron, macadam, bitume et autres revêtements routiers, mais aussi graviers, sable, métaux, bois, béton, etc.

Réf	Couleur	Cond
766.4720	Blanc	12 x 650ml
766.4723	Bleu	12 x 650ml
766.4729	Cerise Fluo	12 x 650ml
766.4721	Jaune Fluo	12 x 650ml
766.4725	Orange	12 x 650ml
766.4722	Rouge	12 x 650ml
766.4724	Vert Fluo	12 x 650ml



> Stylos de marquage professionnel TEXPEN et DALO

- Peinture à l'huile pour un marquage précis et visible sur tous les supports
- Marquages précis, de grande précision et lumineux sur n'importe quelle surface : métal, plastique, verre, béton, caoutchouc, etc.
- Permettent d'écrire sous tous les angles et même tête en haut
- Ecoulement de peinture contrôlé par une mini pompe située au bout du stylo
- Riche en pigments, excellente visibilité et grand pouvoir couvrant
- Temps de séchage : 25 à 35 minutes après application selon conditions climatiques







	TEXPEN 26ml		DALO 61ml	
Couleur	Réf	Cond	Réf	Cond
Blanc	766.5320	x 1	766.5360	x 1
Jaune	766.5321	x 1	766.5361	x 1
Noir	766.5328	x 1	766.5368	x 1
Rouge	766.5322	x 1	766.5362	x 1
Bleu	766.5326	x 12	766.5366	x 6
Orange	766.5325	x 12	766.5365	x 6
Vert	766.5324	x 12	766.5364	x 6

Equipement d'atelier pour lubrification et graissage

> Ensembles mobile huile pour tonnelets

Pompe 3/1 + flexible
standard 4 m.
avec poignée
industrie + chariot



Réf. 722.2200

> Ensembles mobile huile pour fûts - sans enrouleur

Pompe 3/1 + flexible
standard 4 m.
avec poignée
Industrie + chariot
Pompe 3/1 + flexible
standard 4 m.
avec poignée
Industrie + chariot

Réf. 722.2250



> Ensemble mobile graisse, seaux ou tonnelets

Pompe 50/1 Standard
Complète, pour
tonnelet
avec flexible 4 m.
+ poignée standard +
chariot

Réf. 722.2400



> Ensemble mobile graisse, fûts

Pompe 50/1
Standard complète,
avec flexible 4 m.
+ poignée standard
et roule fût

Réf. 722.2450



> Pompes

Produit	référence	détails
Pompe de tranvasement à levier	722.2820	Pompe de transvasement à levier 16 l./min., bec acier, canne plongeante télescopique pour huile.
Pompe de graissage manuel pour cartouches et graisse en vrac	722.2840	Pompe 50/1 Standard complète, avec flexible 4 m. + poignée standard et roule fût
Pompe à levier pour cartouches et graisse en vrac	722.2850	Avec accessoires, emballage sachet plastique Série Standard avec flexible polyamide et agrafe 4 mors



> Ensemble mobile graisse, seaux ou tonnelets

Réf	
722.2925	Contenance : 250 ml - bec rigide - Longueur tuyau de vaporisation : 135mm
722.2950	500 ml - bec rigide - Longueur tuyau de vaporisation : 135mm



> Pulvérisateur gicleur réglable

Contenance : 750 ml - pour
produits industriels -
orange



Réf.
722.4000

> Jerrycans





référence	
722.3105	Plastique alimentaire translucide - 5L
722.3110	Plastique alimentaire translucide - 10 L - Encastrable
722.3120	Plastique alimentaire - translucide - 20L - Encastrable
722.3205	Plastique hydrocarbures -rouge - 5L - Homologué
722.3210	Plastique hydrocarbures - rouge - 10L - Homologué
722.3220	Plastique hydrocarbure - rouge - 20L - Homologué

> Brocs fer blanc bec verseur/plastique

Contenance : 2,00 l



Réf.
722.3503

> Brocs plastique translucide

avec graduation bec flexible,
couvercle et capuchon en
sortie
de bec
Contenance : 2,00 l.



Réf.
722.3502

> Entonnoir plastique - bec d'écoulement droit

Ø 150 mm –
contenance : 0,70 Ll



Réf.
722.3915

> Entonnoir plastique - bec d'écoulement flexible plastique

Ø 160 mm – contenance :
1,30 L - avec filtre



Réf.
722.3916

Huile de coupe soluble

> POLYVALENT

Microémulsion sans chlore pour fraisage,tournage et sciage de métaux ferreux et alliages blancs, adaptée aux débits de copeaux importants.

Produit possédant une excellente stabilité mécanique et microbienne qui permet d'espacer les vidanges.

Couleur : jaune

Dose d'utilisation : 2 à 6%

pH à 5% : 9 à 10

Jerrican 5 l

Réf. 741.2807



> MULTI USAGES

Huile de coupe soluble
pour usinage sur acier doux à mi dur

Réf	Cond
741.6061	20L
741.6062	60L
741.6063	210L



> POUR MÉTAUX NON FERREUX

Emulsion sans chlore fortement concentrée en additifs d'onctuosité et anti-usure pour usinage des métaux non ferreux, cupro-alliage, titane, aluminium, cuivre, aciers doux, mi-durs et alliages légers.

Tournage, fraisage, perçage, taraudage.

Couleur : brun

Dose d'utilisation : 4 à 6%

pH à 5% : 9 à 10

Tonnelet 20 l

Réf. 741.2810



> SPÉCIAL SCIAGE

Pour toutes les opérations de sciage

Evite l'usure et accroît la durée de vie des outils

Protège de la corrosion

Lubrifiant de longue durée

Bonne détergence

Réf.	Cdt	Code
741.2100	5 Litres	Lub 21 - 5l



> ABSORBANT EN GRANULÉS

Pour lubrifiants, hydrocarbures
Sac de 20 Kg

Réf. 741.8035

> FEUILLE ABSORBANTE

Feuille absorbante
40 x 50 cm
Cond 100 feuilles

Réf. 741.8040

> USINAGE DIFFICILE

Emulsion chlorée spécifique aux usinages des métaux difficiles à usiner ou de fortes épaisseurs, inox et métaux ferreux.

Tournage, fraisage, perçage, taraudage, alésage.

Couleur : brun

Dose d'utilisation : 4 à 6%

pH à 5% : 9 à 10

Bidon 1 l

Réf. 741.2806



> USINAGE ACIERS DURS ET INOX

Huile de coupe soluble
pour usinage sur acier alliés et inox

Réf	Cond
741.6131	20L
741.6132	60L
741.6133	210L



> SPÉCIAL RECTIFICATION

Huile de coupe soluble Spécial rectification

Réf	Cond
741.6161	20L
741.6162	60L
741.6163	210L



> SPÉCIAL SCIAGE

Huile de coupe soluble Spécial sciage

Réf	Cond
741.6271	20L
741.6272	60L
741.6273	210L



> TRAITEMENT FONGICIDE

traitement fongicide 854

Bactéricide fongicide à action nettoyante pour correction des bains dégradés par la pollution bactérienne.

Récupère les bains qui commencent à tourner ce qui se caractérise par des boues et une odeur désagréable.

Après un traitement, le bain retrouve son aspect et son odeur d'origine entre 24 à 48 h.

Couleur : incolore

Dose d'utilisation : 1% à 5%

Jerrican 5 kg

Réf. 741.2809



> ABSORBANT VÉGÉTAL

Sciure ignifugée biodégradable
sac de 45 L

Réf. 741.8005

> BOUDIN ABSORBANT

Boudin absorbant hydrocarbures
1250 x 75 mm
10 Pcs

Réf. 741.8015

Huile de coupe entière

> Taraudage perçage sciage

Huile de coupe à haut pouvoir extrême pression et anti-usure. Produit polyvalent et efficace. Adhérence exceptionnelle sur les tarauds et forets.

Excellente pour le taraudage difficile à trous "débouchant" ou non sur tous aciers et inoxydables.

Couleur : brun

Viscosité à 40°C : 510 cSt

Aérosol 650 ml



Réf.
742.4816

> Usinages difficiles

Huile entière pour perçage et taraudage

Spéciale Inox

Réf	Cond
742.6421	20L
742.6422	60L
742.6423	210L



> Universelle

Huile entière multifonctions, perçage, filetage, taraudage. .

Réf	Cond
742.6381	20L
742.6382	60L
742.6383	210L



> Multifonction

Nettoyable à l'eau

N'émet pas de fuméss nocives

Pour couper, percer, ajuster

Convient pour les métaux durs et les aciers inoxydables

Sans solvant



	F.P	Réf.	Boîte de
spray	400 ml	742.1300	12
bidon	5L	742.1305	

> Huile de coupe minérale

Huile spécialement étudiée pour le filetage à la main et à la machine.

Grâce à son pouvoir lubrifiant très élevé, l'huile de coupe Virax permet des filetages de meilleure qualité et

assure une durée de vie plus longue aux peignes, aux outils et aux machines. Émulsifiable à l'eau, inodore.

ATTENTION : En cas d'utilisation pour des circuits d'eau potable, il est impératif de rincer avec du détergent.



Réf.	Cdt.	Litres
742.2101	Bidon	1
742.2105	Bidon	5
742.2100	Aérosol	500 ml

> usinage aciers durs, inox

Huile de coupe extrême pression et anti-usure pour le tournage, fraisage, forage, perçage, décolletage et tous usinages difficiles sur inox et aciers alliés traités.

Sa fluidité permet une utilisation en pulvérisation sur tour automatique.

Couleur : brun clair

Viscosité à 40°C : 38 cSt

Jerrican 5 l



Réf.
742.2815

> Polyvalente

Huile de coupe polyvalente pour tous métaux

Fluide de coupe à base d'huile minérale non soluble dans l'eau

Réduit le coefficient de frottement et facilite les opérations de perçage sur métaux ferreux et non ferreux

Permet des vitesses de travail plus élevées.

-Evite l'usure et accroît la durée de vie des outils



Réf.	Cdt	Code
742.2106	650 ml	Lub 21

> Pâte de Taraudage

Pâte de coupe à haut pouvoir extrême pression et anti-usure facile à appliquer sur les outils. Ne coule pas.

Prolonge la vie des outils.

Sa formulation et sa consistance sont adaptées à tous les usages, sur tous les matériaux ce qui en fait un vrai produit polyvalent et efficace. Adhérence exceptionnelle sur les tarauds et forets même dans des applications verticales et renversées.

Couleur : beige

Boîte de 500 g

Réf.
742.3814

> Spécial canalisations eau potable

Huile de coupe synthétique

Huile soluble dans l'eau

La totalité du produit est éliminé par le rinçage.

Inodore

Conforme à la norme sanitaire DVGW

(n° d'intervention DW-0201AT2541) : huile soluble dans l'eau, spécialement conçue pour la réalisation de filetages sur les canalisations d'eau potable.

Bidon de 5 L



Réf.
742.2605

Graisses industrielles

> Haute température



CTDMEP 2
graisse haute température 606
Graisse synthétique haute gamme, pour charges et températures élevées. Papeteries, TP, textiles, cartonneries, aciéries.
Excellente tenue en milieu humide. Grande stabilité pour un usage de longue durée.
Couleur : bleu
T° de fonctionnement : -30 à +230°C
EP 4 billes : 315
Facteur DN : 500 000

Réf.	
745.3612	Boîte 1 kg

> Très Haute température

Graisse au lithium pour applications à très hautes températures.



Réf	Cond
745.6200	Cartouche
745.6201	10 kg
745.6202	25 kg
745.6205	50 kg

> Forte charge en graphite

CT 12 G graisse graphitée 625
Graissage sous très forte charge, lutte efficacement contre l'usure grâce à sa charge en graphite micronisé. Coefficient de frottement extrêmement bas. Conditions humides et mécanismes soumis aux chocs. Idéale dans l'automobile, poids lourds et l'industrie.
Couleur : noir
T° de fonctionnement : -30 à +165°C
Point de goutte : 180



Réf	Cond
745.3607	Boîte 1 kg

> Pressions et milieux humide

Graisse au lithium-calcium pour applications sous contraintes et pressions sévères en milieux humide.



Réf	Cond
745.6700	Cartouche
745.6701	10 kg
745.6702	25 kg
745.6705	50 kg

> MOS2 Fortes charges

Graisse au bisulfure de molybdène pour applications sous très fortes charges



Réf	Cond
745.6900	Cartouche
745.6901	10 kg
745.6902	25 kg
745.6905	50 kg

> Parfaite adhérence

NANOLUBRICANT® semi-synthétique haut de gamme 2010
Graisse additivée selon de nouvelles technologies innovantes. La gamme des Nanolubricant® donne des perspectives extraordinaires dans la lubrification de pointe. Graisse multifonctions, hautes performances. Parfaite adhérence aux surfaces métalliques. 5 fois plus performante que les meilleures graisses du marché.
Couleur : noir
T° de fonctionnement : -30 à +230°C
Vitesse : 500 à 8000 tours/mn



Réf.	
745.2010	Aérosol 650 ml

> Usures et chocs

CT 665 conditions sévères, usures et chocs 665
Graisse spécialement étudiée pour les conditions très sévères : extrême pression, usures, chocs, résistance à l'eau. Paliers, coussinets de fours, rouleaux de fonderie, essieux, châssis… pour l'agriculture, génie civil, marine, sidérurgie, les TP.
Couleur : caramel
T° de fonctionnement : -25 à +190°C



Réf.	
745.3611	Cartouche 400g

> Pressions extrêmes

Graisse au lithium pour usage sous des pressions et des usures sévères



Réf	Cond
745.6100	Cartouche
745.6101	10 kg
745.6102	25 kg
745.6105	50 kg

> Bisulfure de molybdène

CT 4 graisse au MoS2 608
Graissage sous très forte charge, lutte contre l'usure grâce à sa charge en MoS2. Construction mécanique, automobile, armement. Lubrifiant de sécurité pour les roulements et embrayages à dents sur longues durées d'utilisation.
T° de fonctionnement : -30 à +165°C
Couleur : noir



Réf	Cond
745.4600	Aérosol 650 ml

> Bisulfure de molybdène

MOB LUB
- contient du bisulfide de molybdenummicronisé
- résiste jusqu'à 700°C
- ne goutte pas, couleur grise
- pour les fours, les roulements à billes, les joints, les systèmes de chauffage



ECOLINE

Réf	Cond
745.1140	Aérosol 400 ml

> Lubrification sur plastique

CT FLON

Graisse au Téflon® pour lubrification sous forte charge. Effet lubrifiant renforcé par le Téflon®, diminution du bruit, inertie chimique. Idéal pour la lubrification sur plastiques. Bonne tenue à l'eau.

Couleur : beige clair

T° de fonctionnement : -20 à 140°C



Réf.	
745.4670	Aérosol 650 ml

> Semi-fluide

Graisse semi-fuide pour graissage centralisé

Réducteurs, Boitiers…



Réf	Cond
745.6501	10 kg
745.6502	25 kg
745.6505	50 kg

> Multifonctions

Graisse au lithium universelle et multifonctions



Réf	Cond
745.1000	Cartouche
745.1001	10 kg
745.1002	25 kg
745.1005	50 kg

> Base cuivrée

GRAISSE DE CUIVRE RAME LUB

- Contient du cuivre micronisé
- Résiste jusqu'à 1000°C
- Ne goutte pas, couleur cuivre
- Pour les fours, joints, moteurs



Réf	Cond
745.1210	Spray 400ml

Ecoline


> Graisse alimentaire

GRAISSE UNIVERSELLE

Graisse adhésive, non coulante, inodore, anticorrosion et compatible avec tous les matériaux. Résiste à l'humidité. Pour les portières, serrures, charnières, glissières, chaînes, pièces en caoutchouc, en plastique, appareils électroménagers, outils, etc.

Couleur : incolore

T° de fonctionnement : -30 à +150°C



Réf	Cond
745.4680	Aérosol 650 ml

> Multiusages au silicone

SI 4

Pour montage et graissage de tous mécanismes. Hydrofuge. Excellente conductibilité thermique, chimiquement inerte. Sans effets sur les joints. Graissage de tous les élastomères.

Protège les appareillages électriques.

Couleur : incolore

T° de fonctionnement : -40 à +200°C



Réf.	
745.3603	Boîte 1 kg

> Polyvalente au lithium

CT 10

Graisse lithium EP2 pour la lubrification générale, dans la maintenance et en automobile lorsque les contraintes ne sont pas trop importantes. Lubrification de châssis, matériel agricole, génie civil…

Couleur : ambre clair

T° de fonctionnement : -25 à +130°C



Réf	Cond
745.3614	Cartouche 400 g

> Polyvalente au lithium

GRAISSE MULTIUSAGE CREASIL 500

- Base lithium
- Ne goutte pas, couleur jaune
- Pour les joints, raccordements, chaînes, engrenages



Réf	Cond
745.1670	pot 1 kg

Ecoline

> Graisse marine

WSA

Adhère et résiste à l'eau et à la vapeur. Multifonctions. Adaptée au milieu marin et aux industries hydrauliques. Roulements, axes, glissières… en chimie, pétrochimie, matériel portuaire, stations d'épuration…

T° de fonctionnement : -30°C à +130°C

Couleur : vert

EP 4 billes : 315

Facteur DN : 500 000



Réf	Cond
745.3675	Boîte 1 kg

> Vaseline

VASCO

Spécialement adaptée pour la lubrification des mécanismes délicats.

Industries textiles,alimentaires, pharmaceutiques, en horlogerie…

Couleur : blanc

T° de fonctionnement : -20 à +50°C



Réf	Cond
745.3610	Tube 100 g
745.3611	Boîte 1 kg

Huiles, lubrifiants et dégrippants industriels

> Spécial chaînes

CB5

Lubrifiant pénétrant à base de MoS2. Propriétés anti-oxydantes, extrême pression et anti-usure renforcées. Lubrification des chaînes, convoyeurs, mécanismes… travaillant à températures élevées, sous fortes charges et en ambiance poussiéreuse.

Reconnu par SEDIS.

Couleur : noir

T° de fonctionnement : -30 à +230°C



Réf.	
745.4815	Aérosol 650 ml

> Huile légère

FINE 121

Lubrifiant propre très fluide pour graissages délicats. Lubrification des micro-mécanismes, appareillages de contrôle, circuits pneumatiques, chaînes dans l'industrie alimentaire.

Reconnu par SEDIS.

Couleur : incolore

T° de fonctionnement :-30 à +150°C



Réf.		Cond.
	745.4801	Aérosol 650 ml
PMUC	745.4802	Aérosol 650 ml

> Silicone alimentaire

SILAL

Démoulant pour matériaux destinés aux industries alimentaires et pharmaceutiques. Lubrifiant hydrophobe des chaînes, convoyeurs, mécanismes ouverts, en contact fortuit avec les aliments. Industrie pharmaceutique, pliage et conditionnement des couches culottes... (conforme ACS).

Couleur : incolore

Odeur : inodore

T° de fonctionnement : -40 à +180°C



Réf.	
745.4803	Aérosol 650 ml

> Lubrifiant silicone

GRAISSE SILICONE AVEC P.T.F.E SPECIAL LUBE

- Pour les fermetures, rails, portes charnières, bateaux
- Incolore
- Hydrophobe
- Convient aux pièces en plastiques et en caoutchouc



Réf.	
745.1340	Aérosol 400 ml

Ecoline

> Lubrifiant au Téflon

ORAFLON

Lubrifiant de haute technicité au Téflon® pour utilisation longue durée, semi-grasse. Propriétés anti-usure et anti-oxydation renforcées, excellente adhérence. Coefficient de frottement très bas.

Excellente tenue au froid et à l'eau. Pour chaînes, câbles, glissières, mécanismes sensibles…

T° de fonctionnement : -20 à + 230°C

Couleur : marron



Réf.	
745.4720	Aérosol 405 ml

> Lubrifiant Téflon alimentaire

ORAFLON AL

Lubrifiant de très haute technicité au Téflon®. Assure une lubrification très longue durée de tous les mécanismes traités.

Ne tache pas. Améliore le coefficient de frottement et supprime les bruits. Pour l'industrie alimentaire (abattoirs, convoyeurs de bouteilles…).

Couleur : blanc

T° de fonctionnement : -20 à +230°C



Réf.	
745.4723	Aérosol 650 ml

> Lubrifiant propre pour chaînes

CB6

Fluide semi-synthétique résistant à l'eau. Propriétés anti-oxydantes et anti-usure renforcées, pour températures élevées. Ne tache pas, n'attire pas les poussières. Convoyeurs, chariots élévateurs, matériel agricole, loisirs.

Reconnu par SEDIS.

Couleur : brun

T° de fonctionnement : -30 à 280°C



Réf.	
745.4812	Aérosol 650 ml

> Lubrifiant incolore

LUBRIFIANT FILAMENTEUX LUBEFIL

- Pour les engrenages, chaînes, bateaux, roulements à billes, cables metalliques
- Ne tâche pas
- Incolore
- Très collant
- Hydrophobe
- Résiste jusqu'à 180°c



Réf.	
745.1540	Aérosol 400 ml

Ecoline

> Huile hydraulique

Huile spéciale hydraulique

	Réf	Cond
HV ISO46	745.1500	5L
HV ISO46	745.1501	20L
HV ISO46	745.1502	60L
HV ISO46	745.1503	205L
HV ISO68	745.2501	20L
HV ISO68	745.2502	60L
HV ISO68	745.2503	205L



> Huile réducteur

Huile spéciale réducteur

	Réf	Cond
ISO 150	745.3001	20L
ISO 150	745.3002	60L
ISO 150	745.3003	205L
ISO 220	745.4001	20L
ISO 220	745.4002	60L
ISO 220	745.4003	205L
ISO 320	745.5001	20L
ISO 320	745.5002	60L
ISO 320	745.5003	205L



> Spéciale glissières

Huile spéciale glissières de machines



	Réf	Cond
ISO 68	745.7001	20L
ISO 68	745.7002	60L
ISO 68	745.7003	205L
ISO 220	745.8001	20L
ISO 220	745.8002	60L
ISO 220	745.8003	205L

> Protection avant stockage

Anti-rouille pour protéger toutes pièces mécaniques avant stockage.



Réf	Cond
745.6181	20kg
745.6182	60kg
745.6183	205kg

> Super dégrippant

REDUCE 4
Action très rapide.
Mouillant, pénétrant, dérouillant, nettoyant, hydrofuge, phosphatant.
Pour les démontages très difficiles sans déformation des filetages.
Propriétés : antirouille, anticorrosion, anti-usure, lubrifiant.
Toutes utilisations de mécanique.



Réf	Cond
745.3480	Aérosol 800 ml
745.3485	Jerrican 5 l

> Multifonctions 7 en 1

HUILE PENETRANTE MULTI-USAGE PK
- Lubrifiant
- Nettoyant
- Hydrophobe
- Protege de la rouille
- Antigel
- Convient à un usage nautique



Réf	Cond
745.1007	Aérosol 200/400 ml

Ecoline

> Dégrippant lubrifiant

DEGRILUB

Produit indispensable en mécanique.

Dégrippe, protège et lubrifie.

Son excellente mouillabilité permet d'agir rapidement sur les petits mécanismes : vis, écrous…
Lubrifiant préventif de grippage : serrurier, automobile, industrie...



Réf	Cond
745.4610	Aérosol 650 ml
745.4611	Bidon 1 litre

> Dégrippant ininflammable

REDUCE 7

Sans point éclair.

Ote les résidus, traces de colle, peinture. Pénètre, dégrippe et décalamine. Pour toutes industries où la prévention des risques liés aux incendies est importante : forges, verreries, mines, tunnels



Réf	Cond
745.4850	Aérosol 650 ml

Dégraissants et nettoyants industriels

> Fontaine de dégraissage



Désignation	Réf
Fontaine électrique	745.9700
Fontaine nue (bac métallique)	745.9702
Système de pompage (remplacement)	745.9703
Fontaine pneumatique	745.9701
Système de pompage (remplacement)	745.9705

> Bac de lavage

Capacité : 75 l
permet le lavage rapide de petites pièces mécaniques.

Le liquide est aspiré par une pompe électrique et sort directement par un tuyau flexible. Le bac est équipé d'un robinet de vidange.



Réf	TLZZON
745.9750	

> Multifonctions

ORASOLV M1

Spécialement formulé pour le dégraissage en atelier de toutes les pièces mécaniques et surfaces métalliques. Pénètre en profondeur et dissout les dépôts graisseux et le cambouis sur les garnitures mécaniques.

Couleur : vert

Compatible fontaine



Réf	Cond.
745.2521	Bidon 1 l
745.2522	Jerrican 5 l
745.2523	Tonnelet 20 l
745.2524	Tonnelet 60 l
745.2525	Fût 200 l

> Haute performance

Solvant hautes performances pour dégraissage de toutes pièces mécaniques.

Utilisable en fontaine.



Réf	Cond
745.6121	20L
745.6122	60L

> Dégoudronnant



ORANGE SOLVENT

Nettoie et dissout les matières grasses.

Dégoudronnant et décalaminant des résidus de combustion. Protège les pièces mécaniques en laissant un léger film gras. Non irritant. Excellent décolle étiquettes. Tous usages.

Couleur : orange - Odeur : fruité

Réf	Cond
745.0550	Aérosol 650 ml

> Dégraissant puissant



SDI NEW

Dégraissant extrêmement puissant : graisses carbonisées, fluides synthétiques, fuels, goudrons, gommes, vernis et dépôts produits par les hydrocarbures. Séchage immédiat. Préparation de surfaces avant collages ou peintures.

Couleur : incolore

Odeur : légèrement parfumé à l'orange Ininflammable

Réf	Cond
745.0540	Aérosol 800 ml
745.0541	Jerrican 5 kg

> Dégraissant alimentaire



ORASOLV N

Dégraisse les pièces mécaniques.

Nettoie le matériel électrique et électronique. Evaporation rapide par soufflage.

Solvant de sécurité de type A3.

Aspect : inodore

Couleur : incolore

Compatible fontaine et bac ultrasons

Réf	Cond
745.2130	Bidon 1 l
745.2131	Tonnelet 20 l
745.2132	Tonnelet 60 l
745.2133	Fût 200 l

> Spray air comprimé



AIR SPRAY AIR PRESS

- Inflammable
- Enlève les poussières
- Pour les ordinateurs, claviers, appareils optiques, pièces électroniques

Réf	Cond
745.1910	Aérosol 400 ml

Ecoline

> Nettoyant électronique



A 90 H

Solvant de haute sécurité pour le nettoyage des contacts sous tension. Evaporation rapide et totale. Nettoie les armoires électriques, les bobinages, les circuits imprimés, les équipements électroniques de précision (relais, connecteurs...). Solvant de défluxage. Ne tache pas. Ne provoque pas d'oxydation des pièces après séchage. Sans effet sur les plastiques.

Couleur : incolore

Ininflammable

Rigidité diélectrique : > 50 kV

Réf	Cond
745.0508	Aérosol 650 ml

> Évaporation lente



NETTOYANT INDUSTRIEL DETER 100

- Elimine la graisse, la colle, les incrustations, goudron
- Pour les surfaces durs, outils, chaînes moteurs
- Evaporation lente
- Incolore

Ecoline

Réf	Cond
745.1720	Aérosol 400 ml
745.1721	Fût de 25 L
745.1722	Fût de 50 L
745.1723	Fût de 200 L

> Dégraissant sec



Super dégraissant sec, séchage ultra rapide.

Réf	Cond
745.2001	20L
745.2002	60L

> Dégraissant sec spray



NETTOYANT A EFFET RAPIDE METACLEAN

- Élimine la graisse et l'huile
- L'évaporation rapide
- Incolore
- Pour les pièces électroniques
- Pour les surfaces dures et les plastiques
- N'endommage pas le caoutchouc ni le plastique

Réf	Cond
745.1661	Aérosol 400 ml

Ecoline

> Nettoyant plastique



"POLISH" TURBO LUX

- Sans silicone
- Utilisation intérieure et l'extérieure
- Peut être recouvert par la peinture etc.
- Parfumé

Réf	Cond
745.1412	Aérosol 400 ml

Ecoline

> Dégraissant sec électronique



NETTOYANT POUR ELETRONIQUE TRONIC SIL

- Élimine les salissures et l'huile
- Pour les contacts électroniques et cartes électroniques
- Ne laisse aucun résidus
- L'évaporation totale rapide

Ecoline

Réf	Cond
745.1151	Aérosol 200 ml